

NEC VT800



- Høy luminans med 2700 ANSI lumens
- HQV™ bearbeiding for optimal bildekvalitet
- Kraftig nettverks- og styringssystem
- Omfattende input panel
- Digital 3D-reform™

see more.

NEC Display Solutions

[illegible]

Teknologi	3 x 1,6 cm (0,63") p-Si LCD panel med MLA
Lampe	210 W DC (172 W DC Eco mode)
Levetid lampe [t]	2500 (3500 Eco Mode)
Lysstyrke ¹	2700 ANSI lumens (cirka 80% Eco mode)
Kontrast ¹	500:1
Linse	F= 1,7–2,07, f= 18,9–22,7 mm
Diagonal: min. / maks. [cm]	53 / 762
Projeksjonsavstand [m]	0,7 – 11,0
Projeksjonsfaktor	1,5 – 1,8 : 1
Frekvens	Horisontal: 15–108 kHz (RGB: 24 kHz– 100 kHz); vertikal: 48 – 120 Hz
Naturlig oppløsning	1024 x 768 (XGA)
Oppløsning støttet	1920 x 1080 (HDTV 1080i/60, HDTV 1080i/50); 1600 x 1200 (UXGA); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 1024 (Mac 23"); 1280 x 720 (HDTV 720p); 1152 x 870 (Mac 21"); 832 x 624 (Mac 16"); 800 x 600 (SVGA); 720 x 576 (DVD progressive); 720 x 480 (DVD progressive); 720 x 480 (SDTV 480p); 640 x 480 (VGA/Mac 13"); 1024 x 768 (XGA) komprimert
Computer Analog	Inngang: 2 x mini D-sub 15-pinnere, kompatibel til komponent (YPbPr); Utgang: 1 x mini D-sub 15 pin
HDMI™	Inngang: 1x HDMI™ (V.1.3 med Deep Color, leppesynkronisering) støtter HDCP
Video	Inngang: 1 x RCA
S-Video	Inngang: 1 x Mini DIN 4-pin
Lyd	Inngang: 2 x RCA stereo for video og S-video; Inngang: 2 x 3,5 mm stereo miniplugg for datamaskin analog; Utgang: 1 x 3,5 mm stereo mini kontakt (variable)
PC-styring	Inngang: 1 x D-sub 9 pin (RS-232) (han)
LAN	1 x RJ45,, 10/100 base-T
USB	1 x type A (USB 2.0 high speed)
Videosignaler	PAL / PAL60 / NTSC / SECAM / NTSC 4.43 / PAL-N / PAL-M
Lyd [W]	1 x 5 (mono)
Zoom justering	1,2, manuell / Manuell
Fordeler	Windows Vista™ nettverksprojektor; 3 W Energisparings mode; Automatisk og trapeskorrektur (V= ±30°, H= ±40°); Bilde i bilde/ bilde og bilde; Brukerlogo som opsjon; Digital 3D-reform™; Direct-Power-Off funksjon; Fjernstyrt desktop; High Altitude Mode; High Video Image Quality Circuit (HQV™); Hurtigstoppfunksjon; Off-Timer; OnScreen meny i 21 språk; Passord sikkerhetssystem; Program-timer; Støtter Windows Vista Network Functions; USB Viewer; Veggfargekorrektur
Fjernkontroll	Autojustering; Bildeformat; Bildejustering; Freeze funksjon; Hjelpfunksjon; Lampemodus-kontroll; Musestyring og presentasjonsbladfunksjon som opsjon (frem/tilbake); Side (opp, ned); Strøm (På-AV); Styring av inngangskilder; Trinnløs digital bildeavsnittforstørrelse; Utblending av bilde; Velg (opp, ned, venstre, høyre); Volumregulering
Dimensjoner (B x H x D) [mm]	310 x 125 x 289 (uten føtter og optikk)
Vekt [kg]	3,7
Strømtilførsel	100-240 V AC; 50 - 60 Hz
Strømforbruk	310 normal modus / 260 Eco mode / 18 Stand-by mode / 3 Energisparings mode
Støy [dB (A)]	29 Eco mode
Sikkerhet og ergonomi	CE; TÜV GS; RoHS
Garanti	Apparat: 3 års service på stedet i hele Europa (utsiftningsservice); Lampe: 6 måneder, maks. 1000 t.
Innhold	Projektor; IR-fjernkontroll (RD-427E); Mini-D-SUB signalkabel; Nettkabel (4,5 m); Bæreeske; Bærehåndtak; Brukerhåndbok; Kortveiledning; Objektiv vernehette
Tilbehør	Holdereinnetring for tak (NP07CM); Mus receiver (Np01 MR); Reservelampe (NP05LP)

¹ I tråd med ISO 21118-2005



All hardware and software names are brand names and/or registered trademarks of the respective manufacturers. All rights reserved. All specifications are subject to change without notice. 03/09

Stockholm: +46 (0) 8 655 3695, +46 (0) 8 655 3696
Copenhagen: +45 3965 2700, Oslo: +47 21 52 00 29
e-mail: info@nec-displays-se.com