

Smarte skilt i storformat og informative møteromsdisplay

PN-M501

Lag iøynefallende visuelle effekter og tydelige meldinger



- 50" (125,7 cm, diagonal størrelse) skjerm for profesjonell 24/7-signage
- Kraftig og fleksibelt frittstående display med innebygd Android SoC
- Kan installeres stående, liggende, face-up eller face-down
- DisplayPort og HDMI tilkobling
- Oppløsning på 1920 x 1080 piksler med en lysstyrke på 450cd/m2
- Fleksibel ytelsesoppgradering med Mini-OPS utbyggingsspor
- Elegant, tynn ramme med 2 innebygde 7W høyttalere
- Forhåndsinstallert SHARP e-Signage S Player på Android SoC

Spesifikasjoner

DATA FOR DISPLAYMODUL

Panelteknologi	LCD TFT
Egen oppløsning (Pixeler)	1920 X 1080
Diagonal størrelse (tommer / cm)	50 / 125.7
Sideforhold	16:9
Bakgrunnslysteknologi	EDGE LED
Lysstyrke (cd/m2)	450
Kontrastforhold	5000:1
Displayfarger	16.77 Million
Reaksjonstid (grått til grått gjsn.) ms	9.5
Pixelstigning (mm H/V)	0.57 / 0.57
Visningsvinkel (H/V)0 CR >10	178 / 178

STRØMFORSYNING OG DRIFTSMILJØ

Driftsspenning (ACV) / frekvens (Hz)	100 - 240 / 50-60
Strømforbruk (W) (Drift MAX)	120
Strømforbruk (W) (Standby)	0.5
Driftstemperatur (oC)	0 - 40
Luftfuktighet (%)	20 - 80
Varmestråling (BTU/h) MAX	409

INSTALLASJON

Liggende	•
Stående	•
Horisontal	•
Montering (VESA/Antall punkter / stigning mm)	4 / 400mm X 200mm

KONNEKTIVITET (AUDIO/VIDEO) UTGANG

DisplayPort	1
Audio/Hodetelefon 3,5 mm jack	1

TILBEHØR

Fjernkontrollstransmitter	STD
Strømledning	STD
Batteri	STD AA x 2

NØKKELSPESIFIKASJONER

24/7 Driftssertifisert	•
Begrenset produsentgaranti (år)	3
Innebygde høyttalere (W)	7 + 7
Datamaskininngang- Plug and Play	•
Strømstyring	•
Skapfarge	BLACK
Vifteløs	•
Viftekontroll	0
Temperatursensor	•
Multiskjermfunksjon - Videovegg-modus (forstørrelsesfunksjon)	•
Flerspråklig OSD	•
Kjedekobling (Speilmodus)	•
Skjermjustering	•
Justering av fargetemperatur	•
Gamma-justering	•
Programvarestøtte for monitorkontroll	•
Annet	Android 4.4.2 running on Quad Core (Arm Cortex-A17 Processor) 2GB RAM; 8GB Storage

VEKT OG MÅL

Rammestørrelse (V/H) mm	12
Rammestørrelse (Ø/N) mm	12 / 15
Produktdimensjoner (B/H/D) mm	1123 / 647 / 68
Dimensjoner forsendelseskartong (B/H/D) mm	tbd
Produktvekt uten stand (Kg)	22
Forsendelsesvekt (Kg)	tbd

KONNEKTIVITET (AUDIO/VIDEO) INNGANG

HDMI	2
DisplayPort	1
VGA	1
Audio 3,5 mm jack	1

KONNEKTIVITET (KONTROLL/SERIELL DATA)

RS232C INN	1
RS232C UT	1
LAN-port	1
USB	3
Annen	SD Card Slot