

This is Why

- ▶ 152 CM DIAGONAL SCREEN SIZE
- ▶ 1.920 X 1.080 RESOLUTION IN DOTS
- ▶ INTEGRATED TOUCH SCREEN
- ▶ CONTRAST 3.000:1
- ▶ EDGE LED BACKLIGHT
- ▶ EASY TO USE PEN SOFTWARE
- ▶ STREAMLINED COMMUNICATIONS VIA MFP CONNECTION
- ▶ MODUL SLOT SYSTEM



By integrating a 152 cm Sharp LCD monitor, a highly sensitive touch screen, and original user-intuitive pen software, Sharp has made the PN-L602B the ideal tool for meetings, video conferencing, presentations, corporate training, classroom lessons, and other applications where communication is key. The result is minimum effort and maximum work efficiency with this new touch-screen LCD monitor. BR>

DATA FOR DISPLAYMODUL

- ▶ Panelteknologi: **UV2A LCD**
- ▶ Egen oppløsning (Pixeler): **1920 X 1080**
- ▶ Diagonal størrelse (tommer / cm): **60/152,5**
- ▶ Sideforhold: **16:9**
- ▶ Bakgrunnslysteknologi: **LED, edge lit**
- ▶ Lysstyrke (cd/m2): **300**
- ▶ Kontrastforhold: **3000:1**
- ▶ Displayfarger: **1064 million**
- ▶ Reaksjonstid (grått til grått gjsn.) ms: **6**
- ▶ Visningsvinkel (H/V) 0 CR >10: **160/160**

SPESIFIKASJONER FOR BERØRINGSGRENSESNIITT

- ▶ Teknologi: **Infrared**
- ▶ Antall berøringspunkter: **2**
- ▶ Antall samtidige brukere: **1**
- ▶ Belegg / filter: **AR**
- ▶ Kompatibilitet for operativsystem: **Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Mac OSX.**

SIKKERHET OG MILJØ (EUROPE)

- ▶ CE, CB-rapport: ✓

INSTALLASJON

- ▶ Liggende: ✓
- ▶ Stående: ✓
- ▶ Montering (VESA/Antall punkter / stigning mm): **6/200mm x 200mm or 4/200mm x 200mm**

KONNEKTIVITET (AUDIO/VIDEO) UTGANG

- ▶ DVI-D: **1 (OPT PN-ZB01)**
- ▶ Audio/Hodetelefon 3,5 mm jack: **0**
- ▶ Audio RCA H-V: **1**
- ▶ Ekstern høyttaler: **7W + 7W**

TILBEHØR

- ▶ Programvare: **Pensoft**
- ▶ Berørings applikasjonspute: **OPT (PN-ZC01)**
- ▶ Pennebrett: **STD**
- ▶ Penn: **STD**
- ▶ Sletter: **STD**

NØKKELSPESIFIKASJONER

- ▶ 24/7 Driftssertifisert: ✓
- ▶ Innebygde høyttalere (W): **7 + 7**
- ▶ Datamaskininngang- Plug and Play: ✓
- ▶ Strømstyring: ✓
- ▶ Skapfarge: **Silver**
- ▶ Vifteløs: ✓

STRØMFORSYNING OG DRIFTSMILJØ

- ▶ Driftsspenning (ACV) / frekvens (Hz): **100-240; 50-60**
- ▶ Strømforbruk (W) (Drift MAX): **170**
- ▶ Driftstemperatur (oC): **5-35**
- ▶ Luftfuktighet (%): **20-80**

VEKT OG MÅL

- ▶ Rammestørrelse (V/H) mm: **41/41**
- ▶ Rammestørrelse (Ø/N) mm: **41/41**
- ▶ Produktdimensjoner (B/H/D) mm: **1440 x 855 x 101**
- ▶ Produktvekt uten stand (Kg): **54**

KONNEKTIVITET (AUDIO/VIDEO) INNGANG

- ▶ HDMI: **1**
- ▶ DVI-D: **1 (OPT PN-ZB01)**
- ▶ VGA: **1**
- ▶ Komponent: **1 (OPT PN-ZB01)**
- ▶ Komposit: **1 (OPT PN-ZB01)**
- ▶ S-Video: **1 (OPT PN-ZB01)**
- ▶ Audio 3,5 mm jack: **1**
- ▶ Audio RCA H-V: **1 (OPT PN-ZB01)**

KONNEKTIVITET (KONTROLL/SERIELL DATA)

- ▶ RS232C INN: **1**
- ▶ RS232C UT: **1**
- ▶ LAN-port: **1 (OPT PN-ZB01)**

www.sharp.no

SHARP

SHARP ELECTRONICS NORGE
TLF: 22 88 42 90
INFO.NO@SHARP.EU
WWW.SHARP.NO