

Sharp/ NEC MultiSync E868



- Reduserte installasjons- og driftskostnader – høyeffektiv skjerm med LED-baklys sikrer lavt strømforbruk, lengre levetid for baklyset og lettere design for enkel transport, montering og integrering.
- Fremtidsklar tilkoblingsfunksjonalitet – digitale og analoge signalinnganger for en rekke bransjestandarder som gir fleksibel integrering i eksisterende AV-infrastruktur.
- Uanstrengt avspilling av innhold – den integrerte USB-mediespilleren støtter flere ulike bilde- og videofilformater for enkel og frittstående avspilling av innhold.
- Slank design og integrerte høyttalere – den estetiske designen er tiltalende å se på og legger til rette for enkel, rimelig installering.
- Frittstående bruk – skjermen er laget for ukomplisert, frittstående bruk med integrert USB-mediespiller, høyttalere og planleggingsfunksjonalitet.

Spesifikasjoner

DATA FOR DISPLAYMODUL

Panelteknologi	IPS with Direct LED backlights
Egen oppløsning (Pixeler)	3840 x 2160
Diagonal størrelse (tommer / cm)	85.6 / 217.43
Sideforhold	16:9
Lysstyrke (cd/m2)	350
Kontrastforhold	≥ 8000:1
Reaksjonstid (grått til grått gj.sn.) ms	8
Pixelstigning (mm H/V)	0.494
Visningsvinkel (H/V) 0 CR >10	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)
Colour Depth [bn]	1.073 (10bit)
Haze Level [%]	Pro (25)

STRØMFORSYNING OG DRIFTSMILJØ

Driftsspenning (ACV) / frekvens (Hz)	100-240 / 50 / 60 Hz
Strømforbruk (W) (Drift MAX)	330
Driftstemperatur (oC)	0 to 40
Storage Temperature [°C]	-20 to +60
Luftfuktighet (%)	10 to 90
Storage Humidity [%]	10 to 90

INSTALLASJON

Liggende	•
Stående	•
Montering (VESA/Antall punkter / stigning mm)	4; 600 x 400 (FDMI)

KONNEKTIVITET (AUDIO/VIDEO) UTGANG

Audio/Hodetelefon 3,5 mm jack	1
-------------------------------	---

TILBEHØR

Shipping Content	2x AAA batteries; Display; HDMI Cable; Power Cable; Remote Control; Setup Manual
Fjernkontrolltransmitter	Yes
Strømledning	Yes
Monteringsbrakett	Optional
Bordstativ	Optional
Batteri	2x AAA

NØKKELSPESIFIKASJONER

Special Characteristics

Begrenset produsentgaranti (år)

Innebygde høyttalere (W)

Skapfarge

Colour Versions

Lysstyrkesensor

VEKT OG MÅL

Rammestørrelse (V/H) mm	14.3
Rammestørrelse (Ø/N) mm	14.8
Produktdimensjoner (B/H/D) mm	1,927.6 x 1,099.1 x 83.2
Produktvekt uten stand (Kg)	46

KONNEKTIVITET (AUDIO/VIDEO) INNGANG

HDMI	3
VGA	1
Komponent	1
Kompositt	1
Audio 3,5 mm jack	1

KONNEKTIVITET (KONTROLL/SERIELL DATA)

RS232C INN	1
LAN-port	1
USB	1

Ambient Light Sensor; Audio settings with equalizer; CEC Support; Colour temperature mode; Display Browser Control; Energy saving picture mode; HDMI with UHD at 60 Hz; HDR Gamma Support (HLG, PQ); Mac and Windows compatible; NaViSet Administrator 2; Powered USB-Port; Retail picture mode; Scheduler; SNMP Support; USB Media Player
10W + 10W
Black
Black Front Bezel, Black Back Cabinet
•

