

ALLROUND INSTALLATION PROJECTOR

NEC NP2200



Projecteur d'installation, haute luminosité, 5 objectifs à baïonnette interchangeables en option.

- Résolution physique : 1024 x 768 (XGA)
- Luminosité : 4200 lumens ANSI
- Fonction Lens-Shift (verticale et horizontale)
- Options de lentille

see more.

NEC Display Solutions

LCD • Projecteurs • Plasma • LCD • Projecteurs • Plasma • LCD • Projecteurs • Plasma • LCD
LCD • Projecteurs • Plasma • LCD • Projecteurs • Plasma • LCD • Projecteurs • Plasma • LCD

Technologie d'affichage	3 x 2,03 cm (0,8") écran p-Si LCD avec MLA (Format d'image 4:3)
Lampe	300 W (264 W mode éco)
Durée de vie des lampes [h]	2000 (3000 mode Eco)
Luminosité ¹	4200 lumens ANSI (88% mode éco)
Ratio de Contraste ¹	600:1
Objectif	F= 1,7–2,2, f= 24,4–32,5 mm
Diagonale : min / max [cm]	76 (30") / 1270 (500")
Distance de projection [m]	0,89 – 21,9
Ratio de projection	1,5 – 2,0 : 1
Plages de Fréquences	Horizontal : 15–100 kHz (RGB: 24 kHz ou davantage); Vertical : 50 – 120 Hz
Résolution native	1024 x 768 (XGA)
Autres résolutions	1600 x 1200 (UXGA); 1400 x 1050 (SXGA+); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 768 (WXGA) avec la technologie Advanced AccuBlend™; 1280 x 720 (HDTV 720p); 1152 x 900 (SGI, SUN); 1152 x 870 (Mac); 1024 x 768 (XGA); 832 x 624 (Mac); 800 x 600 (SVGA); 768 x 576 (PAL 15,6 kHz); 720 x 576 (SDTV 557p); 720 x 480 (SDTV 480p); 640 x 480 (VGA/Mac); 640 x 480 (NTSC 15,7 kHz)
VGA	Entrée: 1 x 5BNC, partagé avec signal composant (YPbPr); Entrée: 1 x connecteur D-Sub 15 broches, compatible avec composant (YPbPr); Sortie: 1 x Mini D-Sub 15 pts
Ordinateur numérique	Entrée: 1 x DVI-D (avec HDCP)
Vidéo	Entrée: 1 x RCA
S-Vidéo	Entrée: 1 x Mini-DIN femelle à 4 broches
Audio	Entrée: 1 x adaptateur RCA stéréo pour vidéo et S-vidéo; Entrée: 2 x mini-prise stéréo de 3,5 mm pour ordinateur analogique et numérique; Sortie: Mini jack stéréo (variable) 1 x 3,5 mm pour ordinateur 1, 2, 3 (DVI-D), vidéo ou S-Video
Commande PC	Entrée: 1 x câble D-Sub mâle 9 broches
Normes	PAL / PAL60 / NTSC / SECAM / NTSC 4.43 / PAL-N / PAL-M
Fonction audio	2 x 5 (stéréo)
Réglage du focus	Manuel / Manuel
Caractéristiques	5 objectifs interchangeables en option, avec fermeture baïonnette; aide; Carbon Savings Meter; Correction automatique des couleurs; Correction Keystone (distorsion trapézoïdale) (V=+/- 30°); Facile à installer : Plug&Play; Fonction Démarrage rapide / Arrêt direct; Fonction déplacement d'objectif (max. H ± 0,1, V = 0,5); Fonction Power-ON automatique; Horloge marche/arrêt; LAN; Triple système de sécurité; Télécommande IR; Télécommande virtuelle pour un contrôle direct depuis votre PC
Télécommande	Type RJ-45; aide; Ajustage automatique de l'image; aspect (ratio); Bouton Eco; Commande de la page; fonction "écran noir"; gel de l'image; Sélection de la source; zoom de l'image
Dimensions (L x H x P) [mm]	399 x 150 x 358 (sans pieds ni optique)
Poids [kg]	7,4
Alimentation	100 - 240 V AC; 50 - 60 Hz
Consommation	381 W (normal) / 334 W (éco) / 0,5 Mode veille
Valeur thermique	Energie max. 1351 BTU (1 KWh= 3.412,14 British Thermal Unit)
Bruit de fonctionnement [dB (A)]	34; < 30 mode éco
Sécurité et ergonomie	CE; TÜV GS; RoHS
Garantie	Projector: 3 years pan-European Service; Lampe : 6 mois, max. 1000 h
Accessoires fournis	Projecteur; Télécommande IR; Câble de signaux mini-D-SUB (1,8 m); Câble secteur (1,8 m); Manuel utilisateur; CD-ROM avec logiciel support "NEC Projektor User Supportware"; Capuchon de protection de l'objectif
Accessoires optionnels	Hardcase (NP01TC); Kit plafond (NP30UCM); Lampe de remplacement (NP06LP); Objectifs interchangeables: NP04ZL (3,0-4,8:1); Objectifs interchangeables: NP05ZL (4,7-7,2:1); Objectifs interchangeables: NP03ZL (1,9-3,1:1); Objectifs interchangeables: NP02ZL (1,2-1,5:1); Objectifs interchangeables: NP01FL (0,8:1)



www.nec-display-solutions.fr

NEC France S.A.S., Division Display Solutions, 29 rue des Hautes Pâtures, F-92737 Nanterre Cedex
Tél.: +33 (0) 1 46 49 46 49. Fax: +33 (0) 1 47 69 92 86