

NEC PE401H

Objednáací kód: 60003447

NEC PE401H Professional Projector

Rozlišení 1080p s kontrastem 2000:1 poskytuje dokonalou kvalitu obrazu pro velmi podrobný obsah, jakož i filmy. S HDMI 3D podporou je zajištěna úžasná kvalita obrazu, dokonce i pro 3D obsah z Blu-Ray přehrávačů. Díky kompaktnímu designu a velkému optickému přiblížení 1,7x máte velmi flexibilní možnosti při umísťování projektoru do místnosti bez příliš velkých kompromisů v celkovém designu a integraci místnosti. Velký počet možností vstupu umožňuje připojit všechny typy digitálních a analogových vstupních signálů. Volitelný adaptér pro Intel® WiDi dokonce umožňuje vysoce rychlostní bezdrátový přenos audio a video obsahu ve vynikající kvalitě.

S jasným 4000 ANSI lumen se tento velmi kompaktní projektor doporučuje pro obrazovky s velikostí do 300" a je ideální pro střední až velké zasedací místnosti, jakož i do třídy určených pro vyšší vzdělávání.



POSKYTOVÁNÍ SKUTEČNÝCH VÝHOD

Affordable Large Screen projection - ideal for larger corporate or education venues and auditoriums.

Full Connectivity and Media Playback - stay up to date with today's playback demands with a wide range of interfaces and assured playback of all major media formats.

Free Download of Multi-Display Management Software - with NaViSet Administrator 2 you can manage all your connected display devices from a centralized location.

VYNIKAJÍCÍ VÝKON

- Zobrazením obsahu **Full HD** způsobem, pro nějž byl navržen, můžete na obrazcích sledovat i ty nejmenší detaily.
- **Vysoký jas** umožňuje promítat na větší obrazovky pro větší publikum. Díky kompaktnímu tvaru lze projektor integrovat do místnosti, aniž by byl příliš nápadný.
- **Větší flexibilita** v umísťování projektoru usnadňuje jeho umístění v místnosti bez přílišných kompromisů v celkovém designu a integraci. Zjednodušuje to i výměnu stropních projektorů, protože poloha držáku se obvykle nemusí měnit.
- **Různé vstupy jako HDMI 3D**, video, S-video, počítačové a audio vstupy umožňují připojení všech druhů digitálních a analogových vstupních signálů, jako jsou DVD/ Blu-Ray přehrávače, stolní počítače a notebooky, zvukové aparatury, vizualizéry.
- **Volitelný adaptér pro Intel® WiDi** umožňuje vysoce rychlostní bezdrátový přenos audio a video obsahu ve vynikající kvalitě bez nutnosti odevzdávání kabelů mezi přednášejícími.



SPECIÁLNÍ CHARAKTERISTIKA

Bezpečnostní Kensington slot, Crestron RoomView, Full 3D DLP @ LINK support, funkce Direct Power-Off, Korekce podle barvy zdi, LAN, manuální, vertikální korekce trapézu ($V = \pm 40^\circ$), NaViSet Administrator 2, ochrana heslem, OSD v 20 jazycích, ovládací tlačítka bezpečnostních funkcí, Virtual Remote for direct PC control, Zvětšení, zámek klávesnice



Energy Efficiency

Centrální správa úloh a funkce časovače s bezplatným softwarem PC Control Utility; funkce Auto Power ON/OFF; Reduced power consumption. Only 0.4W stand-by; Časovač vypnutí

Ecological Materials

100% recyclable packaging; Downloadable manuals; ECO packaging

Ecological Standards

ErP compliant; RoHS compliant

TECHNICKÁ SPECIFIKACE NEC PE401H

IMAGE	
Displej	1 x 1,65 cm (0,65") 2x LVDS DMD čip
Nativní rozlišení	1920 x 1080 (Full HD)
Kontrastní poměr ¹	2000:1
Jas ¹	4000 ANSI lumenů (cca 75% v Eco režimu)
Lampa	330 W UHP AC (248 W UHP AC Eco režim)
Životnost lampy [hod.]	2500 (3300 Eco režim)
Objektiv	F= 2,4–3,29, f= 23,9–40,5 mm
Projekční faktor	1,6 – 2,72 : 1
Projekční vzdálenost [m]	1 – 11
Velikost obrazovky (diagonální) [cm] / [palce]	Maximum: 762 / 300"; Minimum: 27.9 / 11"
Zoom	1 - 1,7
Focus Adjustment	Manual
Podporované rozlišení	Až do 1920 x 1080- (Full HD, 1080p/i)
Frekvence	Horizontální: 30–100 kHz; Vertikální: 50 – 120 Hz
CONNECTIVITY	
ComputerAnalog	Vstup: 1 x Mini D-sub 15-pin, kompatibilní s komponentním (YPbPr) Výstup: 1 x Mini D-sub 15 pin
HDMI™	Vstup: 2x HDMI™ (V.1.3 with Deep Color, Lip Sync) s podporou HDCP
Video	Vstup: 1 x RCA
S-Video	Vstup: 1 x Mini DIN 4-pin
Audio	Vstup: 1 x 3,5 mm Stereo Mini Jack pro Computer analog; 1 x RCA Stereo pro Video a S-Video; 2 x HDMI audio Výstup: 1 x 3,5 mm Stereo Mini Jack (variable)
Control	Vstup: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (male); 1 x síť (RJ45, WiDi volitelné)
LAN	1 x RJ45
USB	1 x Type A (pro doplňky); 1 x Type B (for Service)
Video signály	NTSC; NTSC 4.43; PAL; PAL-M; PAL-N; PAL60; SECAM
REMOTE CONTROL	
Dálkové ovládání	digitální zoom; hlasitost; Korekce trapézu; Menu; Nastavení ID; Pomocný eko režim; poměr stran; Power (On-OFF); Pozastavení obrazu; Tlumené AV; výběr zdroje; Řízení prezentace myši
ELECTRICAL	
Napájení	100-240 V AC; 50 - 60 Hz
Spotřeba energie [W]	0,5 Stand-by Mode; 12 Network Stand-By Mode; 295 Eco režim; 388 normální režim
MECHANICAL	
Rozměry (W x H x D) [mm]	350 x 105 x 281 (bez objektivu a nožiček)
Hmotnost [kg]	4,5
Hlučnost ventilátoru [dB (A)]	31 / 36 (Eco / Normal)
ERGONOMICS	
Bezpečnost a ergonomie	CE; ERP; RoHS; TÜV GS
Speakers [W]	2 x 8 (stereo)
WARRANTY	
Projekory	Projektor: 3 roky door-to-door
Lampa	Lampa: 6 měsíců, max. 1000 hod.
SHIPPING CONTENT	
Obsah balení	bezpečnostní nálepka; Cable Cover; IR dálkové ovládání (RD - 452E); Mini D-SUB signální kabel (1,8 m); napájecí kabel (1,8 m); projektor; Rychlý instalační průvodce; uživatelský manuál na CD-ROM
OPTIONAL ACCESSORIES	
Volitelné příslušenství	Adaptér pro Intel® WiDi (NP01WR); lampa (NP24LP); přijímač myši(NP01MR); univerzální stropní držák (NP02/03/04/05UCM)

¹ Compliance with ISO21118-2005