

BIG PAD interactive displays

PN-65HC1

The BIG PAD for teaching and training



- 4K BIG PAD for Education, Training and Meeting rooms
- Fast and responsive Infrared (IR) 20 point touch
- Integrated SOC Controller player for PC-less Whiteboarding and Media playback
- Provides a natural 'Pen-on-Paper' experience using a passive pen or finger
- Built-in wireless screen-sharing from mobile devices via EShare app
- 65" (163,9 cm) size with 3840 x 2160 pixels
- Two built-in (10W) stereo loudspeakers which clearly and effectively fill larger rooms
- OPS slot for optional function enhancement
- Intuitive control with full bezel button controls and on screen touch menu

Spesifikasjoner

DATA FOR DISPLAYMODUL

Panelteknologi	TFT LCD
Egen oppløsning (Pixeler)	3840 x 2160
Diagonal størrelse (tommer / cm)	65 / 163,9
Sideforhold	16:9
Bakgrunnslysteknologi	LED, edge lit
Lysstyrke (cd/m2)	400
Kontrastforhold	4000:1
Displayfarger	1.07 Billion
Reaksjonstid (grått til grått gj.sn.) ms	8

SPESIFIKASJONER FOR BERØRINGSGRENSESNITT

Teknologi	IR
Antall berøringspunkter	20
Antall samtidige brukere	1
Belegg / filter	AR
Kompatibilitet for operativsystem	Win 10 (32 / 64bit)

VEKT OG MÅL

Rammestørrelse (V/H) mm	18 / 18
Rammestørrelse (Ø/N) mm	18 / 41
Produktdimensjoner (B/H/D) mm	1505 / 903 / 91
Produktvekt uten stand (Kg)	45

KONNEKTIVITET (AUDIO/VIDEO) INNGANG

HDMI	3
VGA	1 (Mini D-SUB 15 pin)
Audio 3,5 mm jack	1

KONNEKTIVITET (KONTROLL/SERIELL DATA)

LAN-port	1
USB	2

NØKKELSPESIFIKASJONER

Innebygde høyttalere (W)	10 + 10
Datamaskininngang- Plug and Play	•
Skapfarge	Black
Vifteløs	•

STRØMFORSYNING OG DRIFTSMILJØ

Driftsspenning (ACV) / frekvens (Hz)	100-240, 50 / 60
Strømforbruk (W) (Drift MAX)	300
Strømforbruk (W) (Standby)	0.5
Driftstemperatur (oC)	5-35
Luftfuktighet (%)	20-80
Varmestråling (BTU/h) MAX	1024

INSTALLASJON

Liggende	•
Montering (VESA/Antall punkter / stigning mm)	VESA / 4 / 600x400

KONNEKTIVITET (AUDIO/VIDEO) UTGANG

Audio/Hodetelefon 3,5 mm jack	1
-------------------------------	---

TILBEHØR

Penn	1 pc.
------	-------