

NEC MultiSync® P221W



Avansert kontormonitor (16:10 format) med fremragende kvalitet, fleksibel bruk og unik ergonomisk design

- Uvanlig god synsvinkel med minimal fargeendring pga. S-PVA LCD teknologi
- ErgoDesign®: Høydejusterbar fot (150 mm), sving (340°) og Pivot (portrett, 90° rotasjon)
- Farge maskinvare kan kalibreres over programmerbar 10-bits LUT
- Allsidig installasjon (VESA standard), med hurtigløsning fra holder
- Stabil og god bildekvalitet med avansert NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment)

see more.

NEC Display Solutions

Panel teknologi	S-PVA TFT
Skjermstørrelse [inch/cm]	22,0 / 55,9
Pixel helling [mm]	0,282
Synsvinkel [°]	178 horisontal / 178 vertikal (ved kontrastforhold 10:1) 178 horisontal / 178 vertikal (ved kontrastforhold 5:1)
Kontrastforhold for detaljer (type)	1000:1
Luminans (type) [cd/m²]	300
Responstid (type) [ms]	6 (grå til grå), 16 (7 hvit / svart; 9 svart / hvit)
Farger [mil.]	16,7
Horisontal synkfrekvens [kHz]	31,5 - 83,0
Vertikalfrekvens [Hz]	56,0 - 75,0
Optimal bildeoppløsning	1680 x 1050 ved 60 Hz
Oppløsning støttet	1440 x 900; 1400 x 1050; 1360 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 960; 1152 x 870; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Konnektorer	Digital/ analog: 1 x DVI-I; Analog: 1 x mini D-sub 15 pin
Plug & Play	VESA DDC/CI; DDC2B/2Bi; EDID Standard
Justeringsfunksjoner	Autojustering; Avansert NTAA (avansert auto-justering uten berøring); Fargetemperatur kontroll; Finjustering (analog); Kontrast; Lysstyrke; Monitorinformasjon; On-Screen-Display (OSD) sperring; Power Off timer; Programmerbar 10-bit LUT; Språkvalg; sRGB; Økomoduser
Sikkerhet og ergonomi	EPEAT Silver™; CE; ERP; TCO 03; TÜV Ergonomics; TÜV GS; FCC klasse B; PCT/Gost; UL/C-UL eller CSA; CCC; ISO 13406-2 (klasse II); MPR II/ MPR III; RoHS; ECO Green IT
Strømkrav i modus [W]	62 (type); 50 (Eco mode)
Stand-by modus [W]	2
Strømtilførsel	100-120 V/220-240 V; 0,95 A/0,4 A; Integret strømtilførsel
Omgivelses- temperatur (i bruk) [°C]	+5 til +35
Omgivelses- fuktighet (i bruk) [°C]	20 til 80
VESA kopling [mm]	100 x 100
ErgoDesign®: Høydejusterbart stativ [mm]	150
Skjerm kan vippes [°] / dreies [°]	-5 til +30 / 0° (landskap) til 90° (portrett)
Roter [°]	340
Dimensjoner (B x H x D) [mm]	506,4 x 410,0 x 247,3
Skråskjær bredde [mm]	15,0
Kabelforvaltning	ja
Kensington sikkerhetslås	ja
Fordeler	16:10 bredformat; AmbiBright; Carbon Savings Meter; NaViSet® og NaViSet® Administrator; Rask responstid
Lydfunksjoner	Opsjon: MultiSync® Soundbar 90
Fargeversjoner	Sølv front; hvit kabinett Svart front, svart kabinett
Innhold	Monitor; Strømkabel; Signal kabel DVI-D - DVI-D; Signal kabel VGA-VGA; CD-ROM; Salgskontor oversikt; Brukerhåndbok
Garanti	3 års garanti inkludert bakgrunnsbelysning



NEC Scandinavia AB, Display Solutions, Norway, Olaf Helsetsvei 6, N-0694 Oslo
Phone: +47 (0) 22 62 89 95, Fax: +47 (0) 22 62 89 96