

Interactive Display

NEC MultiSync CB861Q



- Samarbeid rett ut av esken – takket være den innebygde databehandlingen med innebygde notatverktøy og funksjonalitet for trådløs presentasjon.
- Beskyttende glass – førsteklasses herdet glass beskytter panelet samtidig som det gir en perfekt berøringsopplevelse med antirefleksbelegg for å minimere reflekser og fingeravtrykk.
- Kostnadsbesparende enhetsadministrasjon – spar tid og krefter ved å administrere alle tilkoblede NEC-enheter fra ett sentralt sted ved hjelp av programvareverktøyet NaViSet Administrator 2.
- Multitouch – støtte for ekte multiberøring med opptil 20 berøringspunkter samtidig.
- Enkelt i bruk – med enkel tilgang på forsiden til USB-porter og kontroller for viktig funksjonalitet.

Spesifikasjoner

DATA FOR DISPLAYMODUL

Panelteknologi	IPS with Direct LED backlights
Egen oppløsning (Pixeler)	3840 x 2160
Diagonal størrelse (tommer / cm)	86 / 217.4
Sideforhold	16:9
Bakgrunnslysteknologi	LED
Lysstyrke (cd/m2)	350
Kontrastforhold	1200:1
Reaksjonstid (grått til grått gjsn.) ms	8
Visningsvinkel (H/V) 0 CR >10	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)

SPESIFIKASJONER FOR BERØRINGSGRENSESNIITT

Teknologi	Infrared Touch
Antall berøringspunkter	20
Belegg / filter	Anti-glare
Skjermhardhet (H)	7
Kompatibilitet for operativsystem	Native Multi-Touch: Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux, Android; Default Mouse: Windows XP, Windows Vista, Mac OS X
Light Transmission [%]	88 (+ / - 1 %)
Reflection Rate [%]	4
Touch Method	Finger; Gloves; Stylus (≥ 8 mm)
Data Interface	USB-HID
Palm Rejection	No
Windows Ink	No

VEKT OG MÅL

Rammestørrelse (V/H) mm	17.7
Rammestørrelse (Ø/N) mm	17.7 / 45.7
Produktdimensjoner (B/H/D) mm	1,957.1 x 1,159.8 x 86.8
Produktvekt uten stand (Kg)	67.3

KONNEKTIVITET (AUDIO/VIDEO) INNGANG

HDMI	3
VGA	1
Audio 3,5 mm jack	1

KONNEKTIVITET (KONTROLL/SERIELL DATA)

RS232C INN	1
LAN-port	2
USB	8

NØKKELSPESIFIKASJONER

Special Characteristics	AMX NetLinx Support; HDMI with UHD at 60 Hz; NaViSet Administrator 2; Scheduler
Operating Time	12 / 7
Innebygde høyttalere (W)	2 x 12 W
Skapfarge	Black

STRØMFORSYNING OG DRIFTSMILJØ

Strømforbruk (W) (Drift MAX)	620
Driftstemperatur (oC)	+0 to +40
Luftfuktighet (%)	10-90

INSTALLASJON

Liggende	•
Montering (VESA/Antall punkter / stigning mm)	4; 800 x 600 (FDMI)

KONNEKTIVITET (AUDIO/VIDEO) UTGANG

Audio/Hodetelefon 3,5 mm jack	1
-------------------------------	---

TILBEHØR

Shipping Contents	3 x Stylus; HDMI Cable; Power Cable; Remote Control; USB cable; User Manual; VGA cable; Wall Mount
-------------------	--

