

Projektor

Sharp / NEC P554U



- Profesjonell og fleksibel installasjon – allsidige projeksjonsfunksjoner gir enkel plassering av projektoren slik at installasjon blir enklere og potensielt kan spare konfigurasjonskostnader.
- Høy lysstyrke – for best mulig ytelse i omgivelser med sterkt lys.
- Kostnadsbesparende enhetsadministrasjon – spar tid og krefter ved å administrere alle tilkoblede NEC-enheter fra ett sentralt sted ved hjelp av programvareverktøyet NaViSet Administrator 2.
- Minimale driftskostnader – lampe og filter med lang levetid og sjeldnere bytte.
- Kostnadseffektiv erstatning – av eksisterende NEC P-modellinstallasjoner for å oppnå bedre bilde for forelesninger og presentasjoner uten justering av veggmonteringen.

Specifications

PANEL OPPLØSNING

1-Chip DLP(TI) / 3-Chip DLP(TI) / 3-LCD-Panel - / - / •
Fast oppløsning 1920 x 1200 (WUXGA)

DATA INNGANGER

HDMI •
15 Pin-Sub D (RGB H/V; Y/Ucb/Ucr) •

PC-KONTROLL

RS232C (Sub-D) •
LAN •
USB •

FARGESTANDARD

PAL 60/N/M • / • / •
SECAM •
NTSC (MHz) 3.58/ 4.43 • / •

TILLBEHØR

Fjernkontroll / Manual (CD-ROM) • / •
Strømkabel / PC Kabel • / -

PC-INNGANGER

H-Frekvens (kHz) 15-100
V-Frekvens (Hz) 50 - 120

VIDEO INNGANGER

S-Video (Y/C) •
HDMI •

AUDIO INNGANGER

Ingång: 1 x 3,5 mm; Utgang: 1 x 3,5 mm stereo •
jackkontakt
RCA-Stereo Inn/ut •

BILDE DATA

Lysstyrke ECO-mode (ANSI Lumen) / Standard (ANSI Lumen) 3200 / 5300
Kontrastomfang 20000:1
Projektor lampe (W) / Lampens levetid [timmar] ECO-Mode (h) / Lampens levetid [timmar] (h) 330 / 8000 / 4000
Fan 34 dB ECO / 37 dB
lenbygget objektiv / Utbyttbart objektiv - / •
Zoom-Linse (Manuel/ Motordrevet) • / -
Lens Shift (H/V) • / •
Keystone (automatisk/manuellt) • / -

DIVERSE

Strømforbruk (V) / Strømforbruk, standard (W) / Strømforbruk, ECO (W) / stand-by (W) 100-240 / 431 / 277 / 0.17
Mål (bredde x høyde x dybde) i mm 420 x 133 x 322
Vekt (kg) 4.8

