

NEC MultiSync® EA221WM



Komplett utstyrte office-monitorer med enestående økologisk presentasjon og displaykvalitet

- ErgoDesign®: Høydejusterbar fot (110 mm) med Pivot (potrett, 90° rotasjon)
- Safety of investment with analog/digital interface and HDCP
- Allsidig og forenklet installasjon (VESA standard) med NaViSet og NaViKey
- Lavt energiforbruk med Eco modus og med enestående måler for brennstoffinnsparing

see more.

NEC Display Solutions

Panel teknologi	TN TFT
Skjermstørrelse [inch/cm]	22,0 / 55,9
Pixel helling [mm]	0,282
Synsvinkel [°]	176 horisontal / 176 vertikal (ved kontrastforhold 5:1) 160 horisontal / 160 vertikal (ved kontrastforhold 10:1)
Kontrastforhold for detaljer (type)	1000:1
Luminans (type) [cd/m²]	250, (maks 300)
Responstid (type) [ms]	5
Farger [mil.]	16,77
Horisontal synkfrekvens [kHz]	30 - 82
Vertikalfrekvens [Hz]	56,0 - 75,0
Optimal bildeoppløsning	1680 x 1050 ved 60 Hz
Oppløsning støttet	1680 x 1050; 1440 x 900; 1400 x 1050; 1360 x 768; 1280 x 1024; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 640 x 480
Konnektorer	Digital: USB ver. 2.0 (4 ned / 1 opp); Digital: 1 x DVI-D (med HDCP); Analog: 1 x mini D-sub 15 pin
Plug & Play	VESA DDC/CI; DDC2B/2Bi; EDID Standard
Justeringsfunksjoner	Audio Volume / Lock-Out; Autojustering; DV modus; Fargetemperatur kontroll; Finjustering (analog); Intelligent strømstyring; Kontrast; LED Brightness; Lysstyrke; Monitorinformasjon; NTAA (avansert auto-justering uten berøring); On-Screen-Display (OSD) sperring; Power Off timer; Språkvalg; sRGB; Økomoduser
Sikkerhet og ergonomi	EPEAT Silver™; EPEAT™ Gold (black version); CE; ERP; TCO 03; TÜV Ergonomics; TÜV GS; GEEA/ energimerke; FCC Klasse B; PCT/Gost; UL/C-UL eller CSA; CCC; ISO 13406-2 (klasse II); MPR II/ MPR III; RoHS
Strømkrav i modus [W]	39 (type); 27 (Eco mode)
Stand-by modus [W]	2
Strømtilførsel	100-120 V/220-240 V; 1,0 A/0,5 A; intern strømforsyning
Omgivelses- temperatur (i bruk) [°C]	+5 til +35
Omgivelses- fuktighet (i bruk) [°C]	20 til 80
VESA kopling [mm]	100 x 100
ErgoDesign®: Høydejusterbart stativ [mm]	110
Skjermhelling [°]	5 til 30
Skjermhelling / Sving [°]	170 til 170
Skjermhelling / Sving / Rotering [°]	0 til 90 (landskap til portrett format)
Dimensjoner (B x H x D) [mm]	508 x 382 x 220 Uten stativ: 507,8 x 332,1 x 71,8
Skråskjær bredde [mm]	16,0
Vekt [kg]	7,9; Uten stativ: 5,3
Kabelforvaltning	ja
Kensington sikkerhetslås	ja
Fordeler	16:10 bredformat; Carbon Footprint Meter; Carbon Savings Meter; Integrert USB hub; NaViSet® og NaViSet® Administrator; sRGB støtte; Windows Vista certified
Lydfunksjoner	1W + 1W (De-activateable)
Fargeversjoner	Sølv front; hvit kabinet Svart front, svart kabinet
Innhold	Monitor; Strømkabel; Signal kabel DVI-D - DVI-D; Signal kabel VGA-VGA; CD-ROM; Salgskontor oversikt; Brukerhåndbok
Garanti	3 års garanti inkludert bakgrunnsbelysning



Phone: +47 (0) 22 62 89 95, Fax: +47 (0) 22 62 89 96