

NEC MultiSync® LCD1990FXp



Ultra-tynn bezel høykvalitets LCD monitor med fremragende egenskaper og fordeler spesielt designet for å møte behovene til profesjonelle finans-handlere (?) og andre multi-monitor applikasjoner.

- Høykvalitet PVA TFT-display
- Innovative funksjoner, som f.eks. AmbiBright, AutoBright eller doble tilkoblinger
- ErgoDesign®: Høydejusterbar fot (150 mm) med Pivot (potrett, 90° rotasjon)
- Meget lønnsom gjennom reduserte totale driftskostnader (TCO). Forlenget levetid med flere energisparende funksjoner som f.eks. sensor for omgivelseslys, øko-modus, Power Off 'timer' og tidsstyringsprogrammering
- Fantastiske funksjoner som f.eks. QuickRelease fot, CableComp, skjermsparer, OSD KeyGuide eller selvdiagnostikk

see more.

NEC Display Solutions

Panel teknologi	PVA TFT
Skjermstørrelse [inch/cm]	19 / 48,2
Pixel helling [mm]	0,294
Synsvinkel [°]	178 horisontal / 178 vertikal (ved kontrastforhold 10:1)
Kontrastforhold for detaljer (type)	1500:1
Luminans (type) [cd/m²]	250
Responstid (type) [ms]	20 (hvit / svart + svart / hvit) ved 25°C, 30 min. eldringstid
Farger [mil.]	16,77
Horisontal synkfrekvens [kHz]	31,5 - 81,1
Vertikalfrekvens [Hz]	56,0 - 75,0
Optimal bildeoppløsning	1280 x 1024 ved 60 Hz
Oppløsning støttet	1280 x 960; 1152 x 870; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Konnektorer	Digital/ analog: 1 x DVI-I; Analog: 1 x D-sub 15 pin
Plug & Play	VESA DDC/CI; DDC2B/2Bi; EDID Standard
Justeringsfunksjoner	Autojustering; Brukermeny; Direkteknapper; Ekspansjonsmodus; Fargetemperatur kontroll; Finjustering (analog); Intelligent strømstyring; Kontrast; Lysstyrke; Monitorinformasjon; NTAA (avansert auto-justering uten berøring); On-Screen-Display (OSD) sperring; Språkvalg; sRGB
Sikkerhet og ergonomi	CE; ERP; TCO 03; TÜV Ergonomics; TÜV GS; C-tick; GEEA/energimerke; FCC klasse B; PCT/Gost; UL/ C-UL eller CSA; CCC; ISO 13406-2 (klasse II); MPR II/ MPR III; PCBC/B-merke; PSB; RoHS
Strømkrav i modus [W]	35 (maks.)
Stand-by modus [W]	1
Strømtilførsel	100-120 V/220-240 V; 1,0 A/0,5 A; intern strømforsyning
Omgivelses- temperatur (i bruk) [°C]	+5 til +35
Omgivelses- fuktighet (i bruk) [°C]	30 til 80
VESA kopling [mm]	100 x 100
ErgoDesign®: Høydejusterbart stativ [mm]	150
Skjermhelling / Sving [°]	-5 til +30 / -170 til +170
Dimensjoner (B x H x D) [mm]	392,2 x 408,9 - 558,9 x 247,3 (Landskapmodus med stativ) 392,2 x 326,7 x 66,0 (Landskapmodus uten stativ)
Skråskjær bredde [mm]	6,9 venstre/høyre
Vekt [kg]	8,0
Kabelforvaltning	ja
Kensington sikkerhetslås	ja
Fordeler	AmbiBright; ambix™; Auto kontrast; AutoBright; CableComp; Direkte skarphet og kontrast; Hurtigutløselig stativ.; NaViSet® og NaViSet® Administrator; NTAA (avansert auto-justering uten berøring); Power Off timer; RapidMotion; Rask responstid; Selvdagnostikk; Timer' funksjon (med RTC); TORO™ Design; Windows XP; Økonomi moduser ("Eco")
Lydfunksjoner	Opsjon: MultiSync® Soundbar 90
Fargeversjoner	Sølv front, hvit kabinett Svart front, svart kabinett
Innhold	Monitor; Strømkabel; Signal kabel DVI-D - DVI-D; Signal kabel VGA-VGA; CD-ROM; Salgskontor oversikt; Brukerhåndbok
Garanti	3 års qaranti inkludert bakgrunnsbelysning



NEC Scandinavia AB, Display Solutions, Norway, Olaf Helsetsvei 6, N-0694 Oslo
Phone: +47 (0) 22 62 89 95, Fax: +47 (0) 22 62 89 96