

## NEC MultiSync® LCD4010




- 40-tommers LCD hoveddisplay med PVA TFT
- Naturlig oppløsning 1366 x 768
- 16:9 sideforhold
- TileMatrix funksjon for videovegger (opptil 5 x 5) med integrerte takfunksjoner
- Intelligent strømforvaltningsfunksjoner for redusering av TCO (Total Cost of Ownership) (totalkostnader)
- Intelligent selvdiagnosefunksjoner
- NaViSet® og NaViSet® Administrator kompatibel
- Videodetektor for prioritert signalsetting
- Fargetemperatur opptil 10.000 K
- Økt strømeffekt og lengre levetid pga. et innovativt bakgrunnslyssystem
- Fargeversjoner: svart frontkant, svart bakkabinett / sølv frontkant, svart bakkabinett
- Opsjon: Aluminum ramme



# NEC MultiSync® LCD4010

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Panel teknologi                      | PVA TFT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Aktivt skjermområde (b x h) [mm]     | 885,2 x 497,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Skjermstørrelse [inch/cm]            | 40/101,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pixel helling [mm x mm]              | 0,648 x 0,648                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Synsvinkel                           | 170° horisontal / 170° vertikal (type ved kontrastforhold for detaljer 10:1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bildesideforhold                     | 16:9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kontrastforhold for detaljer (type)  | 1000:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Luminans (type) [cd/m²]              | 450                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Farge temperatur                     | inntil 10.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Responstid (type) [ms]               | 8 (grå til grå), 16 (6 hvit / svart; 10 svart / hvit)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Farger [mil.]                        | 16,77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Horisontal synkfrekvens [kHz]        | 31,5 - 91,1 (analog og digital)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Vertikalfrekvens [Hz]                | 50,0 - 85,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Optimal bildeoppløsning              | 1360 x 768 ved 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Naturlig bildeoppløsning             | 1366 X 768 ved 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Andre bildeoppløsninger              | 1600 x 1200; 1280 x 1024; 1280 x 768; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Video inngang                        | Analog: 1 x Dsub 15; 5 x BNC, komponent, kombinert (via BNC og cinch); 1 x S-Video; Digital: 1 x DVI-D (med HDCP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Video utgang                         | Analog: 5 x BNC, kombinert (via BNC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Lydinngang                           | 2 x chinch; 1 x 3.5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Lydutgang                            | 1 x chinch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Plug & Play                          | DDC2B/2Bi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sikkerhet og ergonomi                | CE; TÜV GS; C-tick; FCC klasse B; UL/C-UL eller CSA; CCC; PSB; VCCI (klasse II); RoHS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Strømkrav i modus [W]                | 230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Strømforvaltning                     | VESA DPMS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Strømtilførsel                       | 100-120 V/220-240 V; 2,6 A/1,1 A; Integrert strømtilførsel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Omgivelses- temperatur (i bruk) [°C] | +5 til +40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Omgivelses- fuktighet (i bruk) [°C]  | 20 til 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| VESA kopling interface               | 600 x 200 (FDMI); 16 hull / 100 mm avstand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Dimensjoner (B x H x D) [mm]         | Med stativ: 981,8 x 611,1 x 330; Uten stativ: 981,8 x 579,8 x 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Skråskjær bredde [mm]                | 46,6 venstre/høyre; 39,3 oppe/nede                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Vekt [kg]                            | Med stativ: 29,0; Uten stativ: 27,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Spesialutrustning                    | 10 bit gammakorrigerer; AutoBright Teknologi (signalinngang); Berøringspanel klart; Bilde i bilde modus; Bilde over bilde modus; CableComp; Fargetemperaturmodus; Feriebryter; Hurtig respons Teknologi; Innovativt balgrunnslyssystem; NaViSet® og NaViSet® Administrator kompatibel; OmniColor™: sRGB støtte og 6-aksers fargekontroll; OSM meny; Power-On Delay; Programfunksjon (med RTC); Selvdig diagnose; Strøm av timer; Temperatursensor; TileMatrix (5 x 5); Videodetektor |
| Video klar (ingen tuner)             | NTSC; PAL, SECAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Video moduser                        | 480i; 480p; 576i; 576p; 2 x 720p (50 og 60 Hz); 2 x 1080i (50 og 60 Hz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Lydfunksjoner                        | Opsjonale høyttalere (2 x 7 W)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Fjernkontroll                        | RS-232C(9 pin D-sub) inngang + utgang; Dsub 15 og DVI-D (DDC/CI); Fjernkontroll IR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Fargeversjoner                       | Sølvfront ramme, svart kabinett bak; Svartfront ramme, svart kabinett bak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Innhold                              | Display; stativ; Strømkabel; Signal kabel VGA-VGA; Fjernkontroll IR; CD bruksanvisning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Garanti                              | 3 års garanti inkludert bakgrunnsbelysning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



All hardware and software names are brand names and/or registered trademarks of the respective manufacturers. All rights reserved. All specifications are subject to change without notice. 03/2007