

NEC NP2200



- Fysische resolutie: 1024 x 768 (XGA)
- Helderheid: 4200 ANSI Lumen
- Lens-Shift-functie (verticaal en horizontaal)
- Lensopties



NEC Display Solutions

[illegible]

Weergavetechniek	3 x 2,03 cm (0,8") p-Si LCD Panel met MLA (breedte-hoogteverhouding beeld 4:3)
Lamp	300 W (264 W Eco modus)
Levensduur lampen [uren]	2000 (3000 Eco modus)
Helderheid ¹	4200 ANSI Lumen (circa 88% Eco modus)
Contrastverhouding ¹	600:1
Objectief	F= 1,7–2,2, f= 24,4–32,5 mm
diagonaal: min. / max. [cm]	76 (30") / 1270 (500")
Projectieafstand [m]	0,89 – 21,9
Projectiefactor	1,5 – 2,0 : 1
Frequentie	Horizontaal: 15–100 kHz (RGB: 24 kHz of meer); Verticaal: 50 – 120 Hz
Eigen resolutie	1024 x 768 (XGA)
Ondersteunde resoluties	1600 x 1200 (UXGA); 1400 x 1050 (SXGA+); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 768 met Advanced AccuBlend™ technologie; 1280 x 720 (HDTV 720p); 1152 x 900 (SGI, SUN); 1152 x 870 (Mac); 1024 x 768 (XGA); 832 x 624 (Mac); 800 x 600 (SVGA); 768 x 576 (PAL 15,6 kHz); 720 x 576 (SDTV 557p); 720 x 480 (SDTV 480p); 640 x 480 (VGA/Mac); 640 x 480 (NTSC 15,7 kHz)
Computer analoog	Ingang: 1 x 5BNC, gedeeld met componentsignaal(YPbPr); Ingang: 1 x mini D-sub 15-pinnen, compatibel met component (YPbPr); Uitgang: 1 x mini D-sub 15 pin
Computer digitaal	Input: 1 x DVI-D (met HDCP)
Video	Ingang: 1 x RCA
S-Video	Ingang: 1 x Mini DIN 4-pin
Audio	Ingang: 1 x RCA Stereo voor Video en S-Video; Ingang: 2 x 3.5 mm stereo mini-jack voor computer analoog en digitaal; Uitgang: 1 x 3.5 mm Stereo Mini-jack (variabel) voor Computer 1, 2, 3 (DVI-D), Video of S-video
PC-besturing videosignalen	Ingang: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (male)
Audiofuncties [W]	PAL / PAL60 / NTSC / SECAM / NTSC 4.43 / PAL-N / PAL-M
power focus	2 x 5 (stereo)
Bijzonderheden	Handmatig / Handmatig 3-voudig veiligheidssysteem; 5 optionele wisselobjectieven met snelsluiting; Automatische kleurcorrectie; Carbon Savings Meter; Functie Auto Power-ON; Helpfunctie; IR-afstandsbediening; Keystone-correctie (V= +/- 30°); LAN; Lens-Shift-functie (max. H± 0,1, V= 0,5); On-/Off-Timer; Plug&Play; Quick start/ Direct power off functie; Virtual Remote voor rechtstreekse pc-besturing
Afstandsbediening	Typ RJ-45; Automatische beeldaanpassing; Beeldformaatfunctie; Besturing van ingangsbronnen; Eco-knop; Helpfunctie; paginacontrole; projectie uit; Stilstandfunctie; Traploze digitale vergroting van beeldsnedes
Afmetingen (B x H x D) [mm]	399 x 150 x 358 (zonder voeten en optiek)
Gewicht [kg]	7,4
Voeding	100-240 V AC; 50 - 60 Hz
stroomverbruik	381 Normale modus / 334 Eco modus / 0,5 Stand-by Modus
Verbrandingswaarde	max. 1351 BTU (1 KWh= 3.412,14 British Thermal Unit)
Bedrijfsgeluid [dB (A)]	34; < 30 Eco modus
Veiligheid en ergonomie	CE; TÜV GS; RoHS
Garantie	Projector: 3 years pan-European Service; Lamp: 6 maanden, max. 1000 uren
Inhoud verzendpakket	Projector; IR-afstandsbediening; Mini-D-SUB signaalkabel (1,8 m); Electriciteitskabel (1,8 m); Gebruikershandboek; CD-ROM met NEC Gebruikersondersteuning Projector; Lensbeschermingskap
Optionele accessoires	Doekhouder (NP30UCM); Hardcase (NP01TC); Reservelamp (NP06LP); Wissellenzen: NP04ZL (3,0-4,8:1); Wissellenzen: NP05ZL (4,7-7,2:1); Wissellenzen: NP03ZL (1,9-3,1:1); Wissellenzen: NP02ZL (1,2-1,5:1); Wissellenzen: NP01FL (0,8:1)



www.nec-display-solutions.be

NEC Display Solutions Europe GmbH Netherlands, Cacaoweg 20 (Building) 84, NL-1047 BM Amsterdam
Phone: +31 (0) 20 40 78-931. Fax: +31 (0) 20 40 78-932