

A4 farge MFP

MX-C303WH

Avansert A4-farge MFP som støtter kontorets arbeidsmåte



- Print, kopi, skann, faks, arkivere
- Papir kapasitet: Std 300 maks 2700 ark
- Enkel pålogging gir enkel tilgang til offentlige skylagringstjenester
- Trådløs LAN som standard og kablet LAN
- Sider pr minut: 30 S/H, 30 farge
- 7 tommers farge LCD berøringsskjerm med enkelt brukergrensesnitt
- Standard reverserende enkelt pass mater (RSPF)
- Avansert databeskyttelse og tilgangskontroll med SSL-validering og whitelisting

Spesifikasjoner

GENERELLT

Hastighet farger kopier/utskrifter per minutt (A4)	30
Hastighet svart/hvitt kopier/utskrifter per minutt (A4)	30
Papirstørrelse: Min-Max	A6 - A4
Papirvekt (g/m ²)	Min- Max 55 - 220
Papir kapasitet: Standard (ark)	300
Papir kapasitet: Max (ark)	2700
Oppvarmingstid (sek)	47
Kopieringsminne min/max (GB)	5
Harddisk	STD
Harddisk kapasitet (GB)	500
Dupleks	STD
Strømkrav - lokal vekselstrøm AC volt (Hz)	220 - 240V, 50 / 60Hz
Energiforbruk (kW)	1.84
Mål (B x D x H) (mm)	491 x 568 x 516
Vekt (kg)	35

DOKUMENTMATER

Originalkapasitet (ark)	50
-------------------------	----

DOKUMENTARKIVERING

Dokumentarkivering (standard/tilbehør)	Std
Arkiveringskapasitet- hovedmappe og egne mapper (sider)	20,000
Arkiveringskapasitet - hurtigmappe (sider)	10,000
Lagrede jobber	Copy, print, scan, fax transmission
Lagringssystemer	Quick files folder, main folder, custom folder (1,000 folders)
Konfidensiell lagring	•

FAKS

Fax (standard/tilbehør)	STD
Komprimeringsmetode	MH / MR / MMR / JBIG
Kommunikasjonsprotokoll	Super G3
Overføringstid	2
Modemhastighet (bps)	33.600 - 2.400
Overføringsoppløsning	STD 203.2 x 97.8, Ultra Fine 203.2 x 195.6, Super Fine 203.2 x 391, Ultra fine 406.4 x 391
Dokument størrelse (min)	A6
Dokument størrelse (max)	A4
Minne (MB)	1
Gråskalanivåer	256
Nummer registrering, hurtig oppringing	2000

TRÅDLØS LAN

Trådløs LAN (standard/tilbehør)	STD
Kompatibilitet	IEEE802.11n / g / b
Tilgangsmodus	Infrastructure mode, Software AP mode
Sikkerhet	WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

KOPI

Originalstørrelse (Max)	A4
Tid til første kopi, farge (sek)	7.4
Tid til første kopi, svart/hvitt (sek)	6.3
Elektronisk sortering standard	•
Kontinuerlig kopiering (max kopier)	9999
Oppløsning ved skanning, svart/hvitt (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Oppløsning ved skanning, farge (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Oppløsning skrivere (dpi)	600 x 600, 9,600 (equivalent) x 600
Gradering (ekvivalente nivåer) - svart/hvitt	256
Gradering (ekvivalente nivåer) - farge	256
Zoom omfang (%)	25 - 400
Forhåndsinnstilt kopi ratio	10 (5R / 5E)

SKANNER

Nätverksscanner (standard/tilbehør)	STD
Skanning metode - Push og Pull skanning	•
Oppløsning Push skanning (dpi)	100, 200, 300, 400, 600
Oppløsning Pull skanning (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 - 9600 via user setting

Filformater

TIFF, PDF, PDF / A-1a, PDF / A-1b, encrypted PDF, XPS, compact PDF, JPEG, searchable PDF, OOXML (pptx, xlsx, docx) text (TXT [UTF-8]), rich text (RTF)

Skann destinasjon - skrivebord	•
Skann destinasjon - FTP, E-post	•
Scannerdestinasjoner nätverksmappe	•
Skann destinasjon - USB minne	•

SKRIVER

Oppløsning (dpi)	600 x 600, 9600 (equivalent) x 600
Nätverksskrivare (standard/tilbehør)	STD
Grensesnitt standard/opsjon	STD: USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T

Standard støttede operativsystem

2008, 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, Windows® 7, 8.1, 10, Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13

Nettverksprotokoller	TCP / IP
Utskriftsprotokoller	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (email printing) HTTP, IPP, FTP for downloading print files, IPP, SMB, WSD

PDL standard/opsjon	STD: PCL 6, Genuine Adobe® PostScript®3
---------------------	---

Tilgjengelige fonter	80 fonts for PCL, 139 fonts for Adobe PostScript 3
----------------------	--

ETTERBEHANDLING

Kapasitet Max.	150
----------------	-----

TONER BEHOLDNING

Sort (sider ved 5 % dekk)	6000
Cyan (sider ved 5% dekk)	6000
Magenta (sider ved 5% dekk)	6000
Gul (sider ved 5% dekk)	6000

