

# NEC MultiSync M491



- Moderne og slank design – den robuste, men samtidig elegante skjermen passer godt inn i alle bruksområder og omgivelser.
- Uhindret lesbarhet – ingen reflekser fra vinduer eller andre lyskilder betyr at ingenting forstyrrer synligheten for innholdet på skilt eller i møteromspresentasjoner.
- Fremtidsrettet tilkoblingsfunksjonalitet – digitale og analoge signalinnganger for en rekke bransjestandarder som gir fleksibel integrering i eksisterende AV-infrastruktur.
- Sikker fjernstyring – styr enhetene dine eksternt og sikkert med NEC NaviSet Administrator 2, og administrer vedlikeholdsbehov proaktivt for å spare tid og ressurser.
- Klar for virksomhetskritisk 24/7 drift – komponenter av industriell kvalitet og gjennomarbeidet design med fokus på krevende brukssituasjoner kombinert med en imponerende og kontinuerlig seeropplevelse

# Spesifikasjoner

## DATA FOR DISPLAYMODUL

|                                         |                                                             |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Panelteknologi                          | IPS with Direct LED backlights                              |
| Egen oppløsning (Pixeler)               | 3840 x 2160                                                 |
| Diagonal størrelse (tommer / cm)        | 49 / 123.2                                                  |
| Sideforhold                             | 16:9                                                        |
| Lysstyrke (cd/m2)                       | 500                                                         |
| Kontrastforhold                         | ≥ 8000:1                                                    |
| Reaksjonstid (grått til grått gjsn.) ms | 8                                                           |
| Visningsvinkel (H/V) 0 CR >10           | 178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1) |
| Colour Depth [bn]                       | 1.076 (10bit)                                               |
| Haze Level [%]                          | 28                                                          |

## STRØMFORSYNING OG DRIFTSMILJØ

|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Driftsspenning (ACV) / frekvens (Hz) | 100-240 V AC; 50 / 60 Hz |
| Strømforbruk (W) (Drift MAX)         | 80 shipping              |
| Strømforbruk (W) (Standby)           | < 0.5; < 2               |
| Driftstemperatur (oC)                | 0 to 40                  |
| Storage Temperature [°C]             | -20 to 60                |
| Luftfuktighet (%)                    | 20 to 80                 |
| Storage Humidity [%]                 | 10 to 90                 |

## INSTALLASJON

|                                               |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| Liggende                                      | •                   |
| Stående                                       | •                   |
| Montering (VESA/Antall punkter / stigning mm) | 4; 300 x 300 (FDMI) |

## KONNEKTIVITET (AUDIO/VIDEO) UTGANG

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Audio/Hodetelefon 3,5 mm jack | 1 |
|-------------------------------|---|

## TILBEHØR

|                          |                                                                                  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Shipping Content         | 2x AAA batteries; Display; HDMI Cable; Power Cable; Remote Control; Setup Manual |
| Fjernkontrolltransmitter | Yes                                                                              |
| Strømledning             | Yes                                                                              |
| Monteringsbrakett        | Optional                                                                         |
| Bordstativ               | Optional                                                                         |

## NØKKELSPESIFIKASJONER

|                                 |                                                                     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Special Characteristics         | DICOM Simulation; HDMI ARC; Powered USB Port (10 W); Removable Logo |
| 24/7 Driftssertifisert          | •                                                                   |
| Begrenset produsentgaranti (år) | 3                                                                   |
| Lokal dimming                   | •                                                                   |
| Innebygde høyttalere (W)        | 10W + 10W                                                           |
| Strømstyring                    | •                                                                   |
| Skapfarge                       | Black                                                               |
| Temperatursensor                | •                                                                   |
| Lysstyrkesensor                 | •                                                                   |

## VEKT OG MÅL

|                                            |                        |
|--------------------------------------------|------------------------|
| Rammestørrelse (V/H) mm                    | 12.5                   |
| Rammestørrelse (Ø/N) mm                    | 12 / 15.6              |
| Produktdimensjoner (B/H/D) mm              | 1,103.4 x 636.2 x 61.1 |
| Dimensjoner forsendelseskartong (B/H/D) mm | 1,298 x 860 x 224      |
| Produktvekt uten stand (Kg)                | 21.8                   |
| Forsendelsesvekt (Kg)                      | 28.7                   |

## KONNEKTIVITET (AUDIO/VIDEO) INNGANG

|                   |   |
|-------------------|---|
| HDMI              | 2 |
| DisplayPort       | 1 |
| Audio 3,5 mm jack | 1 |

## KONNEKTIVITET (KONTROLL/SERIELL DATA)

|            |   |
|------------|---|
| RS232C INN | 1 |
| LAN-port   | 1 |
| USB        | 1 |

