


Smart large format signage and meeting room displays

PN-HB851

Create eye-catching visuals and messaging



- 85" (215,9 cm) display for professional 16/7 signage
- Powerful and flexible stand-alone operation with embedded Android 7.1 SoC
- Portrait, Landscape and Face-Down Installation Support
- SHARP E-Signage S Player Pre-Installed on Android SoC
- Multi Screen Mode: 5x5
- CEC Support for HDMI
- 3840 x 2160 pixels with 350cd/m2
- Flexible performance upgrade with Mini-OPS extension slot
- Slim Bezel Design with Speakers 10W + 10W
- Quad Screen Mode, Auto Input, Priority Input, Start Input Mode
- P in P and P by P Mode
- Wakeup via HDMI, RS232 and LAN

Spesifikasjoner

DATA FOR DISPLAYMODUL

Panelteknologi	LCD TFT
Egen oppløsning (Pixeler)	3840 X 2160
Diagonal størrelse (tommer / cm)	85 / 215,9
Sideforhold	16:9
Bakgrunnslysteknologi	Direct LED
Lysstyrke (cd/m2)	350
Kontrastforhold	5000:1
Displayfarger	10.7 Billion
Reaksjonstid (grått til grått gjsn.) ms	9.5
Pixelstigning (mm H/V)	0.488 / 0.488
Visningsvinkel (H/V)0 CR >10	178 / 178

STRØMFORSYNING OG DRIFTSMILJØ

Driftsspenning (ACV) / frekvens (Hz)	100 - 240 / 50-60
Strømforbruk (W) (Drift MAX)	370
Driftstemperatur (oC)	0 - 40 (0 - 30 Faceup)
Luftfuktighet (%)	20 - 80
Varmestråling (BTU/h) MAX	1262

INSTALLASJON

Liggende	•
Stående	•
Horisontal	•
Montering (VESA/Antall punkter / stigning mm)	4 / 600mm X 400mm

KONNEKTIVITET (AUDIO/VIDEO) UTGANG

DisplayPort	1
Audio/Hodetelefon 3,5 mm jack	1

TILBEHØR

Fjernkontrolltransmitter	STD
Driftsmanual	STD
Strømledning	STD
Batteri	STD AA x 2
Annet	2x WiFi Antenna

NØKKELSPESIFIKASJONER

Begrenset produsentgaranti (år)	3
Innebygde høyttalere (W)	10 + 10
Datamaskininngang- Plug and Play	•
Strømstyring	•
Skapfarge	BLACK
Vifteløs	•
Multiskjermfunksjon - Videovegg-modus (forstørrelsesfunksjon)	•
Flerspråklig OSD	•
Kjedekobling (Speilmodus)	•
Skjermjustering	•
Justering av fargetemperatur	•
Gamma-justering	•
Programvarestøtte for monitorkontroll	•
Annet	Android 7.1 running on Dual Core (Arm Cortex-A72 Processor) 4GB RAM; 32GB Storage

VEKT OG MÅL

Rammestørrelse (V/H) mm	11 / 11
Rammestørrelse (Ø/N) mm	13 / 11
Produktdimensjoner (B/H/D) mm	1902 / 1083 / 89
Dimensjoner forsendelseskartong (B/H/D) mm	2078 / 1251 / 308
Produktvekt uten stand (Kg)	45
Forsendelsesvekt (Kg)	58

KONNEKTIVITET (AUDIO/VIDEO) INNGANG

HDMI	2
DisplayPort	1
VGA	1
Audio 3,5 mm jack	1

KONNEKTIVITET (KONTROLL/SERIELL DATA)

RS232C INN	1
RS232C UT	1
LAN-port	1
USB	3
Annen	SD Card Slot