

This is Why

- ▶ 47" (119.3 CM) DIAGONAL SCREEN SIZE
- ▶ 1.920 X 1.080 RESOLUTION IN DOTS
- ▶ BRIGHTNESS 700CD/M2
- ▶ LED, EDGE LIT
- ▶ 24 / 7 OPERATION
- ▶ HDMI AND DISPLAYPORT
- ▶ ENERGY EFFICIENT



Built for 24/7 durability, and sized for flexible installation, the PN-U473 represents a dynamic new breed of indoor digital signage solutions. Thin and lightweight enough for easy installation in stores, offices, and public spaces, this monitor boasts the outstanding image quality (700 cd/m2) needed to deliver truly compelling digital signage.

DATA FOR DISPLAYMODUL

- ▶ Panelteknologi: **LCD UV2A**
- ▶ Egen oppløsning (Pixeler): **1920 X 1080**
- ▶ Diagonal størrelse (tommer / cm): **47/119.3**
- ▶ Sideforhold: **16:9**
- ▶ Bakgrunnslysteknologi: **EDGE LED**
- ▶ Lysstyrke (cd/m2): **700**
- ▶ Kontrastforhold: **1300:1**
- ▶ Displayfarger: **1.06b**
- ▶ Reaksjonstid (grått til grått gjsn.) ms: **12**
- ▶ Visningsvinkel (H/V) 0 CR >10: **178/178**

STRØMFORSYNING OG DRIFTSMILJØ

- ▶ Driftsspenning (ACV) / frekvens (Hz): **100 - 240/50 - 60**
- ▶ Strømforbruk (W) (Drift MAX): **130**
- ▶ Strømforbruk (W) (Standby): **0.5**
- ▶ Driftstemperatur (oC): **0 - 40**
- ▶ Luftfuktighet (%): **20 - 80**
- ▶ Varmestraling (BTU/h) MAX: **443.58**

VEKT OG MÅL

- ▶ Rammestørrelse (V/H) mm: **20**
- ▶ Rammestørrelse (Ø/N) mm: **19**
- ▶ Produktdimensjoner (B/H/D) mm: **1083 X 627 X 55**
- ▶ Produktvekt uten stand (Kg): **19**

KONNEKTIVITET (AUDIO/VIDEO) INNGANG

- ▶ HDMI: **1**
- ▶ DVI-D: **1**
- ▶ DisplayPort: **1**
- ▶ Komponent: **1**
- ▶ Kompositt: **1**
- ▶ Audio 3,5 mm jack: **1**

KONNEKTIVITET (KONTROLL/SERIELL DATA)

- ▶ RS232C INN: **1**
- ▶ RS232C UT: **1**
- ▶ LAN-port: **1**

NØKKELSPESIFIKASJONER

- ▶ 24/7 Driftssertifisert: ✓
- ▶ Innebygde høyttalere (W): **10 X 10**
- ▶ Datamaskininngang- Plug and Play: ✓
- ▶ Strømstyring: ✓
- ▶ Skapfarge: **BLACK**
- ▶ Vifteløs: ✓
- ▶ Multiskjermfunksjon - Videovegg-modus (forstørrelsesfunksjon): ✓
- ▶ Kjdekobling (Speilmodus): ✓
- ▶ Maskinvarediagnose: ✓
- ▶ Programvarestøtte for monitorkontroll: ✓

SIKKERHET OG MILJØ (EUROPE)

- ▶ CE, CB-rapport: ✓
- ▶ Kvikksølvinnhold (mg): **0**
- ▶ Tilstedeværelse av bly (Akseptabel bruk av RoHS-direktivet): ✓

INSTALLASJON

- ▶ Liggende: ✓
- ▶ Stående: ✓
- ▶ Montering (VESA/Antall punkter / stigning mm): **4/400mm x 200mm**

KONNEKTIVITET (AUDIO/VIDEO) UTGANG

- ▶ DVI-D: **1**
- ▶ Audio RCA H-V: **1**

www.sharp.no

SHARP

SHARP ELECTRONICS NORGE
TLF: 22 88 42 90
INFO.NO@SHARP.EU
WWW.SHARP.NO