

# NEC MultiSync E558



- Reduserte installasjons- og driftskostnader – høyeffektiv skjerm med LED-bakgrunnslyset sikrer lavt strømforbruk, lengre levetid for baklyset og lettere design.
- Fremtidsklar tilkoblingsfunksjonalitet – digitale og analoge signalinnganger for en rekke bransjestandarder som gir fleksibel integrering i eksisterende AV-infrastruktur.
- Uanstrengt avspilling av innhold – den integrerte USB-mediespilleren støtter flere ulike bilde- og videofilformater for enkel og frittstående avspilling av innhold.
- Slank design og integrerte høyttalere – den estetiske designen er tiltalende å se på og legger til rette for enkel, rimelig installering.
- Frittstående bruk – skjermen er laget for ukomplisert, frittstående bruk med integrert USB-mediespiller, høyttalere og planleggingsfunksjonalitet.

# Spesifikasjoner

## DATA FOR DISPLAYMODUL

|                                          |                                                             |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Panelteknologi                           | IPS with Direct LED backlights                              |
| Egen oppløsning (Pixeler)                | 3840 x 2160                                                 |
| Diagonal størrelse (tommer / cm)         | 54.6 / 139                                                  |
| Sideforhold                              | 16:9                                                        |
| Lysstyrke (cd/m2)                        | 350                                                         |
| Kontrastforhold                          | 1200:1                                                      |
| Reaksjonstid (grått til grått gj.sn.) ms | 8                                                           |
| Pixelstigning (mm H/V)                   | 0.315                                                       |
| Visningsvinkel (H/V) 0 CR >10            | 178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1) |
| Colour Depth [bn]                        | 1.073 (10bit)                                               |
| Haze Level [%]                           | 1                                                           |

## STRØMFORSYNING OG DRIFTSMILJØ

|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Driftsspenning (ACV) / frekvens (Hz) | 100-240 V AC; 50 / 60 Hz |
| Strømforbruk (W) (Drift MAX)         | 185                      |
| Driftstemperatur (oC)                | 0 to 40                  |
| Storage Temperature [°C]             | -10 to +60               |
| Luftfuktighet (%)                    | 10 to 80                 |
| Storage Humidity [%]                 | 5 to 85                  |

## INSTALLASJON

|                                               |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| Liggende                                      | •                   |
| Stående                                       | •                   |
| Montering (VESA/Antall punkter / stigning mm) | 4; 400 x 200 (FDMI) |

## KONNEKTIVITET (AUDIO/VIDEO) UTGANG

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Audio/Hodetelefon 3,5 mm jack | 1 |
|-------------------------------|---|

## TILBEHØR

|                          |                                                                                  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Shipping Content         | 2x AAA batteries; Display; HDMI Cable; Power Cable; Remote Control; Setup Manual |
| Fjernkontrolltransmitter | Yes                                                                              |
| Strømledning             | Yes                                                                              |
| Monteringsbrakett        | Optional                                                                         |
| Bordstativ               | Optional                                                                         |

## NØKKELSPESIFIKASJONER

### Special Characteristics

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ambient Light Sensor; Audio settings with equalizer; CEC Support; Colour temperature mode; Display Browser Control; Energy saving picture mode; HDMI with UHD at 60 Hz; HDR Gamma Support (HLG, PQ); Mac and Windows compatible; NaViSet Administrator 2; Powered USB-Port; Retail picture mode; Scheduler; SNMP Support; USB Media Player |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| HDR High Dynamic Range          | Yes                                   |
| Begrenset produsentgaranti (år) | 3                                     |
| Innebygde høyttalere (W)        | 10W + 10W                             |
| Skapfarge                       | Black                                 |
| Colour Versions                 | Black Front Bezel, Black Back Cabinet |

|                  |   |
|------------------|---|
| Temperatursensor | • |
| Lysstyrkesensor  | • |

## VEKT OG MÅL

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Rammestørrelse (V/H) mm       | 12.5                 |
| Rammestørrelse (Ø/N) mm       | 13.9                 |
| Produktdimensjoner (B/H/D) mm | 1,238.6 x 717.7 x 72 |

## KONNEKTIVITET (AUDIO/VIDEO) INNGANG

|                   |   |
|-------------------|---|
| HDMI              | 3 |
| VGA               | 1 |
| Komponent         | 1 |
| Kompositt         | 1 |
| Audio 3,5 mm jack | 1 |

## KONNEKTIVITET (KONTROLL/SERIELL DATA)

|            |   |
|------------|---|
| RS232C INN | 1 |
| LAN-port   | 1 |
| USB        | 1 |

