

NEC MultiSync® 20WGX²



- Professionell LCD monitor med digital AS-IPS TFT display, vidt format
- Smal ramme
- Stabil og utmerket bildekvalitet med NTAA (avansert auto-justering uten berøring)
- NaViKey for intuitiv monitorsetup
- Kabelforvaltning
- Integrert USB hub ver. 2.0 (4 ned / 1 opp)
- Lavt strømforbruk for reduisering av totalkostnadene (TCO)
- Sikkerhetsinvestering med analog/digital interface
- Rask responstid 6 ms (grå til grå)
- Universal installasjon (VESA standard)
- Dynamic Visual Mode (DVM) for forbedret kontrast og fargegjengivelse
- Strøm av timer
- Ergonomien og sikkerheten iht. de høyeste industristandardene inkl. ISO 13406-2
- OptiClear DVM for utmerket bildekvalitet og vibrerende farger



NEC MultiSync® 20WGX²

Panel teknologi	AS-IPS TFT
Skjermstørrelse [inch/cm]	20,1/51,1
Pixel helling [mm]	0,258
Synsvinkel	178° horisontal / 178° vertikal (type ved kontrastforhold for detaljer 10:1)
Kontrastforhold for detaljer (type)	700:1; (1600:1 med avansert DV modus)
Luminans (type) [cd/m ²]	470
Responstid (type) [ms]	6 (grå til grå), 12 (tr - tf)
Farger [mil.]	16,77
Horisontal synkfrekvens [kHz]	31,5 - 81,1
Vertikalfrekvens [Hz]	56 - 75
Optimal bildeoppløsning	1680 x 1050 ved 60 Hz
Andre bildeoppløsninger	1440 x 900; 1400 x 1050; 1360 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 960; 1152 x 870; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Konnektorer	Digital: 1 x DVI-D; Analog: 1 x mini D-sub 15 pin
Plug & Play	VESA DDC/CI; DDC2B/2Bi; EDID Standard
Justeringsfunksjoner	Autojustering; Fargetemperaturkontroll; Finjustering (analog); Intelligent strømforvaltning; Kontrast; Luminans; Monitorinformasjoner; NTAA (avansert auto-justering uten berøring); Skjerm Sperre for manager (SOM); Språkvalg; sRGB
Sikkerhet og ergonomi	CE; TCO'03; TÜV ergonomisk godkjent; TÜV GS; GEEA/energimerke; Energy Star; FCC klasse B; PCT/ Gost; UL/C-UL eller CSA; ISO 13406-2 (pixel feilklass II); MPR II/ MPR III; RoHS
Strømkrav i modus [W]	71 (type)
Strømkrav i strømsparingsmodus [W]	< 2
Strømtilførsel	100-120 V/220-240 V; 1,2 A/0,6 A; Integrert strømtilførsel
Omgivelses- temperatur (i bruk) [°C]	+5 til +35
Omgivelses- fuktighet (i bruk) [°C]	30 til 80
VESA kopling [mm]	100 x 100
Dimensjoner (B x H x D) [mm]	471,4 x 391,5 x 203
Skjermhelling [°]	-5 til +30
Sving [°]	-170 til +170
Skråskjær bredde [mm]	18,1
Kabelforvaltning	ja
Kensington lås	ja
OptiClear DVM	ja
Vekt [kg]	6,3
Spesialutrustning	16:10 vidt format; analog/digital interface; Dynamic Visual Mode (DVM); NaViKey; NaViSet® og NaViSet® Administrator kompatibel; OptiClear DVM; Rask responstid; sRGB støtte; Strøm av timer; USB ver. 2.0 (4 ned / 1 opp)
Lydfunksjoner	Ingen
Fargeversjoner	Sølvfront ramme, svart kabinett bak
Innhold	Monitor; Strømkabel; Signal kabel VGA-VGA, DVI-D - DVI-D; USB kabel; CD-ROM; Salgskontorliste; Bruksanvisning
Garanti	3 års garanti inkludert bakgrunnsbelysning



All hardware and software names are brand names and/or registered trademarks of the respective manufacturers. All rights reserved. All specifications are subject to change without notice. 03/2007



NEC Display Solutions

www.nec-display-solutions.no