

NEC MultiSync® P521



*feet optional

State-of-the-art profesjonell visning for bruk i offentlig rom, uvanlig pålitelig og fleksibel - for alle typer digital skilting.

- 52-tommer skjerm med profesjonelt full HD panel
- DisplayPort støtter nyeste grensesnitt-standard
- Høy lyshetsgrad med omgivelseslys-sensor
- Avansert flertrinns overhetingsbeskyttelse med to termostatkontrollerte vifter
- Valgfri slot

see more.

NEC Display Solutions

[illegible]

Panel teknologi	S-PVA TFT
Aktivt skjermområde (b x h) [mm]	1152 x 648
Skjermstørrelse [inch/cm]	52 / 132,08
Pixel helling [mm]	0,6 x 0,6
Synsvinkel [°]	178 horisontal / 178 vertikal (ved kontrastforhold 10:1)
Kontrastforhold for detaljer (type)	2000:1
Luminans (type) [cd/m²]	500 (fabrikksinnstilling), 700 topp
Responstid (type) [ms]	8 (grå til grå), 8 (tr - tf)
Farger [mil.]	16,77
Horisontal synkfrekvens [kHz]	31,5 - 91,1 (analog og digital)
Optimal bildeoppløsning	1920 x 1080 ved 60 Hz
Naturlig bildeoppløsning	1920 X 1080 ved 60 Hz
Oppløsning støttet	1680 x 1050; 1600 x 1200; 1440 x 1050; 1360 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 768; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Video inngang	Analog: 1 x S-Video; Analog: 5 x BNC, komponent, kombinert (via BNC); Analog: 1 x Dsub 15; Digital: 1 x DVI-D (med HDCP); Digital: 1 x HDMI; Digital: 1 x DisplayPort
Video utgang	Analog: 1 x BNC kompositt av; Analog: 5 x BNC for RGBHV, komponent og kompositt
Lydinngang	2 x phono (RCA); 1 x phono 3,5 mm
Lydutgang	1 x cinch (RCA)
Valgfri innstikksplass	Media Player; Innebygget PC; DVI - grensesnitt for tilkopling av digitale LCD-skjermer til PC'ens grafikkort; HD-SDI; CAT 5 mottaker
Plug & Play	VESA DDC2Bi
Sikkerhet og ergonomi	CE; ERP; TÜV GS; C-tick; Energy Star 5.0; FCC klasse B; UL/C-UL eller CSA; CCC; PSB; VCCI; RoHS
Strømkrav i modus [W]	290 (type); 490W maks. (med høytalere og innebygget PC 100% belastning)
Strømforvaltning	VESA DPMS
Strømtilførsel	100-120 V/220-240 V; 4,9 A/2,0 A; intern strømforsyning
Omgivelses- temperatur (i bruk) [°C]	+5 til +40 (påvirkning på maks. lysstyrke)
Omgivelses- fuktighet (i bruk) [°C]	20 til 80
VESA kopling [mm]	400 x 400; M6; 4 hull
Dimensjoner (B x H x D) [mm]	Uten stativ: 1200 x 696 x 147,5
Skråskjær bredde [mm]	19,0 venstre/høyre; 19,0 (topp og bunn)
Vekt [kg]	Uten stativ: 40
Fordeler	Automatisk beskyttelse mot overoppheting; brukerdefinert input prioriteres; brukerdefinert inputbetegnelse; Brukerkontrollerte vifter med hastighets- og trinnvis kontroll; Carbon Footprint Meter; Hurtigendring av input; OSD rotasjon for portrettmodus; PIP med 2 PC input
Støttede TV-standarder (ingen tuner)	SECAM; PAL; NTSC
Videomoduser (ingen tuner)	480i; 480p; 576i; 576p; 2 x 720p (50 og 60 Hz); 2 x 1080i (50 og 60 Hz); 2 x 1080p (50 og 60 Hz)
Lydfunksjoner	Optional Speakers (15 W + 15 W)
Fjernkontroll	Ethernet; RS-232C(9 pin D-sub) inngang + utgang; Dsub 15 og DVI-D (DDC/CI); Fjernkontroll
Fargeversjoner	Svart front, svart kabinett
Innhold	Display; Strømkabel; Signal kabel VGA-VGA; Fjernkontroll; CD-ROM (brukerveiledning/håndbok); Tildekking
Stativ	Valgfritt
Garanti	3 års garanti inkludert bakgrunnsbelysning



NEC Scandinavia AB, Display Solutions, Norway, Olaf Helsetsvei 6, N-0694 Oslo
Phone: +47 (0) 22 62 89 95, Fax: +47 (0) 22 62 89 96