

NEC MultiSync® 20WGX²Pro



Underholdingsdisplay med den raskeste responstiden og glatt overflate - for livlig bilde-reproduksjon.

- Ergonomien og sikkerheten iht. de høyeste industristandardene inkl. ISO 13406-2
- Sikkerhet for investering med analog/digital grensesnitt og integrert USB-plugg
- Responstid 6 ms (grå til grå)
- Stabilisert og optimalisert bildekvalitet med NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment) og S-IPS TFT-display
- OptiClear-panel for fremragende bildeklarhet og levende farger

see more.

NEC Display Solutions

[illegible]

Panel teknologi	S-IPS TFT
Skjermstørrelse [inch/cm]	20,1 / 51,1
Pixel helling [mm]	0,258
Synsvinkel [°]	178 horisontal / 178 vertikal (ved kontrastforhold 10:1)
Kontrastforhold for detaljer (type)	(1600:1 med avansert DV modus); 700:1
Luminans (type) [cd/m²]	470
Responstid (type) [ms]	6 (grå til grå), 12 (tr - tf)
Farger [mil.]	16,77
Horisontal synkfrekvens [kHz]	31,5 - 81,1
Vertikalfrekvens [Hz]	56 - 75
Optimal bildeoppløsning	1680 x 1050 ved 60 Hz
Oppløsning støttet	1440 x 900; 1400 x 1050; 1360 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 960; 1152 x 870; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Konnektorer	Digital: 1 x DVI-D; Analog: 1 x mini D-sub 15 pin
Plug & Play	VESA DDC/CI; DDC2B/2Bi; EDID Standard
Justeringsfunksjoner	Autojustering; Fargetemperatur kontroll; Finjustering (analog); Intelligent strømstyring; Kontrast; Lysstyrke; Monitorinformasjon; NTAA (avansert auto-justering uten berøring); On-Screen-Display (OSD) sperring; Språkvalg; sRGB
Sikkerhet og ergonomi	CE; TCO 06; TÜV Ergonomics; TÜV GS; GEEA/energimerke; Energy Star; FCC klasse B; PCT/Gost; UL/ C-UL eller CSA; CCC; ISO 13406-2 (klasse II); MPR II/ MPR III; RoHS
Strømkrav i modus [W]	69 (type)
Strømkrav i strømsparingsmodus [W]	< 2
Strømtilførsel	100-120 V/220-240 V; 1,2 A/0,6 A; intern strømforsyning
Omgivelses- temperatur (i bruk) [°C]	+5 til +35
Omgivelses- fuktighet (i bruk) [°C]	30 til 80
VESA kopling [mm]	100 x 100
Skjermhelling / Sving [°]	-5 til +30 / -170 til +170
Dimensjoner (B x H x D) [mm]	471,4 x 391,5 x 203
Skråskjær bredde [mm]	18,1
Vekt [kg]	6,3
Kabelforvaltning	ja
Kensington lås	ja
OptiClear DVM	ja
Fordeler	16:10 bredformat; NaViSet® og NaViSet® Administrator; OptiClear DVM; Power Off timer; Rask responstid; sRGB støtte; USB ver. 2.0 (4 ned / 1 opp)
Lydfunksjoner	Opsjon: MultiSync® Soundbar 20W
Fargeversjoner	Sølv front, svart kabinett
Innhold	Monitor; Strømkabel; Signal kabel DVI-D - DVI-D; Signal kabel VGA-VGA; USB kabel; CD-ROM; Salgskontor oversikt; Brukerhåndbok
Garanti	3 års garanti inkludert bakgrunnsbelysning



Stockholm: +46 (0) 8 655 3695, +46 (0) 8 655 3696
Copenhagen: +45 3965 2700, Oslo: +47 21 52 00 29
e-mail: info@nec-displays-se.com