

A4 fargemultifunksjonsskriver

MX-C357F

Kraftig, kompakt og pålitelig multifunksjonsskriver med høy ytelse.



- A4 fargemultifunksjonsskriver til kontorbruk med utskriftshastighet på opptil 33 spm med utskriftsoppløsning på 1200 x 1200 ppt
- Kompakt gir fleksibel plassering på kontoret
- 4,3-tommers LCD-berøringsskjerm som kan vippes for enkel visning, og betjeningen er så intuitiv at selv de mest komplekse prosesser gjøres enkle med Sharp Easy-grensesnittet.
- Nettverksskanning i fullfarge med flere skannedestinasjoner og skannehastigheter på opptil 47 bpm
- Støtte for mobil utskrift via AirPrint og Google Cloud Print
- Fleksibel mediehåndtering støtter kartong, små medier og konvolutter fra hovedskuffen eller en praktisk enkeltarksmater
- USB-port på forsiden gir mulighet for direkte utskrift fra populære filformater uten bruk av datamaskin
- Enkel tilgang til offentlig tilgjengelige skytjenester som box, Google Drive, Dropbox, OneDrive osv.
- Koble til enkelt via Ethernet, USB eller enkle løsninger for mobil utskrift
- Energisparingsfunksjoner reduserer strømforbruket både under aktiv bruk og i hvilemodus

Spesifikasjoner

GENERELLT

| | |
|---|-----------------------|
| Hastighet farger kopier/utskrifter per minutt (A4) | 33 |
| Hastighet svart/hvitt kopier/utskrifter per minutt (A4) | 33 |
| Papirstørrelse: Min-Max | A6 - A4 |
| Papirvekt (g/m ²) | 60 - 200 |
| Papir kapasitet: Standard (ark) | 251 |
| Papir kapasitet: Max (ark) | 1451 |
| Kopieringsminne min/max (GB) | 2 / 4 |
| Harddisk | OPT |
| Harddisk kapasitet (GB) | 500 |
| Dupleks | STD |
| Strømkrav - lokal vekselstrøm AC volt (Hz) | 200 - 240V, 50 / 60Hz |
| Energiforbruk (kW) | 1.84 |
| Mål (B x D x H) (mm) | 442 x 588 x 462 |
| Vekt (kg) | 27 |

DOKUMENTMATER

| | |
|-------------------------|----|
| Originalkapasitet (ark) | 50 |
|-------------------------|----|

SKRIVER

| | |
|--------------------------------------|---|
| Oppløsning (dpi) | 1200 x 1200 |
| Nätverksskrivare (standard/tilbehør) | STD |
| Grensesnitt standard/opsjon | STD: USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T |
| Standard støttede operativsystem | Windows 7, 8.1, 10 Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012 R2, Server 2016, Server 2019. Mac OS 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13 |
| Nettverksprotokoller | TCP / IP IPv6, TCP / IP IPv4, AppleTalk™, TCP, UDP, ICM, IGMP, 802.1x |
| Utskriftsprotokoller | LPR / LPD, Direct IP (Port 9100), Pull Printing, Microsoft Web Services WSD, Telnet, FTP, TFTP, Enhanced IP (Port 9400), ThinPrint .print integration, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol) |
| PDL standard/opsjon | STD: PCL5c, PCL 6, Postscript 3 emulation, XPS |
| Tilgjengelige fonter | 89 fonts for PCL, 159 PostScript fonts |

ETTERBEHANDLING

| | |
|----------------|----|
| Kapasitet Max. | 50 |
|----------------|----|

TONER BEHOLDNING

| | |
|-----------------------------|------|
| Sort (sider ved 5 % dekk) | 9000 |
| Cyan (sider ved 5% dekk) | 6000 |
| Magenta (sider ved 5% dekk) | 6000 |
| Gul (sider ved 5% dekk) | 6000 |

KOPI

| | |
|--|----------------------|
| Originalstørrelse (Max) | A4 |
| Tid til første kopi, farge (sek) | 9.5 |
| Tid til første kopi, svart/hvitt (sek) | 9 |
| Elektronisk sortering standard | • |
| Kontinuerlig kopiering (max kopier) | 9999 |
| Oppløsning ved skanning, svart/hvitt (dpi) | 600 x 600, 600 x 300 |
| Oppløsning ved skanning, farge (dpi) | 600 x 600 |
| Zoom omfang (%) | 25 - 400 |
| Forhåndsinnstilt kopi ratio | 6 ratios (2R / 4E) |

SKANNER

| | |
|---|---|
| Nätverksscanner (standard/tilbehør) | STD |
| Skanning metode - Push og Pull skanning | • |
| Oppløsning Push skanning (dpi) | 75, 150, 200, 300, 400, 600 |
| Oppløsning Pull skanning (dpi) | 75, 150, 200, 300, 400, 600 |
| Filformater | XPS, TIFF, Highly compressed PDF, PDF (A-1a, A-1b), BMP, Secure PDF, Searchable PDF, PDF, JPEG, JPG |
| Skann destinasjon - skrivebord | • |
| Skann destinasjon - FTP, E-post | • |
| Scannerdestinasjoner nätverksmapp | • |
| Skann destinasjon - USB minne | • |

FAKS

| | |
|--------------------------|--|
| Fax (standard/tilbehør) | STD |
| Komprimeringsmetode | MH / MR / MMR / JBIG / JBIG2 / JPEG |
| Kommunikasjonsprotokoll | Super G3 / G3 |
| Overføringstid | Less than 3 |
| Modemhastighet (bps) | 33,600 - 2,400 with automatic fallback |
| Overføringsoppløsning | From Standard to Ultra Fine |
| Dokument størrelse (min) | A6 |
| Dokument størrelse (max) | A4 |
| Minne (MB) | 18 (built-in) |

TRÅDLØS LAN

| | |
|---------------------------------|---|
| Trådløs LAN (standard/tilbehør) | OPT |
| Kompatibilitet | IEEE802.11a / b / g / n / ac |
| Tilgangsmodus | Infrastructure mode |
| Sikkerhet | WEP, WPA PSK, WPA EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP |

