

Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*

S 50682551 0001

Berichtsnummer *Report No.:*

CN253235 001

Genehmigungsinhaber *License Holder:*

SHARP CORPORATION
1 Takumi-cho, Sakai-ku,
Sakai-City, Osaka
590-8522 Japan

Fertigungsstätte *Manufacturing Site:*

Shenzhen MTC Co., Ltd.
MTC Industry Park, 1st Lilang Road,
Xialilang community, Nanwan street,
Longgang District, Shenzhen,
Guangdong
P.R. China

Prüfzeichen *Test Mark:*

Geprüft nach *Tested according to:*

EN IEC 62368-1:2020+A11
EK1-ITB 2000:2025
EK1 527-12 Rev. 2

Geräteidentifikation
Product Identification
Produkt:

Product: Bildschirm
(LCD Monitor)

Modell:

Type: Modelle sind auf nächste(r) Seite(n) gelistet
Type designation(s) are listed on the next page(s)

Technische Daten:
Technical Data:

Nennspannung (Rated Voltage) : 100-240VAC; 50/60Hz
Nennstrom (Rated Current) : 0,4-0,25A (1,3A for Mexico)
Schutzklasse (Protection Class) : I
Max. Umgebungstemperatur : 40°C
(Max. Ambient Temperature)
Betriebshöhe(Operation Altitude): 5000m

Gültig bis:

Date of expiry: 2030-06-29

Gültig ab:

Valid from: 2025-06-30

Ausstellungsdatum:

Date of issue: 2025-06-30

Zertifizierungsstelle:

Certification body:



Dipl.-Ing. Univ. S. O. Steinke

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Produkt und Fertigungsstätte erfüllen § 20 des
Produktsicherheitsgesetzes.
*This certificate is based on our Testing and Certification Regulation.
The provisions of §20 Product Safety Act are complied with.*

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

<http://www.tuv.com/safety> E-mail: markcheck@tuv.com

Fax: +49 221 806-3935

www.tuv.com

 **TÜVRheinland®**
Precisely Right.

Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*

S 50682551 0001

Berichtsnummer *Report No.:*

CN253235 001

Produkt *Product:*

Bildschirm
(LCD Monitor)

Modell *Type:*

Bezeichnung *Designation:*

DD-E224F, DD-E224FW (SHARP)

LCD-Display/LCD-Panel: SG2151B05-2(CSOT) 21,45 inch(54,5cm)
 Pixelfehlerklasse/Pixel Fault Class: I
 Vorgesehener Seh Abstand/Sehrichtung
 Design Viewing Distance/Direction : 500mm, senk./perpendic.
 Sehrichtungsbereich/
 Viewing Direction Range : 57,2°
 Inhalt und Wahrnehmung : Virtualitätsdarstellung
 Content and Perception : Artificial Information

Bestandteile der Beleuchtung/Components of the illumination
 max. Bildschirmbeleuchtungsstärke/
 max. Screen illuminance : 1500lx
 Quelle mit großer, kleiner Öffnung/
 large, small aperture source : 200cd/m² & 2000cd/m²

Hinweis: Anforderungen der AfPS GS 2019:01 PAK Klausel 3.1
 berücksichtigt.

(Remark: Requirements of AfPS GS 2019:01 PAK clause 3.1
 considered.)

ANLAGE (Appendix): 1

