

BIG PAD interactive displays

PN-75HC1

The BIG PAD for teaching and training



- 4K BIG PAD for Education, Training and Meeting rooms
- Fast and responsive Infrared (IR) 20 point touch
- Integrated SOC Controller player for PC-less Whiteboarding and Media playback
- Provides a natural 'Pen-on-Paper' experience using a passive pen or finger
- 75" (189,53m) size with 3840 x 2160 pixels
- Two built-in (10W) stereo loudspeakers which clearly and effectively fill larger rooms
- OPS slot for optional function enhancement
- Intuitive control with full bezel button controls and on screen touch menu

Spesifikasjoner

DATA FOR DISPLAYMODUL

| | |
|---|---------------|
| Panelteknologi | TFT LCD |
| Egen oppløsning (Pixeler) | 3840 x 2160 |
| Diagonal størrelse (tommer / cm) | 75 / 189,3 |
| Sideforhold | 16:9 |
| Bakgrunnslysteknologi | LED, edge lit |
| Lysstyrke (cd/m2) | 400 |
| Kontrastforhold | 1.200:1 |
| Displayfarger | 1.07 Billion |
| Reaksjonstid (grått til grått gjsn.) ms | 8 |

SPESIFIKASJONER FOR BERØRINGSRENSESNIFF

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Teknologi | IR |
| Antall berøringspunkter | 20 |
| Antall samtidige brukere | 1 |
| Belegg / filter | AR |
| Kompatibilitet for operativsystem | Win 10 (32 / 64bit) |

VEKT OG MÅL

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Rammestørrelse (V/H) mm | 43 / 43 |
| Rammestørrelse (Ø/N) mm | 45 / 65 |
| Produktdimensjoner (B/H/D) mm | 1738 / 1036 / 105 |
| Produktvekt uten stand (Kg) | 61 |

KONNEKTIVITET (AUDIO/VIDEO) INNGANG

| | |
|-------------------|-----------------------|
| HDMI | 3 |
| VGA | 1 (Mini D-SUB 15 pin) |
| Audio 3,5 mm jack | 1 |

KONNEKTIVITET (KONTROLL/SERIELL DATA)

| | |
|----------|---|
| LAN-port | 1 |
| USB | 2 |

NØKKELSPESIFIKASJONER

| | |
|----------------------------------|---------|
| Innebygde høyttalere (W) | 10 + 10 |
| Datamaskininngang- Plug and Play | • |
| Skapfarge | Black |
| Vifteløs | • |

STRØMFORSYNING OG DRIFTSMILJØ

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Driftsspennning (ACV) / frekvens (Hz) | 100-240, 50 / 60 |
| Strømforbruk (W) (Drift MAX) | 460 |
| Strømforbruk (W) (Standby) | 0.5 |
| Driftstemperatur (oC) | 5-35 |
| Luftfuktighet (%) | 20-80 |
| Varmestråling (BTU/h) MAX | 1570 |

INSTALLASJON

| | |
|---|--------------------|
| Liggende | • |
| Montering (VESA/Antall punkter / stigning mm) | VESA / 4 / 600x400 |

KONNEKTIVITET (AUDIO/VIDEO) UTGANG

| | |
|-------------------------------|---|
| Audio/Hodetelefon 3,5 mm jack | 1 |
|-------------------------------|---|

TILBEHØR

| | |
|------|-------|
| Penn | 1 pc. |
|------|-------|