

PREMIUM DESKTOP PROJECTOR

NEC NP901W



Portable WXGA network with DICOM Simulation preset for medical applications.

- Høy luminans med 2000 ANSI lumens
- HQV™ bearbeiding for optimal bildekvalitet
- Plug&Play W-LAN, takket være Windows Vista™ sertifisering
- PIP / side by side, HDMI input
- USB visningsfunksjon for bilder som beveger seg

see more.

NEC Display Solutions

LCDs • Projectors • Plasmas • LCDs • Projectors • Plasmas • LCDs • Projectors • Plasmas • LCDs • Projectors • Plasmas • LCDs • Projectors • Plasmas • LCDs

Teknologi	3 x 1,6 cm (0,63") p-Si LCD panel med MLA
Lampe	210 W AC (172 W AC Eco mode)
Levetid lampe [t]	2500 (3500 Eco Mode)
Lysstyrke ¹	2000 ANSI lumens (cirka 80% Eco mode)
Kontrast ¹	400:1
Linse	F= 1,7–1,9, f= 17,7–21,3 mm
Diagonal: min. / maks. [cm]	53 / 762
Projeksjonsavstand [m]	0,7 – 11,0
Projeksjonsfaktor	1,5 – 1,8 : 1
Frekvens	Horisontal: 15–108 kHz (RGB: 24 kHz eller mer); vertikal: 48 – 120 Hz
Naturlig oppløsning	1280 x 800 (WXGA)
Oppløsning støttet	1920 x 1080 (HDTV 1,080i/60, HDTV 1,080i/50); 1600 x 1200 (UXGA); 1400 x 1050 (SXGA); 1366 x 768 (WXGA+); 1280 x 800 (WXGA); 1280 x 720 (HDTV 720p); 1152 x 870 (Mac 21"); 832 x 624 (Mac 16"); 800 x 600 (SVGA); 720 x 576 (DVD progressive); 720 x 480 (DVD progressive); 720 x 480 (SDTV 480p); 640 x 480 (VGA/Mac 13"); 1024 x 768 (XGA) komprimert
Computer Analog	Inngang: 2 x mini D-sub 15-pinnere, kompatibel til komponent (YPbPr); Utgang: 1 x mini D-sub 15 pin
Nettverk	W-LAN; 1x RJ45
HDMI™	Inngang: 1x HDMI™ (V.1.3 med Deep Color, leppesynkronisering) støtter HDCP; Inngang: 19-pinnere; Inngang: Støtter audio
Video	Inngang: 1 x RCA
S-Video	Inngang: 1 x Mini DIN 4-pin
Lyd	Inngang: 1 x RCA stereo for video og S-video; Inngang: 2 x 3,5 mm stereo miniplugg for datamaskin analog; Utgang: 1 x 3.5 mm stereo mini kontakt (variable)
PC-styring	Inngang: 1 x D-Sub 9 pin (bøsning)
USB	2 x type A (USB 2.0 high speed)
Videosignaler	PAL / PAL60 / NTSC / SECAM / NTSC 4.43 / PAL-N / PAL-M
Lyd [W]	1 x 5 (mono)
Zoom justering	Manuell
Zoom	1,0 - 1,2
Fordeleer	Automatisk og trapeskorrektur (V= ±30°, H= ±40°); Bilde i bilde/ bilde og bilde; Brukerlogo som opsjon; DICOM simulasjon; Digital 3D-reform™; Direct-Power-Off funksjon; Geometrisk korrektur; High Video Image Quality Circuit (HQV™); Hjelpfunksjon; Manuell veggfargekorrektur; Multi-Screen komp. modus; Off-Timer; OnScreen meny i 21 språk; Passord sikkerhetssystem; Plug&Play W-LAN; Receiver for mus; RS-232 styring; Signaltone ved kildeskitte; USB Viewer; Windows Vista certified
Fjernkontroll	Autojustering; Bildeformat; Bildejustering; Freeze funksjon; HDMI; Hjelpfunksjon; Lampemodus-kontroll; Musestyring og presentasjonsbladfunksjon som opsjon (frem/tilbake); Side (opp, ned); Strøm (På-AV); Styring av inngangskilder; Trinnløs digital bildeavsnittforstørrelse; Utblending av bilde; Velg (opp, ned, venstre, høyre); Volumregulering
Dimensjoner (B x H x D) [mm]	310 x 125 x 289 (uten føtter og optikk)
Vekt [kg]	3,7
Strømtilførsel	100-240 V AC; 50 - 60 Hz
Strømforbruk	310 normal modus / 260 Eco mode / 18 Stand-by mode / 3 Energisparings mode
Støy [dB (A)]	29 Eco mode
Sikkerhet og ergonomi	CE; TÜV GS; RoHS
Garanti	Apparat: 3 års service på stedet i hele Europa (utskiftningservice); Lampe: 6 måneder, maks. 1000 t.
Innhold	Projektor; IR-fjernkontroll (adressable RD - 434E); Mini-D-SUB signalkabel; Nettkabel (3 m); W-LAN adapter; CD-ROM; IR-musemottaker; Bæreevask; Brukerhåndbok; Kortveiledning; Objektiv vernehette
Tilbehør	Holdeinnretning for tak (NP07CM); Reserverlampe (NP05LP)



Stockholm: +46 (0) 8 655 3695, +46 (0) 8 655 3696
Copenhagen: +45 3965 2700, Oslo: +47 21 52 00 29
e-mail: info@nec-displays-se.com