

Digital Signage Display

PN-HS501

Slanke og lette digitale skiltskjermer



- Gjør inntrykk med 50"-skjermen i detaljhandel-, bedrifts- eller transportmiljøer
- Forbedret og sann representasjon av farger vist fra et bredt fargespekter
- Vis og hør innhold enkelt med integrert 4K USB-mediespiller og høyttalere
- 50.000 timers levetid for bakgrunnsbelysning (portrett/landskap 25°C)
- Vis bilder og video i detalj med 4K Ultra HD-oppløsning (3840 x 2160 piksler)
- Kontinuerlig visning av innhold i åpningstidene 24/7
- Siste HDMI-tilkobling for 4K ved 60Hz
- Fleksibel installasjon i stående, liggende og forsiden opp/ned (360°)

Spesifikasjoner

DATA FOR DISPLAYMODUL

Panelteknologi	TFT LCD
Egen oppløsning (Pixeler)	3840 x 2160
Diagonal størrelse (tommer / cm)	50 / 125
Sideforhold	16:9
Bakgrunnslysteknologi	W-LED / Full Array
Lysstyrke (cd/m2)	700
Kontrastforhold	4000 : 1
Displayfarger	1,06 billion
Reaksjonstid (grått til grått gj.sn.) ms	8
Visningsvinkel (H/V) 0 CR >10	178 / 178

STRØMFORSYNING OG DRIFTSMILJØ

Driftsspenning (ACV) / frekvens (Hz)	100-240 / 50-60
Strømforbruk (W) (Drift MAX)	150
Strømforbruk (W) (Standby)	0,50
Driftstemperatur (oC)	0 - 40
Luftfuktighet (%)	20 - 80RH

INSTALLASJON

Liggende	•
Stående	•
Montering (VESA/Antall punkter / stigning mm)	VESA 400 x 400

KONNEKTIVITET (AUDIO/VIDEO) UTGANG

Audio RCA H-V	1
---------------	---

NØKKELSPESIFIKASJONER

24/7 Driftssertifisert	•
Innebygde høyttalere (W)	10W + 10W
Datamaskininngang- Plug and Play	•
Strømstyring	•
Skapfarge	Black
Annet	Haze 25%

VEKT OG MÅL

Rammestørrelse (V/H) mm	14.9 / 14.9
Rammestørrelse (Ø/N) mm	14.9 / 14.9
Produktdimensjoner (B/H/D) mm	1128 x 649 x 63.5
Produktvekt uten stand (Kg)	15

KONNEKTIVITET (AUDIO/VIDEO) INNGANG

HDMI	3
VGA	1
Audio 3,5 mm jack	1
Annen	HDMI2.0 / HDCP 2.2 / CEC

KONNEKTIVITET (KONTROLL/SERIELL DATA)

RS232C INN	1
LAN-port	1
USB	1

