

Projektor

Sharp / NEC P603X



- Profesjonell og fleksibel installasjon – allsidige projeksjonsfunksjoner gir enkel plassering av projektoren slik at installasjon blir enklere og potensielt kan spare konfigurasjonskostnader.
- Minimale driftskostnader – lampe og filter med lang levetid og sjeldnere bytte.
- Kostnadseffektiv erstatning – av eksisterende NEC P-modellinstallasjoner for å oppnå bedre bilde for forelesninger og presentasjoner uten justering av veggmonteringen.
- Høy lysstyrke – for best mulig ytelse i omgivelser med sterkt lys.
- Ro i sjelen – med fremtidssikret tilkobling.

Specifications

PANEL OPPLØSNING

1-Chip DLP(TI) / 3-Chip DLP(TI) / 3-LCD-Panel	- / - / •
Fast oppløsning	1024 x 768 (XGA)
XGA 1.024 x 768	•

DATA INNGANGER

HDMI	•
15 Pin-Sub D (RGB H/V; Y/Ucb/Ucr)	•

PC-KONTROLL

RS232C (Sub-D)	•
----------------	---

FARGESTANDARD

PAL 60/N/M	• / • / •
SECAM	•
NTSC (MHz) 3.58/ 4.43	• / •

TILLBEHØR

Fjernkontroll / Manual (CD-ROM)	• / •
Strømkabel / PC Kabel	• / -

PC-INNGANGER

H-Frekvens (kHz)	15 - 100 KHz
V-Frekvens (Hz)	50 - 120 Hz

VIDEO INNGANGER

S-Video (Y/C)	•
HDMI	•

AUDIO INNGANGER

Inngang: 1 x 3,5 mm; Utgang: 1 x 3,5 mm stereo jackkontakt	•
RCA-Stereo Inn/ut	•
Via HDMI-Inngang	•

BILDE DATA

Lysstyrke ECO-mode (ANSI Lumen) / Standard (ANSI Lumen)	3600 / 6000
Kontrastomfang	20000:1
Projektor lampe (W) / Lampens levetid [timmar] ECO-Mode (h) / Lampens levetid [timmar] (h)	330 / 8000 / 4000
Fan	34 dB ECO / 37 dB
lenbygget objektiv / Utbyttbart objektiv	- / •
Zoom-Linse (Manuel/ Motordrevet)	• / -
Lens Shift (H/V)	• / •
Keystone (automatisk/manuellt)	• / -

DIVERSE

Strømforbruk (V) / Strømforbruk, standard (W) / Strømforbruk, ECO (W) / stand-by (W)	100-240 / 414 / 258 / 0.2
Mål (bredde x høyde x dybde) i mm	420 x 133 x 322
Vekt (kg)	4.7

