

Laserprinter med skanner - Farge A3

MX-8081



MX-8081 er en høyytelses A3 farge MFP designet for det avanserte kontormiljø som krever profesjonell etterbehandling, sofistikert arbeidsflyt og høy produktivitet.

- Raske utskrifter, 80 sider pr minutt i farger og sort hvitt med en maksimal papirkapasitet på 8500 ark
- Innebygd Fiery® Print Server som tilvalg for å håndtere styring av jobb og arbeidsflyt i et travelt on-demand miljø.
- Bredt utvalg av etterbehandlingsalternativer, inkludert hefteproduksjon med ryggstift, manuell stifting og stiftfri hefting.
- Print Release funksjon som gjør det mulig å skrive ut en jobb på alle kompatible skrivere i nettverket.
- Brukervennlig grensesnitt med en vipbar 10.1 farge LCD touch skjerm
- Overlegen bildekvalitet med vårt fremkallingssystem
- 300-arks dokumentmater med sensor og varsel ved dobbeltmatning skanner opp til 240 sider pr minutt* og håndterer opp til 220 grams originaler.
- Sharp OSA (Open Systems Architecture) muliggjør integrasjon med nettverks- og skybaserte applikasjoner (tillegg)
- Håndterer de vanligste papirformater opp til SRA3/A3 wide (13 x 19), tilpasset størrelse opp til 330 x 488 mm (13 x 19.2) og papirtykkelse opp til 300 gsm
- Applikasjon Portal*** tilbyr apper for nedlastning og installasjoner på MFP`en
- Bransjeledende, avanserte sikkerhetsløsninger for optimal system - / databekyttelse og tilgangskontroll, inkludert selvreparerende firmware
- Enkel tilgang til offentlige skytjenester via single sign-on (tillegg)

Spesifikasjoner

Generellt

Hastighet farger kopier/utskrifter per minutt (A4)	80
Hastighet svart/hvitt kopier/utskrifter per minutt (A4)	80
Hastighet svart/hvitt kopier/utskrifter per minutt (SRA3)	37
Teknologi	37
Papirstørrelse: min.	A5R
Papirstørrelse: maks	SRA3
Papirvekt : min. (g/m ²)	55
Papirvekt: maks (g/m ²)	300
Papir kapasitet: Standard (ark)	3100
Papir kapasitet: Max (ark)	8500
Oppvarmingstid (sek)	55
Standardminne: maks (GB)	6
[MFPSpecificationStorageStd]	HDD
[MFPSpecificationHddCapStdGb]	1000
Dupleks	Std.
Strømkrav: frekvens min (Hz)	50
Strømkrav: frekvens maks (Hz)	60
Energiforbruk (kW)	3,84
Dimensjon: standard enhet bredde (mm)	845
Dimensjon: standard enhet dybde (mm)	844
Dimensjon: standard enhet høyde (mm)	1249
Vekt (kg)	209
Dimensjon: Fullt konfigurert bredde (mm)	3903
Dimensjon: Fullt konfigurert dybde (mm)	844
Dimensjon: Fullt konfigurert høyde (mm)	1249
Strømkrav: min (V)	220
Strømkrav: maks (V)	240

Faks

Faks	Opt.
Komprimeringsmetode	MH, MR, MMR, JBIG
Kommunikasjonsprotokoll	Super G3, G3
Overføringstid	2
Modem, hastighet: Min (bps)	2400
Modem, hastighet: Maks (bps)	33600
Overføringsoppløsning: Standard (dpi)	203.2 x 97.8 dpi
Overføringsoppløsning: Ultra fin (dpi)	406.4 x 391 dpi
Dokument størrelse (min)	A5R
Dokument størrelse (max)	A3
Minne: Maks (MB)	1024
Gråskalanivåer	256

Ferdiggjørere

Utmatings kapasitet: maks (antall ark)	4250
Stiftkapasitet: maks (antall ark)	100
Ryggstifting	Opt.
Sideforskyvning	Std.
Hulling	Opt.
Ilegger	Opt.
Bretting	Opt.

Lagre

Dokumentlagring	Std.
Lagrede jobber	Print, Kopi, Skann, Faks
Lagringsmapper	Hurtig lagre mappe, Hoved mappe, Tilpasset mappe (maks 1000)
Konfidensiell lagring	True

Print

Opplysning (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 (equivalent) x 600
Grensesnitt: Standard	USB 2.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
Standard støttede operativsystem	Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2012, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Mac OS X 10.9, Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13, Mac OS X 10.14, Mac OS X 10.15
Nettverksprotokoller	TCP/IP
Utskriftsprotokoller	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FPT for downloading print files, IPP, SMB, WSD
Tilgjengelige fonter	80 PCL, 139 PostScript 3

Kopi

Original papirstørrelse: maks.	A3
Tid til første kopi, farge (sek)	5,6
Tid til første kopi, svart/hvitt (sek)	4
Kontinuerlig kopiering (max kopier)	9999
Opplysning ved skanning, svart/hvitt (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Opplysning ved skanning, farge (dpi)	600 x 600
Opplysning skrivere (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600
Gradering (ekvivalente nivåer) - farge	256
Zoomomgang: min (%)	25
Zoomomgang: maks (%)	400
Forhåndsinnstilt kopi ratio	10
Nettverksskanner	Push scan, Pull scan

Skann

Skanning metode	Std.
Opplysning Push skanning (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Opplysning Pull skanning (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600, 50-9600
Filformater Standard	TIFF, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, Encrypted PDF, Compact PDF, JPEG, XPS, Searchable PDF, Office Open XML (pptx, xlsx, docx), Text (TXT), Rich Text (RFT)
Skannedestinasjoner	Skribebord, FTP, E-post, Nätverksmapp, USB minne

Trådløst LAN

Trådløst LAN	Std.
Kompatibilitet	IEEE802.11b/g/n
Tilgangsmodus	Infrastructure mode, Software AP mode
Sikkerhet	WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

Toner Beholdning

Sort (sider ved 5 % dekk)	70000
Cyan (sider ved 5% dekk)	50000
Magenta (sider ved 5% dekk)	50000
Gul (sider ved 5% dekk)	50000

