

A3 Color MFP med avanserte funksjoner for tilkoblede arbeidsstyrke

MX-3561

Kontor MFP med forbedrede sikkerhetsfunksjoner og overlegen funksjonalitet for fleksibelt arbeid



- Print, kopi, scan, faks, lagre
- Papir kapasitet: Std 650 maks 6.300 ark
- «Print Release»-funksjon gir brukerne mulighet til å sende og lagre dokumenter fra en hoved MFP og skrive ut fra enhver nettverkstilkoblet MFP
- Kort oppvarmingstid og en bevegelsessensor sørger for at enheten alltid er klar for umiddelbar drift
- Sider pr minutt: 35 S/H 35 farge
- Tiltbar 10.1" kontrollpanel med LCD skjerm med enkel UI modus for intuitiv navigasjon på MFP'en
- Enkelt pålogging gir enkel tilgang til offentlige skylagringstjenester
- OCR tillater brukere til å konvertere skannede dokumenter til redigerbare MS Office files (pptx, xlsx, docx) og søkbare PDF'er

Spesifikasjoner

GENERELLT

Hastighet farger kopier/utskrifter per minutt (A4)	35
Hastighet svart/hvitt kopier/utskrifter per minutt (A4)	35
Hastighet farger kopier/utskrifter per minutt (A3)	18
Hastighet svart/hvitt kopier/utskrifter per minutt (A3)	18
Papirstørrelse: Min-Max	A5 - SRA3
Papirvekt (g/m ²)	60 - 300
Papir kapasitet: Standard (ark)	650
Papir kapasitet: Max (ark)	6300
Oppvarmningstid (sek)	20
Kopieringsminne min/max (MB)	5120
Harddisk	STD
Harddisk kapasitet (GB)	500
Dupleks	STD
Strømkrav - lokal vekselstrøm AC volt (Hz)	200 - 240V, 50 / 60Hz
Energiforbruk (kW)	1.84
Mål (B x D x H) (mm)	608 x 650 x 834
Vekt (kg)	79

DOKUMENTATER

Originalkapasitet (ark)	100
-------------------------	-----

DOKUMENTARKIVERING

Dokumentarkivering (standard/tilbehør)	STD
Arkiveringskapasitet- hovedmappe og egne mapper (sider)	20000
Arkiveringskapasitet - hurtigmappe (sider)	10000
Lagrede jobber	Copy, print, scan, fax transmission
Lagringssystemer	Quick file folder, main folder, custom folder (max. 1000)
Konfidensiell lagring	•

FAKS

Fax (standard/tilbehør)	OPT
Komprimeringsmetode	MH / MR / MMR / JBIG
Kommunikasjonsprotokoll	Super G3 / G3
Overføringstid	2
Modemhastighet (bps)	33600 - 2400
Overføringsoppløsning	STD 203.2 x 97.8 dpi / Ultra Fine 406.4 x 391 dpi
Dokument størrelse (min)	A5
Dokument størrelse (max)	A3
Minne (MB)	1024
Gråskalanivåer	256
Nummer registrering, hurtig oppringing	2000
Gruppesending (maks destinasjoner)	500

TRÅDLØS LAN

Trådløs LAN (standard/tilbehør)	STD
---------------------------------	-----

KOPI

Originalstørrelse (Max)	A3
Tid til første kopi, farge (sek)	6.7
Tid til første kopi, svart/hvitt (sek)	4.7
Elektronisk sortering standard	•
Kontinuerlig kopiering (max kopier)	9,999
Oppløsning ved skanning, svart/hvitt (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Oppløsning ved skanning, farge (dpi)	600 x 600
Oppløsning skrivere (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600
Gradering (ekvivalente nivåer) - farge	256
Zoom omfang (%)	25 - 400
Forhåndsinnstilt kopi ratio	10

SKANNER

Nätverksscanner (standard/tilbehør)	STD
Skanning metode - Push og Pull skanning	•
Oppløsning Push skanning (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Oppløsning Pull skanning (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 to 9600
Filformater	TIFF, PDF, PDF / A-1a, PDF / A-1b, encrypted PDF, compact PDF, JPEG, XPS, searchable PDF, Microsoft Office (pptx, xlsx, docx), text (TXT), rich text (RTF)
Skann destinasjon - skrivebord	•
Skann destinasjon - FTP, E-post	•
Scannerdestinasjoner nätverksmapp	•
Skann destinasjon - USB minne	•

SKRIVER

Oppløsning (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600
Nätverksskrivare (standard/tilbehør)	STD
Grensesnitt standard/opsjon	USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T, Optional secondary LAN support
Standard støttede operativsystem	Windows Server 2008 / 2008R2 / 2012 / 2012R2 / 2016, Windows 7, 8.1, 10, Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13
Nettverksprotokoller	TCP / IP (IPv4 and IPv6)
Utskriftsprotokoller	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FTP for downloading print files, IPP, SMB, WSD
PDL standard/opsjon	STD PCL 6 emulation, Adobe® PostScript® 3™
Tilgjengelige fonter	80 (PCL), 139 (Adobe PostScript 3)

ETTERBEHANDLING

Kapasitet Max.	500 - 3000
Stiftekapasitet (ark) Max	65
Ryggstifting	OPT
Sideforskyvning	STD
Hulling	OPT

TONER BEHOLDNING

Sort (sider ved 5 % dekk)	40000
Cyan (sider ved 5% dekk)	24000
Magenta (sider ved 5% dekk)	24000
Gul (sider ved 5% dekk)	24000

