

NEC MultiSync® LCD2190UXp



Høykvalitets LCD monitor med fremragende egenskaper og fordeler for ergonomi og økonomi.

- Høyeffektivt S-PVA TFT-display
- Innovative funksjoner som f.eks. AmbiBright, AutoBright, TileMatrix og TileComp eller OverDrive
- ErgoDesign®: Høydejusterbar fot (150 mm) med Pivot (potrett, 90° rotasjon)
- Meget lønnsom gjennom reduserte totale driftskostnader (TCO) med flere funksjoner, som f.eks. øko-modus, tidsstyringsprogram, Power Off 'timer', OSD KeyGuide
- Fantastiske funksjoner, som f.eks. CableComp og ColorComp

see more.

NEC Display Solutions

Panel teknologi	S-PVA TFT
Skjermstørrelse [inch/cm]	21,3 / 54
Pixel helling [mm]	0,270
Synsvinkel [°]	178 horisontal / 178 vertikal (ved kontrastforhold 10:1)
Kontrastforhold for detaljer (type)	1000:1
Luminans (type) [cd/m²]	300
Responstid (type) [ms]	8 (grå til grå), 16 (9 hvit / svart; 7 svart / hvit)
Farger [mil.]	16,77
Horisontal synkfrekvens [kHz]	31,5 - 91,1
Vertikalfrekvens [Hz]	50,0 - 85,0
Optimal bildeoppløsning	1600 x 1200 ved 60 Hz
Oppløsning støttet	1280 x 1024; 1280 x 960; 1200 x 1600; 1152 x 870; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Konnektorer	Digital: 1 x DVI-D; Digital/ analog: 1 x DVI-I; Analog: 1 x D-sub 15 pin
Plug & Play	VESA DDC/CI; DDC2B/2Bi; EDID Standard
Justeringsfunksjoner	Autojustering; Avansert brukermeny; Avansert NTAA (avansert auto-justering uten berøring); Direkteknapper; Ekspansjonsmodus; Fargetemperatur kontroll; Finjustering (analog); Intelligent strømstyring; Kontrast; Lysstyrke; Monitorinformasjon; OmniColor™: sRGB og 6-akslers fargekontroll; On-Screen-Display (OSD) sperring; Skarphet; Språkvalg; Svartnivå
Sikkerhet og ergonomi	EPEAT Silver™; CE; ERP; TCO 03; TÜV Ergonomics; TÜV GS; C-tick; GEEA/energimerke; FCC klasse B; PCT/Gost; UL/C-UL eller CSA; CCC; ISO 13406-2 (klasse II); MPR II/ MPR III; PCBC/B-merke; PSB; RoHS
Strømkrav i modus [W]	50,00 (Eco mode 1); 60 (maks.)
Stand-by modus [W]	1
Strømtilførsel	100-120 V/220-240 V; 0,74 A/0,32 A; intern strømforsyning
Omgivelses- temperatur (i bruk) [°C]	+5 til +35
Omgivelses- fuktighet (i bruk) [°C]	30 til 80
VESA kopling [mm]	100 x 100
ErgoDesign®: Høydejusterbart stativ [mm]	150
Skjermhelling / Sving [°]	-5 til +30 / -170 til +170
Dimensjoner (B x H x D) [mm]	464,8 x 424,8 - 574,8 x 247,3 (Landskapmodus) Uten stativ: 464,80 x 358,6 x 85,00
Skråskjær bredde [mm]	15,7 venstre/høyre
Vekt [kg]	10,7; Uten stativ: 8,00
Kabelforvaltning	ja
Kensington sikkerhetslås	ja
Fordeler	AmbiBright; ambix3™; Auto kontrast; Auto svart nivå; AutoBright; AutoBrightness; Avansert NTAA (avansert auto-justering uten berøring); CableComp med synk. kontinuitetsregistrering; ColorComp; DDC-CI; Direkte skarphet og kontrast; Hurtigutløselig stativ.; Justerbart strøm-indikator (farge og nivå); Klokke med 'timer' funksjon; NaViSet® og NaViSet® Administrator; OmniColor™: sRGB og 6-akslers fargekontroll; Overdrive; RapidMotion; Rask responstid; Selvdagnostikk; TileComp; TileMatrix; TORO™ Design; Windows XP; Økonomi moduser ("Eco")
Lydfunksjoner	Opsjon: MultiSync® Soundbar 90
Fargeversjoner	Sølv front, hvit kabinett Svart front, svart kabinett
Innhold	Monitor; Strømkabel; Signal kabel DVI-D - DVI-D; Signal kabel DVI-A - VGA; CD-ROM; Salgskontor oversikt; Brukerhåndbok
Garanti	3 års garanti inkludert bakgrunnsbelysning



NEC Scandinavia AB, Display Solutions, Norway, Olaf Helsetsvei 6, N-0694 Oslo
Phone: +47 (0) 22 62 89 95, Fax: +47 (0) 22 62 89 96