

Interactive Display

PN-L752B

BIG PAD for møterom og samarbeid



- BIG PAD for kontormøterom, bedriftsstyrerom og profesjonelt opplæringsrom
- "Penn-på-papir" brukeropplevelse med responsiv jevn 20-punkts berøring
- Integreert Android-PC for tavle og andre innebygde berøringsapplikasjoner
- Intuitiv skrivning, tegning og merknader med Sharp Pen Software
- 75" (189 cm) størrelse med 3840 x 2160 piksler
- 4K lese- og skriveopplevelse
- Siste trådløse BYOD-samarbeid via integreert Android-PC eller OPS-spor
- Strålende iøynefallende bildeinnhold med stor størrelse og bred visningsvinkel

Spesifikasjoner

DATA FOR DISPLAYMODUL

Panelteknologi	LCD
Egen oppløsning (Pixels)	3840 x 2160
Diagonal størrelse (tommer / cm)	75 / 189.3
Sideforhold	16:9
Bakgrunnslysteknologi	LED
Lysstyrke (cd/m2)	350
Kontrastforhold	5000:1
Displayfarger	1.07B
Visningsvinkel (H/V)0 CR >10	178 x 178

SPESIFIKASJONER FOR BERØRINGSGRENSESNIITT

Teknologi	PrecisionTouch
Antall berøringspunkter	20
Belegg / filter	AR
Skjermhardhet (H)	8H
Kompatibilitet for operativsystem	Windows 10 / 11, Mac OSX

VEKT OG MÅL

Rammestørrelse (V/H) mm	14.6 / 14.6
Rammestørrelse (Ø/N) mm	14.6 / 43.5
Produktdimensjoner (B/H/D) mm	1709.4 x 1019.8 x 85.7
Produktvekt uten stand (Kg)	49.5

KONNEKTIVITET (AUDIO/VIDEO) INNGANG

HDMI	3
VGA	1
Audio 3,5 mm jack	1
Annen	1x USB-C

KONNEKTIVITET (KONTROLL/SERIELL DATA)

RS232C INN	1
LAN-port	1
USB	4

NØKKELSPESIFIKASJONER

Innebygde høyttalere (W)	10 + 10
Datamaskininngang- Plug and Play	•
Strømstyring	•
Skapfarge	Black
Vifteløs	•

STRØMFORSYNING OG DRIFTSMILJØ

Driftsspenning (ACV) / frekvens (Hz)	100-240 / 50-60
Strømforbruk (W) (Drift MAX)	400
Strømforbruk (W) (Standby)	0.5
Driftstemperatur (oC)	5-35
Luftfuktighet (%)	20-80
Varmestråling (BTU/h) MAX	1365

INSTALLASJON

Liggende	•
Montering (VESA/Antall punkter / stigning mm)	4 / 800mm x 400mm

KONNEKTIVITET (AUDIO/VIDEO) UTGANG

Audio/Hodetelefon 3,5 mm jack	1
-------------------------------	---

TILBEHØR

Programvare	SHARP Pen Software, SHARP Touch Viewing Software
Penn	2x