

Digital Signage Display

Sharp MultiSync PN-ME752



- Sømløs tilkobling – innebygd USB-C støtter Bring Your Own Device (BYOD), sikrer inkludering og øker produktiviteten, med en enkel kabeltilkobling mellom bærbar PC og skjerm.
- Rask inndatadeteksjon – fjerner potensiell frustrasjon og gjør det enkelt å ha produktive møter, dvs. skjermen reagerer umiddelbart når en enhet kobles til.
- Nye funksjoner klare – regelmessige OTA Android OS-oppdateringer sikrer tilgjengelighet av de nyeste funksjonene og systemsikkerhet.
- Best lesbarhet – som bidrar til høy produktivitet i godt opplyste møterom, et filter med god «haze» eliminerer gjenskinns og refleksjoner fra vinduer og andre lyskilder.
- Tredjepartskompatibilitet – ikke bare en skjerm, men en klar løsning, kompatibel med populære arbeidsplass- og innholdsstyringsystemer gjennom den integrerte SoC-plattformen.

Spesifikasjoner

DATA FOR DISPLAYMODUL

Panelteknologi	IPS with Direct LED backlights
Egen oppløsning (Pixeler)	3840 x 2160
Diagonal størrelse (tommer / cm)	75 / 189.3
Sideforhold	16:9
Bakgrunnslysteknologi	LED
Lysstyrke (cd/m ²)	450
Kontrastforhold	1200:1
Reaksjonstid (grått til grått gjsn.) ms	8
Visningsvinkel (H/V) CR >10	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)
Colour Depth [bn]	1.073 (8bit + FRC)
Haze Level [%]	Pro (25)

STRØMFORSYNING OG DRIFTMILJØ

Driftsspenning (ACV) / frekvens (Hz)	100-240 V AC; 50 / 60 Hz
Strømforsyning (W) (Drift MAX)	132 shipping
Driftstemperatur (oC)	0 to 40
Storage Temperature [°C]	-20 to 60
Luftfuktighet (%)	20 to 80
Storage Humidity [%]	10 to 90

INSTALLASJON

Liggende	•
Stående	•
Montering (VESA/Antall punkter / stigning mm)	800 x 600 (FDMI); 4 holes

KONNEKTIVITET (AUDIO/VIDEO) UTGANG

HDMI	1
Audio/Hodetelefon 3,5 mm jack	1

TILBEHØR

Shipping Content	2x AAA batteries; Display; HDMI Cable; Power Cable; Remote Control; Setup Manual
Fjernkontrolltransmitter	Yes
Strømledning	Yes
Monteringsbrakett	Optional
Bordstativ	Optional
Batteri	Yes

NØKKELSPESIFIKASJONER

Special Characteristics	DICOM Simulation; HDMI ARC; Powered USB Port (15 W); Removable Logo
HDR High Dynamic Range	HDR10; HLG; PQ
Begrenset produsentgaranti (år)	3
Innebygde høyttalere (W)	10 W + 10 W
Strømstyring	•
Skapfarge	Black
Colour Versions	Pantone (Process Black M)

VEKT OG MÅL

Rammestørrelse (V/H) mm	15.9
Rammestørrelse (Ø/N) mm	15.9
Produktdimensjoner (B/H/D) mm	1,686 x 964 x 68
Dimensjoner forsendelseskartong (B/H/D) mm	1,863 x 1,090 x 225
Produktvekt uten stand (Kg)	34.3
Forsendelsesvekt (Kg)	51

KONNEKTIVITET (AUDIO/VIDEO) INNGANG

HDMI	3
Audio 3,5 mm jack	1
Annen	1 x USB-C

KONNEKTIVITET (KONTROLL/SERIELL DATA)

RS232C INN	1
LAN-port	1
USB	3