

LCD Video skjermvegg

PN-V701

Verdens største LCD videovegg



- 70" (176.6cm) videovegg med 24/7 driftstid
- Kun 4.4mm rammetykkelse mellom aktivt display (2.9mm / 1.5mm)
- Avansert UCCT (Colour Uniformity Calibration)
- 5 x 5 Multi-skjerm kapabilitet (forstørrelse)
- 1920 x 1080 piksler og lysstyrke på 700cd/m2
- Kontrast 4,000:1
- Klargjort for Mini OPS Modul Slot System

Spesifikasjoner

DATA FOR DISPLAYMODUL

Panelteknologi	TFT-LCD
Egen oppløsning (Pixeler)	1920 x 1080
Diagonal størrelse (tommer / cm)	70 / 176,6
Sideforhold	16:9
Bakgrunnslysteknologi	LED, Direct array
Lysstyrke (cd/m2)	700
Kontrastforhold	4000:1
Displayfarger	1.06 Billion
Reaksjonstid (grått til grått gjsn.) ms	6
Visningsvinkel (H/V)0 CR >10	178 / 178

STRØMFORSYNING OG DRIFTSMILJØ

Driftsspenning (ACV) / frekvens (Hz)	100-240 / 50-60
Strømforbruk (W) (Drift MAX)	380
Driftstemperatur (oC)	0-40
Luftfuktighet (%)	20-80

INSTALLASJON

Liggende	•
Stående	•
Montering (VESA/Antall punkter / stigning mm)	4 / 400mm x 400mm

KONNEKTIVITET (AUDIO/VIDEO) UTGANG

DisplayPort	1
Audio/Hodetelefon 3,5 mm jack	1

NØKKELSPESIFIKASJONER

24/7 Driftssertifisert	•
Dataskininngang- Plug and Play	•
Strømstyring	•
Multiskjermfunksjon - Videovegg-modus (forstørrelsesfunksjon)	•
Korrigeringsfunksjon for ramme	•
Fjernstyring	•
Kjedekobling (Speilmodus)	•
Maskinvarediagnose	•
Programvarestøtte for monitorkontroll	•

VEKT OG MÅL

Rammestørrelse (V/H) mm	2.9 / 1.5
Rammestørrelse (Ø/N) mm	2.9 / 1.5
Videoveggramme (Innhold til innhold) mm	4.4
Produktdimensjoner (B/H/D) mm	1,543.7 x 870.4 x 122
Produktvekt uten stand (Kg)	37

KONNEKTIVITET (AUDIO/VIDEO) INNGANG

HDMI	2
DVI-D	1
DisplayPort	1
VGA	1
Audio 3,5 mm jack	1

KONNEKTIVITET (KONTROLL/SERIELL DATA)

RS232C INN	1
RS232C UT	1
LAN-port	1
Annen	Mini OPS Slot