



Big Pad Interaktive skjermer

SHARP/ NEC 75 INCH DU-CO ROOM SYSTEM

Ideell for møte- og samarbeidsmiljøer, både fullt tilstedeværende eller hybride teammøter, 75 romsystemet med to skjermer kombinerer to skjermer til et omfattende brukervennlig system.

- Ikke gå på akkord med design – kombiner en interaktiv og ikke-interaktiv skjerm med samme slanke og elegante design.
- Naturlig skriveopplevelse – Enten du bruker finger eller penn, gir InGlass™ berøringsteknologi sømløs interaktiv berøringsytelse, inkludert Windows-blekk og håndflateavvisning.
- NEC Open Modular Intelligence (OMI) slot-in-teknologi – velg skalerbar datakraft med Raspberry Pi Compute Module 4 eller Intel® Smart Display Modules (Intel® SDM) for skreddersydde løsninger.
- Oppdragskritisk 24/7 klar drift – utvalget av industrielle komponenter og nøye design fokusert på krevende bruksscenarier følger med en imponerende og kontinuerlig seeropplevelse.
- Bli mer produktiv – få ett års gratis lisens for FlatFrog Board for Rooms! FlatFrog Board whiteboard-programvare gjør hybridarbeid enkelt og like produktivt for alle.

Spesifikasjoner

Tilbehør

[AVSpecificationAccessories]	[remote-control-transmitter], [installation-set-up-manual], [power-cord], [usb-cable], [hdmi-cable], [stylus], [battery]
Shipping Content	[2-x-aaa-batteries], [display], [hdmi-cable], [power-cable], [remote-control], [setup-manual], [usb-cable]

[AVSpecificationSpecialCharacteristics]	[dicom-simulation], [hdmi-arc], [powered-usb-port-10-w]
[AVSpecification247OperationCertified]	True
[AVSpecificationLimitedManufacturersWarrantyYrs]	3
[AVSpecificationBuiltInSpeakersW]	10 + 10
[AVSpecificationPowerManagement]	True
[AVSpecificationEquipmentSpaceMounting]	True
[AVSpecificationTempSensor]	True
[AVSpecificationPictureInPictureMode]	True
[AVSpecificationSchedulerTimer]	True
[AVSpecificationRemoteManagement]	True
[AVSpecificationSelfAdjust]	True
[AVSpecificationEMailNotification]	True
SNMP	True
Operating Time	24/7

[AVSpecificationOperatingVoltageAcv]	100-240
[AVSpecificationFreqHz]	50-60
[AVSpecificationPowerConsumptionWOperatingMax]	205
[AVSpecificationOperatingTempC]	0 - 35
[AVSpecificationStorageHumidityMin]	20
[AVSpecificationStorageHumidityMax]	80

[AVSpecificationLandscape]	True
[AVSpecificationMountingVesaMm]	600 x 400
[AVSpecificationMountingNumberOfPointsPitch]	4
[AVSpecificationMountingScrewSpecificationSizeMaxLength]M8	

[AVSpecificationConnectivityOutputDisplayport]	1
HDMI	1
[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]	1

[AVSpecificationScreenSizeInch]	75
[AVSpecificationScreenSizeCm]	189

[AVSpecificationCeCbReport]	True
-----------------------------	------

[AVSpecificationMiniOpsSlot]	1
------------------------------	---

[AVSpecificationNumberOfTouchPoints]	20
[AVSpecificationPenModeFingerMode]	True
[AVSpecificationScreenHardnessH]	7
[AVSpecificationOperatingSystemCompatibility]	Native Multi-Touch, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux, Android, Default Mouse, Windows XP, Windows Vista, Mac OSX
Haze Level [%]	Pro 25
Thickness [mm]	3
Light Transmission [%]	89 (+/- 1 %)
Touch Method	[finger], [gloves], [stylus-2-mm]
Data Interface	USB-HID
Accuracy [mm]	1
Palm Rejection	True
Windows Ink	True
[AVSpecificationTechnology]	[inglass]

[AVSpecificationPanelTechnology]	ADS with Direct LED backlights
[AVSpecificationNativeResPixels]	3840 x 2160
[AVSpecificationAspectRatio]	16:9
[AVSpecificationScreenFilter]	AG
[AVSpecificationBacklightTechnology]	LED
[AVSpecificationBrightnessCdM]	500
[AVSpecificationContrastRatio]	8000:1
[AVSpecificationResponseTimeGreyToGreyAvgMs]	8
[AVSpecificationViewingAngle]	178
[AVSpecificationColourDepthBn]	1076 (10bit)

[AVSpecificationShippingCartonDimensionsWidthMm]	1830
[AVSpecificationShippingCartonDimensionsHeightMm]	1070
[AVSpecificationShippingCartonDimensionsDepthMm]	255
[AVSpecificationProductWeightWithoutStandKg]	62
[AVSpecificationShippingWeightKg]	76

[AVSpecificationConnectivityInputDisplayport]	3
HDMI	4
[AVSpecificationConnectivityInputAudio35MmJack]	1

RS232C INN	1
[AVSpecificationLanPort]	1
USB	3

Rammstørrelse (V/H) mm	22
Rammestørrelse (Ø) mm	22

[AVSpecificationLightSensorProcessing]	-
--	---

