

NEC LT380



- **Lysstyrke: 3000 ANSI-lumen**
- **Digital 3D-reform™ bildekorrektur med Advanced AccuBlend™ teknologi**
- **LAN and W-LAN Function (with optional W-LAN Card)**

see more.

NEC Display Solutions

LCDs • Projectors • Plasmas • LCDs • Projectors • Plasmas • LCDs • Projectors • Plasmas • LCDs • Projectors • Plasmas • LCDs

Teknologi	3 x 2,03 cm (0,8") p-Si LCD panel med MLA
Lampe	200 W DC (152 W DC Eco mode)
Levetid lampe [t]	3000 (Eco Mode)
Lysstyrke ¹	3000 ANSI lumens
Kontrast ¹	600:1
Linse	F= 1,7–2,0, f= 24,2–29,0 mm
Diagonal: min. / maks. [cm]	54 / 762
Projeksjonsavstand [m]	0,69 – 9,1
Projeksjonsfaktor	1,5 – 1,8 : 1
Frekvens	Horisontal: 15–100 kHz (RGB: 24 kHz– 100 kHz); vertikal: 48 – 120 Hz
Naturlig oppløsning	1024 x 768 (XGA)
Oppløsning støttet	1920 x 1080 (HDTV 1080i@60/50Hz); 1600 x 1200 (UXGA); 1280 x 1024 (MAC23"); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 720 (HDTV 720p); 1152 x 870 (MAC21"); 1024 x 768 (XGA); 832 x 624 (Mac16"); 800 x 600 (SVGA); 720 x 483 (SDTV 480p); 720 x 480 (DVD progressive); 640 x 480 (VGA/Mac13")
Computer Analog	Inngang: 2 x mini D-sub 15-pinner, delt med komponentsignal (YPbPr) og SCART-RGB; Utgang: 1 x mini D-sub 15 pin
Computer Digital	Inngang: 1 x DVI-D (med HDCP)
Component	Inngang: 1 x 3 RCA
Video	Inngang: 1 x RCA
S-Video	Inngang: 1 x Mini DIN 4-pin
Lyd	Inngang: 1 x RCA stereo for video, S-video og ekst. komponent; Inngang: 1 x 3,5 mm stereo miniplugg for datamaskin 1, 2, DVI-D; Utgang: 1 x 3,5 mm stereo miniplugg (variabel) for datamaskin , komponent, video og S-video
PC-styring	Inngang: 1 x D-Sub mini 9 pin (bøssing)
LAN	1 x RJ45-terminal (10/100 base-T), trådløs via valgfritt PC-kort IEEE802.11b/g (NWL-100E)
PC-Card	1 x CardBus, PCMCIA type II, IEEE 802.11b/g
USB	1 x type A (USB 2.0 high speed)
Videosignaler	PAL / PAL60 / NTSC / SECAM / NTSC 4.43 / PAL-N / PAL-M
Lyd [W]	1 x 1 (mono)
Zoom justering	Manuell / Manuell
Fordeler	3 gangers sikkerhetssystem; Bærehåndtak; digital 3D-Reform™ bildekorrektur; Digital trapeskorrektur (automatisk/manuell vertikal maks. V= ±40°, manuell horisontal H = ±35°); Fargemanagement; Geometrisk korrektur; Hjelpfunksjon; Manuell veggfargekorrektur; OnScreen meny i 21 språk; Plug&Play; RS-232 styring; Sleep timerfunksjon; Støtter Windows Vista Network Functions
Fjernkontroll	Type RD-424E; Autojustering; Bildeformat; Freeze funksjon; Hjelpfunksjon; Kontroll for PC-mus; Laserpointer; Sidekontroll; Styring av inngangskilder; Trinnløs digital bildeavsnittforstørrelse; Utblending av bilde; Volum
Dimensjoner (B x H x D) [mm]	294 x 120 x 288 (uten føtter og optikk)
Vekt [kg]	3,5
Strømtilførsel	100-120 V/200-240 V AC; 50 - 60 Hz
Strømforbruk	292 normal modus / 230 Eco mode / 16 Stand-by mode / 10 Energisparings mode
Støy [dB (A)]	30 Eco mode
Sikkerhet og ergonomi	CE; TÜV GS; RoHS
Garanti	Apparat: 3 års service på stedet i hele Europa (utskiftningservice); Lampe: 6 måneder, maks. 1000 t.
Innhold	Projektor; Fjernkontroll inkl. batterier; Mini-D-SUB signalkabel (1,8 m); Nettkabel (4,5 m); IR-musemottaker; CD-ROM; Bærevekke; Objektiv vernehette
Tilbehør	CD-ROM (NP02US); Holdeinnretning for tak (VT70CM); Reserverlampe (VT75LP); W-LAN-kort (NWL-100E); YUV-kabel (ADP-CV1)

CE



www.nec-display-solutions.no

Stockholm: +46 (0) 8 655 3695, +46 (0) 8 655 3696
Copenhagen: +45 3965 2700, Oslo: +47 21 52 00 29
e-mail: info@nec-displays-se.com