

Interactive Display

NEC MultiSync WD551



- BYOM-møter (Bring Your Own Meeting) – en enkel, samordnet løsning for møter som starter umiddelbart og hvor alle kan bruke sine egne enheter.
- Sertifisert for Microsoft Teams med mer – en friksjonsløs BYOM-løsning får raskt i gang videomøter med din foretrukne konferanseplattform.
- Smart plasshåndtering – maksimer komforten på møtestedene og oppretthold optimale miljøparametere med de innebygde IoT-sensorene som behandler analyser på tvers av møteplasser.
- Sømløs tilkobling uten rot – én enkelt, sikker USB-C-kabel kobler enheten til skjermen for automatisk synkronisering av det innebygde kameraet, høyttalerne, mikrofonen, berøringsfunksjonaliteten og pe
- Naturlig berøring, enkel rengjøring – den glatte skjermdesignen gjør den enkel å rengjøre og reduserer parallakse for en overlegen skriveopplevelse med støtte for Windows Ink med to aktive penner inkl

Spesifikasjoner

DATA FOR DISPLAYMODUL

Panelteknologi	IPS with Direct LED backlights
Egen oppløsning (Pixeler)	3840 x 2160
Diagonal størrelse (tommer / cm)	55 / 138.78
Sideforhold	16:9
Bakgrunnslysteknologi	LED
Lysstyrke (cd/m2)	400
Kontrastforhold	1200:1
Visningsvinkel (H/V) 0 CR >10	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)
Colour Depth [bn]	1,073 (10bit)
Response Time (typ.) [ms]	8

SPESIFIKASJONER FOR BERØRINGSGRENSESNIITT

Teknologi	PCAP
Antall berøringspunkter	20
Belegg / filter	Anti-glare
Skjermhardhet (H)	7
Kompatibilitet for operativsystem	Android; Linux; Mac OS; Windows
Light Transmission [%]	≥ 88
Haze Level [%]	4 ~ 10
Reflection Rate [%]	4
Touch Method	Active Stylus; Conductive Passive Stylus (≥ 8 mm); Finger
Palm Rejection	No
Data Interface	USB-HID
Windows Ink	Yes

VEKT OG MÅL

Rammestørrelse (V/H) mm	Edge-to-edge flush design (no bezel)
Rammestørrelse (Ø/N) mm	Edge-to-edge flush design (no bezel)
Produktdimensjoner (B/H/D) mm	1,266 x 856.7 x 85.1
Produktvekt uten stand (Kg)	31.2

KONNEKTIVITET (AUDIO/VIDEO) INNGANG

HDMI	1
------	---

CAMERA

Viewing Angle [°]	120 diagonal / 113 horizontal / 81 vertical
Resolution	Output HD 3840p 30fps

NØKKELSPESIFIKASJONER

Special Characteristics	Collaboration Display; Microsoft Teams Certified
Operating Time	16 / 7
Innebygde høyttalere (W)	12 W + 12 W

STRØMFORSYNING OG DRIFTSMILJØ

Strømforbruk (W) (Drift MAX)	371
Driftstemperatur (oC)	+0 to +40
Luftfuktighet (%)	10 to 90

INSTALLASJON

Liggende	•
Montering (VESA/Antall punkter / stigning mm)	4; 400 x 200 (FDMI)

KONNEKTIVITET (KONTROLL/SERIELL DATA)

RS232C INN	1
LAN-port	1
USB	2

MICROPHONE/ECHO-CANCELLING

Array	built-in 6 array
Distance [m]	6
Degrees [°]	180

