

PREMIUM SHORT-THROW PROJECTOR

NEC WT610



Unik projektor med ekstremt kort projeksjons-avstand - bare 6 cm for en bilde-diagonal på 40" (opptil 100" mulig).

- Ultrakort throw-projektor
- Lysstyrke: 3500 lumens; Kontrast: 3500:1
- 4000 t. lampelevetid (Eco modus)
- W-LAN (IEEE 802.11b/g)

see more.

NEC Display Solutions

[illegible]

Teknologi	1 x 1,75 cm (0,7") DMD ±12° chip (DDR)_DLP™ teknologi
Lampe	275 W DC
Levetid lampe [t]	4000 (Eco Mode)
Lysstyrke ¹	3500 lumens (2000 ANSI lumens)
Kontrast ¹	3500:1
Optisk system	Ultrakort fokussystem med asfæriske speil, F= 3,5, f= 14,9 mm
Diagonal: min. / maks. [cm]	102 (40") / 254 (100")
Projeksjonsavstand [m]	0,064 – 0,659
Projeksjonsstørrelser (diagonal/distance)	2032 mm (80")/461 mm; 2540 mm (100")/659 mm; 1270 mm (50")/164 mm; 1524 mm (60")/263 mm; 1016 mm (40")/64 mm
Projeksjonsvinkel [°]	55
Frekvens	Horisontal: 15–100 kHz (RGB: 24 kHz– 100 kHz); vertikal: 48 – 120 Hz
Naturlig oppløsning	1024 x 768 (XGA)
Oppløsning støttet	1920 x 1080 (HDTV 1080i 60/50 Hz); 1600 x 1200 (UXGA); 1400 x 1050 (SXGA+); 1280 x 1024 (SXGA); 1152 x 900 (SGI,SUN); 1152 x 870 (Mac); 1024 x 768 (XGA); 832 x 624 (Mac); 800 x 600 (SVGA); 720 x 576 (DVD 15,6 kHz + 31,3 kHz); 720 x 480 (SDTV 480p); 720 x 480 (DVD 15,7 kHz + 31,4 kHz); 640 x 480 (VGA/Mac); 1280 x 720 (HDTV 720p) komprimert
Computer Analog	Inngang: 1 x DVI-I, analog delt med komponentsignal (YPbPr); Inngang: 1 x mini D-sub 15-pinnere, delt med komponentsignal (YPbPr) og SCART-RGB; Utgang: 1 x mini D-sub 15-pinnere, datamaskin eller DVI-I (analog)
Video	Inngang: 1 x RCA
S-Video	Inngang: 1 x Mini DIN 4-pin
Lyd	Inngang: 1 x RCA stereo; Inngang: 1 x 3,5 mm stereo miniplugg for DVI-I eller komponent; Inngang: 1 x 3,5 mm stereo miniplugg for datamaskin eller komponent/SCART RGB; Utgang: 1 x 3,5 mm stereo mini kontakt (variable)
PC-styring	Inngang: 1 x Mini Din 8 pin (bøsning)
Fjernkontroll	Inngang: 1 x cinch 3,5 mm
LAN	W-LAN (IEEE 802.11b/g)
PC-Card	1 x CardBus, PCMCIA type II
USB	1 x type B, fjern mus ut / PC-kontroll; 1 x type A, muskontroll for PJ / USB-HUB-ut fra PC
Videosignaler	PAL / PAL60 / NTSC / SECAM / NTSC 4.43 / PAL-N / PAL-M
Lyd [W]	1 W med integrert stereo høyttaler
Zoom justering	Digital zoom / Power Focus
Fordele	digital 3D-Reform™ bildekorrektur; HDCP kompatibel; Hjelpfunksjon; LAN og W-LAN; PC-kontroll; PC-kortinnskyvning; Plug&Play; Støtter Windows Vista Network Functions; Ultrakort fokussystem med asfæriske speil; USB-minneforbindelse; USB-musforbindelse; Veggfargekorrektur
Fjernkontroll	Type RD407E; 3D-Reform™ justering; Automatisk bildejustering; Bildeformat; Freeze funksjon; Hjelpfunksjon; Kontroll for PC-mus; Laserpointer; Meny; Mute funksjon; Power kontroll; Side (opp, ned); Styring av inngangskilder; Trinnløs digital bildeavsnittforstørrelse; Viewerkontroll; Volum
Dimensjoner (B x H x D) [mm]	380 x 318 x 313 (i aktiv drift)
Vekt [kg]	6,4
Strømtilførsel	100-120 V/220-240 V AC; 50 - 60 Hz
Strømforbruk	370 maks. / 12 Stand-by mode / 0,6 Energisparings mode
Støy [dB (A)]	32 Eco mode
Sikkerhet og ergonomi	CE; TÜV GS; RoHS
Garanti	Apparat: 3 års service på stedet i hele Europa (utsiftningsservice); Lampe: 6 måneder
Innhold	Projektor; IR-fjernkontroll (RD-407E); Mini-D-SUB signalkabel (1,8 m); USB-kabel A-B; Nettkabel; Fjernkontrollkabel; Håndbok (CD-ROM); Kortveiledning; CD-ROM utility software; Installasjonshåndbok
Tilbehør	Holdereinretning for tak (WT60CM); mobile 40" lerret (WT40SN); Mobilt presentasjonsbord (WT60ST); Reservelampe (WT61LP); SCART-RGB adapter (ADP-SC1); W-LAN-kort (NWL-100E); YUV-kabel (ADP-CV1)



DLP
A TEXAS INSTRUMENTS TECHNOLOGY



www.nec-display-solutions.no

Stockholm: +46 (0) 8 655 3695, +46 (0) 8 655 3696
Copenhagen: +45 3965 2700, Oslo: +47 21 52 00 29
e-mail: info@nec-displays-se.com