


Digital Signage Display

# PN-HS551

Slanke og lette digitale skiltskjermer



- Gjør inntrykk med 55"-skjermen i detaljhandel-, bedrifts- eller transportmiljøer
- Forbedret og sann representasjon av farger vist fra et bredt fargespekter
- Vis og hør innhold enkelt med integrert 4K USB-mediespiller og høyttalere
- 50.000 timers levetid for bakgrunnsbelysning (portrett/landskap 25°C)
- Vis bilder og video i detalj med 4K Ultra HD-oppløsning (3840 x 2160 piksler)
- Kontinuerlig visning av innhold i åpningstidene 24/7
- Siste HDMI-tilkobling for 4K ved 60Hz
- Fleksibel installasjon i stående, liggende og forsiden opp/ned (360°)

# Spesifikasjoner

## DATA FOR DISPLAYMODUL

Panelteknologi	TFT LCD
Egen oppløsning (Pixeler)	3840 x 2160
Diagonal størrelse (tommer / cm)	55 / 138
Sideforhold	16:9
Bakgrunnslysteknologi	W-LED / Full Array
Lysstyrke (cd/m2)	700
Kontrastforhold	5000 : 1
Displayfarger	1,06 Billion
Reaksjonstid (grått til grått gjsn.) ms	8
Visningsvinkel (H/V)0 CR >10	178 / 178

## STRØMFORSYNING OG DRIFTMILJØ

Driftsspennning (ACV) / frekvens (Hz)	100-240 / 50-60
Strømforbruk (W) (Drift MAX)	190
Strømforbruk (W) (Standby)	0,50
Driftstemperatur (oC)	0 - 40
Luftfuktighet (%)	20 - 80RH

## INSTALLASJON

Liggende	•
Stående	•
Horisontal	•
Montering (VESA/Antall punkter / stigning mm)	VESA 400 x 400

## KONNEKTIVITET (AUDIO/VIDEO) UTGANG

Audio RCA H-V	1
---------------	---

## NØKKELSPESIFIKASJONER

24/7 Driftssertifisert	•
Innebygde høyttalere (W)	10W + 10W
Dataskjerming - Plug and Play	•
Strømstyring	•
Skapfarge	Black
Annet	Haze 25%

## VEKT OG MÅL

Rammestørrelse (V/H) mm	13,9 / 13,9
Rammestørrelse (Ø/N) mm	13,9 / 13,9
Produktdimensjoner (B/H/D) mm	1241 x 712,6 x 63,5
Produktvekt uten stand (Kg)	18

## KONNEKTIVITET (AUDIO/VIDEO) INNGANG

HDMI	3
VGA	1
Audio 3,5 mm jack	1
Annen	HDMI2.0 / HDCP 2.2 / CEC

## KONNEKTIVITET (KONTROLL/SERIELL DATA)

RS232C INN	1
LAN-port	1
USB	1

