

8K LCD display

8M-B80AX1E

A new standard in image precision



- 80" (203 cm) diagonal LCD
- HDR High Dynamic Range
- Media Player for 8K still images and 4K videos
- Brightness 800 cd/m² (Peak 4.000 cd/m²)
- Native 8K 7680 x 4320 Pixel Resolution
- 10-Bit Extended Colour Range
- Direct LED backlight with local dimming, 1024 areas

Spesifikasjoner

DATA FOR DISPLAYMODUL

Panelteknologi	LCD TFT
Egen oppløsning (Pixeler)	7860 x 4320
Diagonal størrelse (tommer / cm)	80 / 203
Sideforhold	16:9
Bakgrunnslysteknologi	Direct LED
Lysstyrke (cd/m2)	800 (Peak Brightness 4000 cd / m²)
Kontrastforhold	3000:1
Displayfarger	10-Bit
Reaksjonstid (grått til grått gj.sn.) ms	8
Visningsvinkel (H/V) 0 CR >10	176 / 176

STRØMFORSYNING OG DRIFTSMILJØ

Driftsspennning (ACV) / frekvens (Hz)	100 - 240 / 50-60
Strømforbruk (W) (Drift MAX)	725
Strømforbruk (W) (Standby)	0.5
Driftstemperatur (oC)	0 - 40
Luftfuktighet (%)	20 - 80
Varmestråling (BTU/h) MAX	2474

INSTALLASJON

Liggende	•
Montering (VESA/Antall punkter / stigning mm)	400mm X 400mm

KONNEKTIVITET (AUDIO/VIDEO) UTGANG

Annen	Digital Audio Out
-------	-------------------

TILBEHØR

Fjernkontrollstrømmer	STD
Driftsmanual	STD
Strømledning	STD
Batteri	STD AA x 2

NØKKELSPESIFIKASJONER

HDR High Dynamic Range	HLG / PQ
Begrenset produsentgaranti (år)	3
Lokal dimming	•
Innebygde høyttalere (W)	2x 20W + 30W Subwoofer
Datamaskininngang- Plug and Play	•
Strømstyring	•
Skapfarge	BLACK
Vifteløs	•
Viftekontroll	0
Temperatursensor	•
Flerspråklig OSD	•
Skjermjustering	•
Justering av fargetemperatur	•
Gamma-justering	•
Temperaturkontroll	•

VEKT OG MÅL

Produktdimensjoner (B/H/D) mm	1810 / 1055 / 115
Produktvekt uten stand (Kg)	52

KONNEKTIVITET (AUDIO/VIDEO) INNGANG

HDMI	4xHDMI (4x UHD = 8K)
VGA	1
Audio 3,5 mm jack	1
Annen	(** via Firmware Update June 2019 available) / 2x USB3.0 Mediaplayer

KONNEKTIVITET (KONTROLL/SERIELL DATA)

RS232C INN	No
LAN-port	Yes

