

NEC NP63



see more.

- Fysikalsk oppløsning: 1024 x 768 (XGA)
- Lyshet: 3,000 ANSI Lumen; Vekt: 1,7 kg
- Autofokus, auto keystone correction, auto innkobling og auto signalregistrering
- Driftstid lampe inntil 3,500 timer
- Lave driftskostnader og klimamåler

[illegible]

Teknologi	1 x 1,4 cm (0,55") DDR DMD chip (bildesideforhold 4:3)
Lampe	220 W (170 W Eco mode)
Levetid lampe [t]	2500 (3500 Eco Mode)
Lysstyrke ¹	3000 ANSI Lumens (cirka 75% Eco mode)
Kontrast ¹	1600:1
Linse	F= 2,2–2,34, f= 20,4–24,5 mm
Diagonal: min. / maks. [cm]	84 (33") / 762 (300")
Projeksjonsavstand [m]	1,44 – 13,45
Projeksjonsfaktor	1,8 – 2,16 : 1
Frekvens	Horisontal: 15–100 kHz (RGB: 24 kHz– kHz); vertikal: 50 – 120 Hz
Naturlig oppløsning	1024 x 768 (XGA)
Oppløsning støttet	1920 x 1080 (HDTV 1080i at 50/60 Hz); 1600 x 1200 (UXGA); 1400 x 1050 (SXGA+); 1280 x 1024 (SXGA); 1024 x 768 (XGA); 832 x 624 (MAC); 800 x 600 (SVGA); 640 x 480 (VGA/MAC); 1280 x 720 (HDTV 720p) komprimert; SDTV 480p/576p
Computer Analog	Inngang: 1 x mini D-sub 15 pin
Video	Inngang: 1 x RCA
S-Video	Inngang: 1 x Mini DIN 4-pin
Lyd	Inngang: 1 x cinch 3,5 mm; Utgang: 0,3 W Mono høyttaler
PC-styring	Inngang: 1 x Mini Din 8 pin (bøssing)
USB	Nei
Videosignaler	PAL / PAL60 / NTSC / SECAM / NTSC 4.43 / PAL-N / PAL-M
Zoom justering	Manuell / Automatisk, manuell
Optisk zoom	1:1,2 Manuell
Fordeleer	6-segment-fargehjul; Automatisk fokus; Automatisk og vertikal trapeskorrektur (V= ±40°); Automatisk power start; Automatisk signalgjenkjenning; BrilliantColor™ og VIDi teknologi; Carbon Savings Meter; Digital zoom; Direct-Power-Off funksjon; Elektisk whiteboard funksjon; High Altitude Mode; Kensington sikkerhetsslås; Off-Timer; OnScreen meny i 21 språk; Passord sikkerhetssystem; Quick-Start-/Quick-Power-off- funksjon; Tastaturlås; Veggfargekorrektur
Fjernkontroll	Automatisk bildejustering; Bildeformat; Freeze funksjon; Hjelpfunksjon; Lampemodus-kontroll; Mute funksjon; Sidekontroll; Trinnløs digital bildeavsnittforstørrelse; Valg av direkte kilde
Dimensjoner (B x H x D) [mm]	246 x 72 x 177 (uten føtter og optikk)
Vekt [kg]	1,7
Strømtilførsel	200-240 V AC; 50 - 60 Hz
Strømforbruk	272 normal modus / 212 Eco mode / 3,7 Nettverk stand-by modus
Støy [dB (A)]	32 / 37 (Eco / Normal)
Sikkerhet og ergonomi	CE; TÜV GS; RoHS; Gost-R
Garanti	Projector: 3 years pan-European service; Lampe: 6 måneder, maks. 1000 t.
Innhold	Projektor; IR-fjernkontroll (RD-437E); Mini-D-SUB signalkabel; Nettkabel; Bæreveske; Håndbok på 7 språk (CD-ROM); Kortveiledning på 7 språk; Objektiv vernehette
Tilbehør	Holdeinnretning for tak (NP02CM); Reserverlampe (NP09LP); Universalbraketter for takfeste (NP01/02/03/04/05UCM)

¹ I tråd med ISO 21118-2005



All hardware and software names are brand names and/or registered trademarks of the respective manufacturers. All rights reserved. All specifications are subject to change without notice. 09/10

NEC Scandinavia AB, Display Solutions, Norway, Olaf Helsetsvei 6, N-0694 Oslo
Phone: +47 (0) 22 62 89 95, Fax: +47 (0) 22 62 89 96