

NEC MultiSync® LCD1970NXp



Fullt utstyrt kontor-monitorer med utmerket display-kvalitet og ergonomisk ytelse.

- Ergonomien og sikkerheten iht. de høyeste industristandardene inkl. ISO 13406-2
- Analog/Digital Tilkobling
- ErgoDesign®: Høydejusterbar fot (110 mm) med Pivot (potrett, 90° rotasjon)
- Allsidig og forenklet installasjon (VESA standard) med NaViSet og NaViKey
- Stabilisert og optimalisert bildekvalitet med NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment) og PVA TFT-display

see more.

NEC Display Solutions

Panel teknologi	PVA TFT
Skjermstørrelse [inch/cm]	19 / 48,2
Pixel helling [mm]	0,294
Synsvinkel [°]	176 horisontal / 176 vertikal (ved kontrastforhold 10:1) 176 horisontal / 176 vertikal (ved kontrastforhold 5:1)
Kontrastforhold for detaljer (type)	1500:1
Luminans (type) [cd/m²]	250
Responstid (type) [ms]	20 (11 hvit / svart; 9 svart / hvit)
Farger [mil.]	16,77
Horisontal synkfrekvens [kHz]	31,5 - 81,1
Vertikalfrekvens [Hz]	56 - 75
Optimal bildeoppløsning	1280 x 1024 ved 60 Hz
Oppløsning støttet	1152 x 870; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Konnektorer	Digital: 1 x DVI-D; Analog: 1 x mini D-sub 15 pin
Plug & Play	VESA DDC/Ci; DDC2B/2Bi; EDID Standard
Justeringsfunksjoner	Autojustering; Fargetemperatur kontroll; Finjustering (analog); Intelligent strømstyring; Kontrast; Lysstyrke; Monitorinformasjon; NTAA (avansert auto-justering uten berøring); On-Screen-Display (OSD) sperring; Språkvalg; sRGB
Sikkerhet og ergonomi	CE; TCO 03; TÜV Ergonomics; TÜV GS; GEEA/energimerke; Energy Star; FCC klasse B; PCT/Gost; UL/ C-UL eller CSA; CCC; ISO 13406-2 (klasse II); MPR II/ MPR III; RoHS
Strømkrav i modus [W]	38 (type)
Strømkrav i strømsparingsmodus [W]	< 2
Strømtilførsel	100-120 V/220-240 V; 1,2 A/0,6 A; intern strømforsyning
Omgivelses- temperatur (i bruk) [°C]	+5 til +35
Omgivelses- fuktighet (i bruk) [°C]	30 til 80
VESA kopling [mm]	100 x 100
ErgoDesign®: Høydejusterbart stativ [mm]	110
Skjermhelling / Sving / Roterung [°]	-5 til +30; -170 til +170; 0 til 90 (landskap til portrett format)
Dimensjoner (B x H x D) [mm]	412,5 x 386,5 x 230,0
Skråskjær bredde [mm]	17,1
Vekt [kg]	8,0
Kabelforvaltning	ja
Kensington lås	ja
Fordeler	NaViSet® og NaViSet® Administrator; Rask responstid; sRGB støtte; TORO™ Design
Lydfunksjoner	Opsjon: MultiSync® Soundbar 70
Fargeversjoner	Sølv front, svart kabinett Sølv front, hvit kabinett
Innhold	Monitor; Strømkabel; Signal kabel VGA-VGA; CD-ROM; Salgskontor oversikt; Brukerhåndbok
Garanti	3 års garanti inkludert bakgrunnsbelysning



Stockholm: +46 (0) 8 655 3695, +46 (0) 8 655 3696
Copenhagen: +45 3965 2700, Oslo: +47 21 52 00 29
e-mail: info@nec-displays-se.com