

## NEC MultiSync® LCD8205



**Vlaggeschip 82" Public Display Digital Signage en veeleisende toepassingen in het portrait- of landscape-formaat.**

- 82 inch public display met professioneel LCD panel
- Optimale helderheids- en contrastwaarden: 600 cd/m<sup>2</sup> / 2000:1
- Geschikt voor landscape- en portrait-oriëntatie
- Omgevingssensor voor geoptimaliseerde helderheidsniveaus
- Innovatieve beveiliging tegen oververhitting

|                                     |                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Panel Technologie                   | S-PVA LCD                                                                                                                                       |
| Actief schermoppervlak (b x h) [mm] | 1805,8 x 1015,7                                                                                                                                 |
| Schermgrootte [inch/cm]             | 82 / 207                                                                                                                                        |
| Pixelgrootte [mm]                   | 0,941 x 0,941                                                                                                                                   |
| Kijkhoek [°]                        | 178 horizontaal / 178 verticaal (typ. bij contrastverhouding 10:1)                                                                              |
| Breedte-hoogteverhouding beeld      | 16:9                                                                                                                                            |
| Contrastverhouding (typ.)           | 2000:1                                                                                                                                          |
| Helderheid (typ.) [cd/m²]           | 600                                                                                                                                             |
| Reactietijd (typ.) [ms]             | 8 (grijs-naar-grijs), 16 (6 wit / zwart; 10 zwart / wit), 8 (tr - tf)                                                                           |
| Kleuren [Mln.]                      | 16,77                                                                                                                                           |
| Horizontale frequentie [kHz]        | 20 - 82 (analoog en digitaal)                                                                                                                   |
| Verticale frequentie [Hz]           | 55 - 85                                                                                                                                         |
| Optimale resolutie                  | 1920 x 1080 bij 60 Hz                                                                                                                           |
| Eigen resolutie                     | 1920 x 1080 bij 60 Hz                                                                                                                           |
| Ondersteunde resoluties             | 1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 1200; 1440 x 1050; 1360 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 768; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 600 x 480 |
| Video-ingang                        | Analoog: 1 x DVI-I; Analoog: Composiet (BNC + RCA); Analoog: Component (BNC); Analoog: 1 x S-Video; Digitaal: 1 x HDMI; Digitaal: 1 x DVI-I     |
| Audio-ingang                        | 1x HDMI; 3 x Cinch (RCA); 1 x klink 3,5 mm                                                                                                      |
| Audio-uitgang                       | 1x SPDIF (naar HDMI)                                                                                                                            |
| Plug & Play                         | VESA DDC2B                                                                                                                                      |
| Veiligheid en ergonomie             | CE; C-tick; FCC Class A; UL/C-UL of+F101 CSA; PSB; RoHS                                                                                         |
| Vereiste voeding bij modus [W]      | 680 (typ.); 900 (max.)                                                                                                                          |
| Power Management                    | VESA DPMS                                                                                                                                       |
| Voeding                             | 100-120 V/220-240 V; 9,5 A/4,25 A; interne voeding                                                                                              |
| Omgevingstemperatuur (gebruik) [°C] | +5 tot +40                                                                                                                                      |
| Vochtigheid omgeving (gebruik) [%]  | 20 tot 80                                                                                                                                       |
| VESA-montage [mm]                   | 1200 x 800; M8; 400 mm, 200 mm ruimte; 14 gaten                                                                                                 |
| Afmetingen (B x H x D) [mm]         | Zonder voet: 1926 x 1137 x 150                                                                                                                  |
| Breedte kast [mm]                   | 59 links/rechts; 59 (boven- en onderkant)                                                                                                       |
| Gewicht [kg]                        | Zonder voet: 132                                                                                                                                |
| Voordelen                           | innovatieve oververhittingsbeveiliging; Omgevingssensor voor geoptimaliseerde helderheidsniveaus; TileMatrix (4 x 4)                            |
| ondersteunde TV-normen (geen tuner) | SECAM; PAL; NTSC                                                                                                                                |
| videomodi (geen tuner)              | 480i; 480p; 576i; 576p; 2 x720p (50 en 60 Hz); 2 x 1080i (50 en 60 Hz); 2 x1080p (50 en 60 Hz)                                                  |
| Audiofuncties                       | 2x 7 Watt                                                                                                                                       |
| Afstandsbediening                   | RS-232C (9 pin D-Sub) ingang; Dsub 15 en DVI-D (DDC/CI); Afstandsbediening IR                                                                   |
| Kleurenversies                      | Zwarte voorkant, zwarte achterkant kast                                                                                                         |
| Wandmontage                         | Optioneel: NEC W82                                                                                                                              |
| Inhoud verzendpakket                | display; Voedingssnoer; Afstandsbediening (IR); CD-ROM (gebruiksaanwijzingen/gebruikshandboeken)                                                |
| Garantie                            | 3 Jaar garantie incl. achtergrondverlichting                                                                                                    |



**www.nec-display-solutions.be**

NEC Display Solutions Europe GmbH Netherlands, Cacaoweg 20 (Building) 84, NL-1047 BM Amsterdam  
Phone: +31 (0) 20 40 78-931, Fax: +31 (0) 20 40 78-932