


Skjerm for profesjonell 24/7 digital skilting

PN-Y436P

Få meldinger til liv uten problemer



- 43" display for professional 24/7 signage
- Simple and easy signage with speakers 7W+7W and USB Media Player
- LED, edge lit
- Portrait, landscape, face-up and face-down installation support
- 1920 x 1080 pixels with 450cd/m2
- Contrast 1100:1
- Slim bezel design suitable for public spaces
- IPS Display Technology

Spesifikasjoner

DATA FOR DISPLAYMODUL

Panelteknologi	LCD IPS
Egen oppløsning (Pixeler)	1920 X 1080
Diagonal størrelse (tommer / cm)	43 / 107.9
Sideforhold	16:9
Bakgrunnslysteknologi	Edge LED
Lysstyrke (cd/m2)	450
Kontrastforhold	1100:1
Displayfarger	16.77 Million
Reaksjonstid (grått til grått gjsn.) ms	12
Visningsvinkel (H/V)0 CR >10	178 / 178

STRØMFORSYNING OG DRIFTSMILJØ

Driftsspennning (ACV) / frekvens (Hz)	100 - 240 / 50-60
Strømforbruk (W) (Drift MAX)	76
Strømforbruk (W) (Standby)	0.5
Driftstemperatur (oC)	0 - 40
Luftfuktighet (%)	20 - 80
Varmestråling (BTU/h) MAX	239

INSTALLASJON

Liggende	•
Stående	•
Horisontal	•
Montering (VESA/Antall punkter / stigning mm)	4 / 400mm X 400mm

KONNEKTIVITET (AUDIO/VIDEO) UTGANG

DVI-D	1
Audio RCA H-V	1

TILBEHØR

Fjernkontrolltransmitter	STD
Driftsmanual	STD
Strømledning	STD
Batteri	STD AA x 2

NØKKELSPESIFIKASJONER

24/7 Driftssertifisert	•
Begrenset produsentgaranti (år)	3
Innebygde høyttalere (W)	7 + 7
Datamaskininngang- Plug and Play	•
Strømstyring	•
Skapfarge	Black
Vifteløs	•
Viftekontroll	0
Temperatursensor	•
Multiskjermfunksjon - Videovegg-modus (forstørrelsesfunksjon)	•
Flerspråklig OSD	•
Kjedekobling (Speilmodus)	•
Skjermjustering	•
Justering av fargetemperatur	•
Gamma-justering	•
Programvarestøtte for monitor kontroll	•
Temperaturkontroll	•

VEKT OG MÅL

Rammestørrelse (V/H) mm	9.5
Rammestørrelse (Ø/N) mm	9.5 / 15.6
Produkt dimensjoner (B/H/D) mm	965 / 559 / 46
Produktvekt uten stand (Kg)	10.5

KONNEKTIVITET (AUDIO/VIDEO) INNGANG

HDMI	1
DVI-D	1
VGA	1
Audio 3,5 mm jack	1
Audio RCA H-V	1

KONNEKTIVITET (KONTROLL/SERIELL DATA)

RS232C INN	1
RS232C UT	1
LAN-port	1
USB	1