

NEC MultiSync ME551



- Moderne og slank design – den robuste, men samtidig elegante skjermen passer godt inn i alle bruksområder og omgivelser.
- Brukervennlig – smart installasjons-, drifts- og vedlikeholdsfunksjonalitet sikrer presis ytelse gjennom hele skjermens levetid og sparer tid, arbeidskraft og ressurser.
- Uanstrengt avspilling av innhold – den integrerte USB-mediespilleren støtter flere ulike bilde- og videofilformater for enkel og frittstående avspilling av innhold.
- Sikker fjernstyring – styr enhetene dine eksternt og sikkert med NEC NaviSet Administrator 2, og administrer vedlikeholdsbehov proaktivt for å spare tid og ressurser.
- Fremtidsrettet tilkoblingsfunksjonalitet – digitale og analoge signalinnganger for en rekke bransjestandarder som gir fleksibel integrering i eksisterende AV-infrastrukturer.

Spesifikasjoner

DATA FOR DISPLAYMODUL

Panelteknologi	IPS with Direct LED backlights
Egen oppløsning (Pixeler)	3840 x 2160
Diagonal størrelse (tommer / cm)	55 / 138.8
Sideforhold	16:9
Lysstyrke (cd/m2)	400
Kontrastforhold	≥ 8000:1
Reaksjonstid (grått til grått gjsn.) ms	8
Visningsvinkel (H/V) 0 CR >10	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)
Colour Depth [bn]	1.073 (8bit + FRC)
Haze Level [%]	1

STRØMFORSYNING OG DRIFTMILJØ

Driftsspenning (ACV) / frekvens (Hz)	100-240 V AC; 50 / 60 Hz
Strømforbruk (W) (Drift MAX)	120 shipping
Driftstemperatur (oC)	0 to 40
Storage Temperature [°C]	-20 to 60
Luftfuktighet (%)	20 to 80
Storage Humidity [%]	10 to 90

INSTALLASJON

Liggende	•
Stående	•
Montering (VESA/Antall punkter / stigning mm)	4; 400 x 400 (FDMI)

KONNEKTIVITET (AUDIO/VIDEO) UTGANG

Audio/Hodetelefon 3,5 mm jack	1
-------------------------------	---

TILBEHØR

Shipping Content	2x AAA batteries; Display; HDMI Cable; Power Cable; Remote Control; Setup Manual
Fjernkontrolltransmitter	Yes
Strømledning	Yes
Monteringsbrakett	Optional
Bordstativ	Optional

NØKKELSPESIFIKASJONER

Special Characteristics	DICOM Simulation; HDMI ARC; Powered USB Port (10 W); Removable Logo
Begrenset produsentgaranti (år)	3
Lokal dimming	•
Innebygde høyttalere (W)	10 W + 10 W
Strømstyring	•
Skapfarge	Black
Temperatursensor	•

VEKT OG MÅL

Rammestørrelse (V/H) mm	13.9
Rammestørrelse (Ø/N) mm	13.9
Produktdimensjoner (B/H/D) mm	1,241.8 x 712.6 x 62.6
Dimensjoner forsendelseskartong (B/H/D) mm	1,430 x 920 x 250
Produktvekt uten stand (Kg)	19.8
Forsendelsesvekt (Kg)	29.4

KONNEKTIVITET (AUDIO/VIDEO) INNGANG

HDMI	2
DisplayPort	1
Audio 3,5 mm jack	1

KONNEKTIVITET (KONTROLL/SERIELL DATA)

RS232C INN	1
LAN-port	1
USB	1

