

NEC MultiSync® EA243WM

Om code: 60003158 (BK), 60003157

NEC LCD 24" Commercial Display

De NEC MultiSync® EA243WM beschikt over een extreem dun paneel met LED-achterverlichting met als resultaat een ultramodern en slank design in combinatie met een premium set van eigenschappen voor het zakelijk kantoorgebruik. Omgevingslicht- en Personensensoren leggen het duurzame productconcept ten uitvoer en bieden tegelijkertijd een verbeterde ergonomie met instelbaarheid op hoogte van 130 mm. Bovendien biedt het display een brede connectiviteit met vier ingangen DisplayPort, DVI-D, HDMI en D-Sub.

Ideaal voor het bedrijf dat vraagt om stijl en toekomstvaste technologie.



ECHTE VOORDELEN CREËREN

Omgevingslichtsensor - zorgt dankzij Auto Brightness-functie altijd voor een optimaal helderheidsniveau afhankelijk van de omgevingscondities en die van de beeldinhoud.

Ergonomisch op Kantoor - volledig op hoogte instelbaar (130 mm), zwenk-, tuimel- en draaifunctionaliteit garandeert een perfecte, individuele ergonomische opstelling.

Set van Eigenschappen voor Perfect Kantoorgebruik - Geïntegreerde Luidsprekers, hoofdtelefoonaansluiting en USB-hub zorgen voor uitstekende opties voor kantoorcommunicatie.

Groen Productconcept - Eco Mode en Meter
Koolstofvoetafdruk / Carbon Savings Meter,
Omgevingslichtsensor.

Personensensor - detecteert de aanwezigheid van een persoon voor het scherm; het display schakelt automatisch aan/uit, afhankelijk van de aanwezigheid van de gebruiker.

Beeldweergave - 24inch 16:10 TN met LED-achterverlichting.

Vesa Mount (100 mm) - maakt het mogelijk om de monitor via verschillende montageoplossingen te installeren.

Gratis Download van Multi-Display Management Software - met NaViSet Administrator 2 kunt u al uw aangesloten beeldapparatuur vanuit een gecentraliseerde locatie weergeven.



UITSTEKENDE PRESTATIE

- **Ultramodern en slank design.** Het productdesign is discreet en heeft als prioriteit het beeld en de functie van het scherm.
- **Omgevingslicht- en Personensensoren.** De nieuwe sensortechnologieën zorgen voor een perfect beeld met minimaal energieverbruik.
- **Verbeterde ergonomie.** De ergonomische standaard die 130 mm in hoogte instelbaar is, maakt een zeer grote installatieflexibiliteit mogelijk.
- **Geïntegreerde Luidsprekers, hoofdtelefoonaansluiting en USB- hub** zorgen voor uitstekende opties voor kantoorcommunicatie.
- **Nieuwe Functie ControlSync®** maakt multi-monitor afstellingssynchronisatie mogelijk.



SPECIALE KENMERKEN

Carbon Footprint Meter, Carbon Savings Meter, ControlSync®, Customize Setting, EcoModes, ErgoDesign®: hoogte-instelbare stander (110 mm) met 90° draaiingsmogelijkheid, Human Sensor, LED Backlight Technology, NaViSet Administrator 2, Omgevingssensor voor geoptimaliseerde helderheidsniveaus, USB ver. 2.0 (4 omlaag / 1 omhoog), Versatile and easy installation (VESA standard) with NaViSet and NaViKey, Windows 7 compatibel



Energie-efficiëntie

Omgevingslichtsensor;
Personensensor; Intelligent Power
Management

Ecologische Materialen

Handleiding voor download

Technical Specification NEC MultiSync® EA243WM

DISPLAY	
Panel Technologie	W-LED TN TFT
Schermgrootte [inch/cm]	24,1 / 61,13
Breedte-hoogteverhouding beeld	16:10
Pixelgrootte [mm]	0,270
Helderheid (typ.) [cd/m²]	250
Contrastverhouding (typ.)	1000:1 (25000:1 dynamisch contrast)
Kijkhoek [°]	170 horizontaal / 160 verticaal (typ. bij contrastverhouding 10:1); 178 horizontaal / 178 verticaal (typ. bij contrastverhouding 5:1)
Reactietijd (typ.) [ms]	5
Kleuren [Mln.]	16,77
SYNKRONISERINGSFREKVENS	
Horizontale frequentie [kHz]	31,5 - 83
Verticale frequentie [Hz]	56 - 60
RESOLUTIE	
Optimale resolutie	1920 x 1200 bij 60 Hz
Ondersteund	1920 x 1200; 1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 1200; 1440 x 900; 1400 x 1050; 1366 x 768; 1360 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 960; 1280 x 768; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 640 x 480
CONNECTIVITEIT	
Digitaal	1 x DVI-D (met HDCP); 1 x HDMI; USB ver. 2.0 (4 omlaag / 1 omhoog); 1 x Display-poort
Analoog:	1 x mini D-sub 15 pin
ELEKTRISCH	
Vereiste voeding bij modus [W]	20 (typ.); 14 (Eco modus); 29 (max.)
Energiebesparende Modus [W]	< 0,5
Voeding	100-120 V/220-240 V; interne voeding
OMGEVINGSOMSTANDIGHEDEN	
Omgevingstemperatuur (gebruik) [°C]	+5 tot +35
Vochtigheid omgeving (gebruik) [%]	20 tot 80
ERGONOMIE	
ErgoDesign®: in hoogte instelbare voet [mm]	130
Schermkanteling [°]	-5 tot +30
Schermkanteling / Draaihoek [°]	-170 tot +170
Scherm Roteren [°]	0 naar 90 (landscape-modus naar portrait-modus)
MECHANISCH	
Afmetingen (B x H x D) [mm]	556,2 x 408,9 x 230
Gewicht [kg]	7
VESA-montage [mm]	100 x 100
EXTRA KENMERKEN	
Kleurenversies	Witte voorkant, witte achterkant kast; Zwarte voorkant, zwarte achterkant kast
Kabelbeheer	ja
Kensington-veiligheidsslot	ja
Plug & Play	VESA DDC; VESA DDC2B
Audio	Geïntegreerde luidsprekers (1 W + 1 W); hoofdtelefoonaansluiting
Instelfuncties	Audio Volume / Lock-Out; Automatische instelling; Contrast; Control Sync; DV-modus; EcoMode; Fijne instelling (analoog); Helderheid; Human Sensing; Intelligent Power Management; LED Brightness; Monitorinformatie; NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); On-Screen-Display (OSD) lock-out; one-touch herstel; Regeling kleurtemperatuur; sRGB; Taalkeuze; Timer voor uitschakelen
Inhoud verzendpakket	Monitor; Voedingssnoer; Control Sync-kabel; USB-kabel; Audiosnoer; CD-ROM; Lijst met verkooppunten; gebruikershandboek Signal Cable: VGA-VGA; DVI-D - DVI-D
Veiligheid en ergonomie	EPEAT Silver™; EPEAT™ Gold; CE; ErP; TCO 5.2; technische keuringsdienst ergonomie; TÜV GS; GEEA/Energy Label; Energy Star 5.0; FCC Class B; PCT/Gost; UL/C-UL of+F101 CSA; CCC; ISO 9241-307 (pixelfout klasse I); MPR III; RoHS
Garantie	3 Jaar garantie incl. achtergrondverlichting