

Projektorer

SHARP / NEC P554U



Minimale driftskostnader.

- Profesjonell og fleksibel installasjon – allsidige projeksjonsfunksjoner gir enkel plassering av projektoren slik at installasjon blir enklere og potensielt kan spare konfigurjonskostnader.
- Høy lysstyrke – for best mulig ytelse i omgivelser med sterkt lys.
- Kostnadsbesparende enhetsadministrasjon – spar tid og krefter ved å administrere alle tilkoblede NEC-enheter fra ett sentralt sted ved hjelp av programvareverktøyet NaViSet Administrator 2.
- Minimale driftskostnader – lampe og filter med lang levetid og sjeldnere bytte.
- Kostnadseffektiv erstatning – av eksisterende NEC P-modellinstallasjoner for å oppnå bedre bilde for forelesninger og presentasjoner uten justering av veggmonteringen.

Spesifikasjoner

[AVSpecificationDataTerminalsIn]	HDMI, 15 Pin-Sub D (RGB H/V; Y/Ucb/Ucr)
[AVSpecificationVideoColourStandards]	PAL 60, PAL N, PAL M, SECAM, NTSC (MHz) 3.58, NTSC (MHz) 4.44
[AVSpecificationVideoTerminals]	S-Video (Y/C), HDMI
[AVSpecificationControlTerminals]	RS232C, LAN, USB-Host
Tilbehør	
[AVSpecificationAccessories]	[remote-control], [owners-manual-cd-rom], [power-cable]
[AVSpecificationNativeResPixels]	1920 x 1200 (WUXGA)
[AVSpecificationContrastRatio]	20000:1

[AVSpecification3LcdPanel]	True
[AVSpecificationWeightKg]	4,8
[AVSpecificationLuminanceEcoModeAnsiLumen]	3200
[AVSpecificationLuminanceStandardAnsiLumen]	5300
[AVSpecificationProjectionLampW]	330
[AVSpecificationLampLifetimeEcoModeH]	8000
[AVSpecificationLampLifeStandardH]	4000
[AVSpecificationFanEcoDb]	34
[AVSpecificationFanStandardDb]	37
[AVSpecificationChangeableLens]	True
[AVSpecificationZoomLensManual]	True
[AVSpecificationLensShiftH]	True
[AVSpecificationLensShiftV]	True
[AVSpecificationKeystoneManual]	True
[AVSpecificationHFrquencekhz]	[15-100]
[AVSpecificationVFrquenceHz]	[50-120]
[AVSpecificationAudioTerminals]	[mini-jack-35mm-in-out], [rca-stereo-terminal-in-out]

