

NEC MultiSync C981Q



- Fremtidsrettet skjerm med Open Modular Intelligence Expansion – utnytt potensialet i skjermen ved å integrere et av NECs valgmuligheter for OPS dokking-PC-er, Raspberry Pi Compute Module eller ulike s
- Brukervennlig – smart installasjons-, drifts- og vedlikeholdsfunksjonalitet sikrer presis ytelse gjennom hele skjermens levetid og sparer tid, arbeidskraft og ressurser.
- Kostnadsbesparende enhetsadministrasjon – spar tid og krefter ved å administrere alle tilkoblede NEC-enheter fra ett sentralt sted ved hjelp av programvareverktøyet NaViSet Administrator 2.
- Klar for virksomhetskritisk 24/7 drift – komponenter av industriell kvalitet og gjennomarbeidet design med fokus på krevende brukssituasjoner kombinert med en imponerende og kontinuerlig seeropplevelse
- Fremtidssikret signaltilkobling og -behandling – mange innebygde inndataporter for UHD-oppløsning med 60 Hz oppdateringsfrekvens pluss automatisk oppskalering til UHD for andre signaler gir «pikselfri

Spesifikasjoner

DATA FOR DISPLAYMODUL

Panelteknologi	IPS with Direct LED backlights
Egen oppløsning (Pixels)	3840 x 2160
Diagonal størrelse (tommer / cm)	98 / 248
Lysstyrke (cd/m2)	350, 250 (shipment setting)
Kontrastforhold	1300:1
Reaksjonstid (grått til grått gj.sn.) ms	8
Visningsvinkel (H/V) 0 CR >10	178 / 178 (at contrast ratio > 10:1)
Colour Depth [bn]	1.073 (10bit)
Haze Level [%]	28

STRØMFORSYNING OG DRIFTSMILJØ

Strømforbruk (W) (Drift MAX)	240 shipping
Driftstemperatur (oC)	0 to 40
Luftfuktighet (%)	20 to 80

INSTALLASJON

Liggende	•
Stående	•
Montering (VESA/Antall punkter / stigning mm)	4; 400 x 400 (FDMI); 600 x 400 (FDMI)

KONNEKTIVITET (AUDIO/VIDEO) UTGANG

Audio/Hodetelefon 3,5 mm jack	1
-------------------------------	---

TILBEHØR

Shipping Content	CD-ROM (User Guides / Manuals); Display; DisplayPort Cable; Remote Control; USB cable
Fjernkontrolltransmitter	Yes
Driftsmanual	Yes
Strømledning	Yes
Monteringsbrakett	Optional
Bordstativ	Optional

NØKKELSPESIFIKASJONER

24/7 Driftssertifisert	•
Begrenset produsentgaranti (år)	3
Lokal dimming	•
Innebygde høyttalere (W)	10W + 10W
Strømstyring	•
Skapfarge	Black
Colour Versions	Optional coloured overframes
Temperatursensor	•
Lysstyrkesensor	•

VEKT OG MÅL

Rammestørrelse (V/H) mm	15.9
Rammestørrelse (Ø/N) mm	15.9
Produktdimensjoner (B/H/D) mm	2,194 x 1,249 x 93
Dimensjoner forsendelseskartong (B/H/D) mm	2,355 x 1,454 x 414
Produktvekt med stand (Kg)	90
Forsendelsesvekt (Kg)	116

KONNEKTIVITET (AUDIO/VIDEO) INNGANG

HDMI	2
DisplayPort	1
Audio 3,5 mm jack	1

KONNEKTIVITET (KONTROLL/SERIELL DATA)

RS232C INN	1
LAN-port	1
USB	1

