

Laserprinter med skanner - Farge A4

MX-C358F



MX-C358F er en kompakt 4-i-1 A4 fargemultifunksjonsskriver med en lang rekke produktivitetsfunksjoner som egner seg for små bedrifter og hjemmekontorer, så vel som små arbeidsgrupper og mellomstore eller store kontorer.

- Forretningsarbeidsgruppe A4-farge-MFP med hastigheter på opptil 33 spm, 1200 x 1200 dpi oppløsning for ekte fargeutskrift og rask oppvarmingstid
- Enkel tilgang til offentlige skytjenester slik at du enkelt kan skrive ut fra, eller skanne og laste opp til skyen
- Rask skanneteknologi, kobles til dine digitale systemer med skannehastigheter på 98ipm, pluss optisk tegngjenkjenning som standard
- Mobil utskrift fra iOS, Android og Windows Mobile enheter og valgfri trådløs og NFC direkte mobil utskrift fra smarttelefoner og nettbrett
- 4,3 vippebar, full flat farge LCD-berøringsskjerm med Easy UI-modus og intuitiv betjening gjør at selv de mest komplekse prosessene er enkle
- Direkte utskrift av Microsoft Office-filer og andre dokument- og bildetyper skrives ut rett fra flash-stasjoner
- Utvidbar inndata lar deg skrive ut på flere papirtyper og øke inndatakapasiteten til 2001 sider
- Trusted Platform Module (tilleggsutstyr) leverer autentisering, systemintegritetskontroller og krypteringsmuligheter
- Flexible media handling supports cardstock, small media, and envelopes from the main tray or duplex single pass feeder
- Sensitive data stays secure with user authentication, encryption, port and connection filtering to limit access
- Enkel å installere stiftemaskin* (tilleggsutstyr) lar deg stifte opptil 20 ark
- Energistyringsfunksjoner reduserer strømforbruket i aktiv bruk eller hvilemodus

Spesifikasjoner

Generellt

Hastighet farger kopier/utskrifter per minutt (A4)	33
Hastighet svart/hvitt kopier/utskrifter per minutt (A4)	33
Papirstørrelse: min.	A6
Papirstørrelse: maks	A4
Papirvekt : min. (g/m ²)	60
Papirvekt: maks (g/m ²)	216
Papir kapasitet: Standard (ark)	251
Papir kapasitet: Max (ark)	2001
Standardminne: maks (GB)	2
[MFPSpecificationStorageOpt]	HDD, ISD
[MFPSpecificationHddCapOptGb]	500
[MFPSpecificationLsdCapOptGb]	128
Dupleks	Std.
Strømkrav: frekvens min (Hz)	50
Strømkrav: frekvens maks (Hz)	60
Energiforbruk (kW)	0,505
Dimensjon: standard enhet bredde (mm)	475
Dimensjon: standard enhet dybde (mm)	479
Dimensjon: standard enhet høyde (mm)	491
Vekt (kg)	27
Strømkrav: min (V)	220
Strømkrav: maks (V)	240

Skann

Skanning metode	Std.
Oppløsning Push skanning (dpi)	75, 150, 200, 300, 400, 600
Oppløsning Pull skanning (dpi)	75, 150, 200, 300, 400, 600
Filformater Standard	TIFF, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, Encrypted PDF, Compact PDF, JPEG, XPS, Searchable PDF, DOCX, CSV, Text (TXT), Rich Text (RFT)
Skannedestinasjoner	Skrivebord, FTP, E-post, Nätverksmapp, USB minne

Trådløst LAN

Trådløst LAN	Opt.
Kompatibilitet	IEEE802.11a/ac/b/g/n
Tilgangsmodus	Infrastructure mode, WiFi Direct
Sikkerhet	WEP, WPA PSK, WPA EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP, WPA3

Toner Beholdning

Sort (sider ved 5 % dekk)	20000
Cyan (sider ved 5% dekk)	11700
Magenta (sider ved 5% dekk)	11700
Gul (sider ved 5% dekk)	11700

Ferdiggjørere

Utmatings kapasitet: maks (antall ark)	50
--	----

Print

Nettverksprinter	Std.
Oppløsning (dpi)	1200 x 1200
Grensesnitt: Standard	USB 2.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
Standard støttede operativsystem	Windows 10, Windows 11, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Mac OS X 10.15, Mac OS X 11, Mac OS X 12
Nettverksprotokoller	TCP/IP
Utskriftsprotokoller	LPD, Raw TCP (port 9100), Enhanced IP (port 9400), FTP, TFTP, IPP
PDL: Standard	PCL5c emulation, PCL6 emulation, Adobe® PostScript® 3™ emulation
Tilgjengelige fonter	94 PCL, 163 PostScript 3 emulation

Kopi

Original papirstørrelse: maks.	A4
Tid til første kopi, farge (sek)	7,5
Tid til første kopi, svart/hvitt (sek)	7
E-sort	Opt.
Kontinuerlig kopiering (max kopier)	9999
Oppløsning ved skanning, svart/hvitt (dpi)	600 x 600
Oppløsning ved skanning, farge (dpi)	600 x 600
Oppløsning skrivere (dpi)	600 x 600
Zoomomgang: min (%)	25
Zoomomgang: maks (%)	400
Forhåndsinnstilt kopi ratio	6
Nettverksskanner	Push scan, Pull scan

Faks

Faks	Std.
Komprimeringsmetode	MH, MR, MMR, JBIG, JBIG2, JPEG
Kommunikasjonsprotokoll	Super G3, G3
Overføringstid	2
Modem, hastighet: Min (bps)	2400
Modem, hastighet: Maks (bps)	33600
Overføringsoppløsning: Standard (dpi)	203.2 x 97.8 dpi
Overføringsoppløsning: Ultra fin (dpi)	406.4 x 391 dpi
Dokument størrelse (min)	A6
Dokument størrelse (max)	A4

Lagre

Lagringmapper	Hurtig lagre mappe, Hoved mappe, Tilpasset mappe (maks 1000)
---------------	---

