

Sharp/ NEC MultiSync E988



- Reduserte installasjons- og driftskostnader – svært energieffektiv LED-bakgrunnsbelyst skjerm sikrer lavt strømforbruk, lengre levetid for bakgrunnsbelysning og lettere design.
- Future Ready Connectivity – med flere industristandard digitale og analoge signalinnganger for fleksibel integrering i AV-infrastrukturer.
- Uanstrengt innholdsavspilling – den integrerte USB-mediespilleren støtter ulike bildevideoformater for enkel og frittstående innholdsavspilling.
- Slank design og integrerte høyttalere – det estetiske designet er en fryd for øyet og muliggjør enkel, rimelig installasjon.
- Frittstående betjening – skjermen er designet for enkel frittstående betjening på grunn av integrert USB-mediespiller, høyttalere og planleggingsfunksjonalitet.

Spesifikasjoner

DATA FOR DISPLAYMODUL

Panelteknologi	IPS with Direct LED backlights
Egen oppløsning (Pixeler)	3840 x 2160
Diagonal størrelse (tommer / cm)	97.5 / 247.7
Sideforhold	16:9
Bakgrunnslysteknologi	Direct LED
Lysstyrke (cd/m2)	350
Kontrastforhold	≥ 8000:1
Reaksjonstid (grått til grått gj.sn.) ms	8
Pixelstigning (mm H/V)	0.5622
Visningsvinkel (H/V) 0 CR >10	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)
Colour Depth [bn]	1.073 (10bit)
Haze Level [%]	Pro (28)

STRØMFORSYNING OG DRIFTSMILJØ

Driftsspenning (ACV) / frekvens (Hz)	100-240 / 50 / 60
Strømforbruk (W) (Drift MAX)	200 shipping
Driftstemperatur (oC)	0 to 40
Storage Temperature [°C]	-20 to +60
Luftfuktighet (%)	20 to 80
Storage Humidity [%]	10 to 90

INSTALLASJON

Liggende	•
Stående	•
Montering (VESA/Antall punkter / stigning mm)	4; 600 x 400 (FDMI)

KONNEKTIVITET (AUDIO/VIDEO) UTGANG

Audio/Hodetelefon 3,5 mm jack	1
-------------------------------	---

TILBEHØR

Shipping Content	2x AAA batteries; Display; HDMI Cable; Power Cable; Remote Control; Setup Manual
Fjernkontrolltransmitter	Yes
Strømledning	Yes
Bordstativ	Optional
Batteri	2x AAA

NØKKELSPESIFIKASJONER

Special Characteristics

24/7 Driftssertifisert	Ambient Light Sensor; Audio settings with equalizer; CEC Support; Colour temperature mode; Display Browser Control; Energy saving picture mode; HDMI with UHD at 60 Hz; HDR Gamma Support (HLG, PQ); Mac and Windows compatible; NaViSet Administrator 2; Powered USB-Port; Retail picture mode; Scheduler; SNMP Support; USB Media Player
Begrenset produsentgaranti (år)	3
Lokal dimming	•
Innebygde høyttalere (W)	10W + 10W
Skapfarge	Black
Colour Versions	Black Front Bezel, Black Back Cabinet
Lysstyrkesensor	•
Justering av fargetemperatur	•

VEKT OG MÅL

Rammestørrelse (V/H) mm	15.9
Rammestørrelse (Ø/N) mm	15.9
Produktdimensjoner (B/H/D) mm	2,194.65 x 1,250.15 x 84.3
Dimensjoner forsendelseskartong (B/H/D) mm	2,350 x 1,400 x 310
Produktvekt uten stand (Kg)	65.4
Forsendelsesvekt (Kg)	96.5

KONNEKTIVITET (AUDIO/VIDEO) INNGANG

HDMI	3
VGA	1
Komponent	1
Kompositt	1
Audio 3,5 mm jack	1

KONNEKTIVITET (KONTROLL/SERIELL DATA)

RS232C INN	1
LAN-port	1
USB	1

